

Wolfin Universal Befestigerscheibe

Formgespritzte Systemteile auf der Rezepturbasis Wolfin mit einer M6 Edelstahlschraube und Muttern, zur perforationsfreien Befestigung von z.B. Kiesfangleisten auf Wolfin Abdichtungsbahnen.

Wolfin Dach- und Dichtungsbahnen werden seit über 55 Jahren im Hoch- und Ingenieurbau sowie bei Grundwasser-, Teich- und Küchenabdichtungen eingesetzt.

ABMESSUNGEN UND EINSATZGEBIETE

Gesamthöhe
Schweißflansch

10 mm

Schweißflansch-
durchmesser

80 mm

Schraubenlänge
(M6 EdelstahlA4)
über Flansch

25 mm

Schweißflanschfarbe

Schwarz

Einsatzgebiete

- Für die perforationsfreie Befestigung von z.B. Kiesfangleisten (bis 3° = 5,2 % Dachneigung) auf Wolfin Abdichtungen
- Nicht geeignet für die Befestigung von Schneefanggittern

Einbauhinweise

Der Einsatz der Wolfin Universal Befestigerscheibe beschränkt sich nur auf die direkte Verschweißung auf Wolfin Verbundblechen (z.B. Attikaabdeckung) oder auf Wolfin-Bahnen die in diesem Bereich vollflächig mit dem Wolfin Verbundblech (z.B. Traufprofil) verschweißt sind.



Stand: 01/2024. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 05/2021.

Technische Beratung

Wolfin

T 06104 800 1040

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel

bmigroup.de