

EverGuard TPO Rohreinfassung

Formgespritzte Systemteile für EverGuard TPO Dachbahnen.

ABMESSUNGEN UND EINSATZGEBIETE

Abmessungen	Innen Ø	Außen Ø	Rohrlänge	Flansch Ø
	10 mm	16 mm	ca. 300 mm	180 mm
	30 mm	36 mm	ca. 300 mm	180 mm
	42 mm	48 mm	ca. 300 mm	180 mm
	50 mm	55 mm	ca. 300 mm	180 mm
	20 mm	siehe EverGuard TPO Blitzschutzeinfassung		
Farben*	Grau, Weiß			
Einsatzgebiete	Für die sichere Einfassung von runden Durchdringungen			
Einbauhinweise	<p>Vor dem Einbau ist der Schweißbereich des Formteils und bei Bedarf (z.B. Liegezeit o. Verschmutzung) die Bahnoberfläche mit Vedaseal Reinigungsverdünnung (Art. Nr.: 169996) zu reinigen. Die Rohreinfassung wird über die einzufassende Durchdringung geführt. Anschließend wird der Schweißflansch auf der EverGuard TPO-Abdichtung dicht aufgeschweißt. Der obere Abschluss erfolgt mit dem mitgelieferten Schrumpfschlauch und einer Schlauchschelle. Weitere Hinweise zur Verarbeitung sind in der Verlegeanleitung EverGuard TPO zu finden.</p>			

* leichte Farbabweichung zu EverGuard TPO Dachbahnen



Stand: 01/2024. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 01/2022

Technische Beratung

Wolfin

T 06104 800 1040

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de