

Kellerlüfter MEALÜFT AIR HQ



BUILDING SUCCESS

I Materialeigenschaften

SEC-Klasse	Kalt: - 50,278 kWh/m ² a
Spezifischer Energieverbrauch	Durchschnittlich: C - 25,205 kWh/m ² a
	Warm: - 10,836 kWh/m ² a
Lüftungstyp	UVU
Temperaturänderungsgrad η_t	0,00 %
Höchster Luftvolumenstrom	60 m ³ /h
Elektrische Eingangsleistung (inkl. Regelung)	7 Watt
Schalldruckpegel	22 - 35 dB(A)
Bezugsluftvolumenstrom	42 m ³ /h
Bezugsdruckdifferenz	0 Pa
SEL	0,06 W/m ³ /h
Steuerungsfaktor	0,65
Innere und äußere Übertragung	0 %
Mischquote	0 %
Lage und Beschreibung der Filterwechselanzeige	Blende (optische Anzeige)
Druckschwankungsempfindlichkeit	0 %
Luftdichtheit zw. innen und außen	0,1 m ³ /h
Jährlicher Stromverbrauch	0,47 kWh/(m ² a)
Versorgungsspannung	230 V AC 50 Hz
Steuer Spannung	12 V DC
Schutzklasse	II
Schutzart	IPX5



I Einsatzzweck

I Radialer Abluft Lüfter nach DIN 1946-6 besonders für Kellerräume mit stärkerer feuchter Belastung geeignet. z.B. für Wasch- und Trockenräume. Lüfter mit 7 Stufen, feuchteabhängiger Steuerung, hocheffizienter Motor mit neuester EC Technologie (Fördervolumen = 15-60 m³/h), leise im Betrieb (Schalldruck Pegel 22-35 dB(A)), Schutzklasse II, Schutz Art IPX5. Stromanschluss erfolgt mittels 230 V Kabel an die Steuerung. Verbindung nach außen min. DN80 nötig.

Kellerlüfter MEALÜFT AIR HQ



BUILDING SUCCESS

I MEALÜFT AIR HQ

