

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	6,00
Dicke Nutzschrift	EN ISO 24340	mm	1,00
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m²	8930
Fliesenformat	EN ISO 24342	mm	neoConnect: 640 × 640 / Cleantech: 600 x 600
KLASSIFIZIERUNG			
Produkt-Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	34-43
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	Bfl-s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	EN 16165 Anhang A / BGR 181	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität (Norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15
Trittschallverbesserungsmaß	EN EN ISO 717-2	dB	6
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,25
Shore-HärteD	EN ISO 868	H _D	≥ 50
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	-	ja, Typ W
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987	-	sehr gute Beständigkeit ⁽¹⁾
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT			
Recyclinganteil (garantiert lt.EPD)			60%
Recyclbar			Ja
EPD /FDES			Ja / Ja
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m³	< 10
Zertifikat	-	-	Floorscore®
Gebäude-Zertifizierungen	QNG / DGNB / LEED / BREEAM etc.		Frei von (≤ 0,1%) SVHC, Chlorparaffinen (SCCPs+MCCPs+LCCPs), reproduktionstoxischen Phthalaten, Blei, Cadmium und Zinn. Das AgBB-Schema wird eingehalten.
CE KENNZEICHNUNG			



EN 14 041



⁽¹⁾ Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung