

Nutzung, Unterhalt und Wartung

Ganzglasvordach CANOPY CLOUD

Seite 1/1

Gem. der "Europäisch Technischen Zulassung / ETA"

- 1.) Die Bauart muss zum Erhalt ihrer Funktion regelmäßig gereinigt und gewartet werden.
- 2.) Der Zustand der Bauart ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Beschädigte Teile sind kurzfristig zu ersetzen. Zum Austausch dürfen nur Teile verwendet werden, die dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis entsprechen.
- 3.) Desweiteren sind bezüglich Nutzung, Unterhaltung und Wartung die Herstellerangaben zu beachten.

Erläuterung:

Die Bauteile sind regelmäßig min. ½ jährlich zu reinigen und die Funktion / Gebrauchstauglichkeit ist zu überprüfen. Eine Wartung entspricht hierbei der Sichtung und Prüfung der Gebrauchstauglichkeit mit ggf. Austausch von beschädigten Bauteilen.

Es sind ausschließlich verträgliche Reinigungsmittel (ohne scharfe Inhaltsstoffe) für den entsprechenden Handlauf in Holz oder Edelstahl, das Glas und die EPDM-Klemmschuhe zu verwenden. Zu beachten gilt, dass kein Wasser oder Reinigungsmittel in die Glas- Klemmkonstruktion einläuft. Dies ist seitens einer entsprechenden Fugenausbildung / Abdichtung im oberen Einspannbereich der Glasplatte zum Klemmschuh sicherzustellen.

Bei Feststellung einer Kantenbeschädigung am Glas oder bei Glasbruch sind die darunterliegenden Flächen umgehend abzusperren und zu sichern. Seitens eines Fachbetriebes ist der Austausch der beschädigten Glaselemente unverzüglich durchzuführen.