

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der geänderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang II,  
geändert durch die Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

Produktname: VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen: Grundierungen

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Nur für gewerbliche Anwender.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Hersteller

Alteco Technik GmbH  
Raiffeisenstrasse 16  
D-27239 Twistingen  
Germany

**Telefon:** +49 424392950

**Fax:** +49 4243929589

**Kontaktperson:** MSDS\_Alteco@tremcocpg.com

#### Nationaler Lieferant

Tremco CPG Germany GmbH  
Werner Haepf Str. 1  
D - 92439 Bodenwöhr  
Germany

**Telefon:** +49 94342080

**Fax:** +49 9434208230

**Kontaktperson:** www.tremcocpg.eu, info-de@tremcocpg.com

### 1.4 Notrufnummer: +49 551 19240

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Produkt wurde gemäß der geltenden Gesetzgebung klassifiziert.

**Einstufung gemäß der (EG) Verordnung 1272/2008 in der geänderten Fassung.**

#### Physikalische Gefahren

Entzündbare Flüssigkeiten      Kategorie 2      H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

#### Gesundheitsgefahren

Reizwirkung auf die Haut      Kategorie 2      H315: Verursacht Hautreizungen.

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

Sensibilisierung der Haut

Kategorie 1

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität -  
bei Einmaliger Exposition

Kategorie 3

H335: Kann die Atemwege reizen.

### 2.2 Kennzeichnungselemente



**Signalwörter:**

Gefahr

**Gefahrenhinweis(e):**

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H315: Verursacht Hautreizungen.  
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H335: Kann die Atemwege reizen.

**Sicherheitshinweise  
Prävention:**

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
P243: Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.  
P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P280: Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

**Reaktion:**

P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.  
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**Lagerung:**

P403+P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten

**Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:**

Methylmethacrylat  
Ethylendimethacrylat  
2-(N,4-dimethylanilino)ethanol

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

### 2.3 Sonstige Gefahren

#### PBT/vPvB Daten

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

#### Endokrinschädliche Eigenschaften-Toxizität

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

#### Endokrinschädliche Eigenschaften-Ökotoxizität

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung          | Konzentration | CAS-Nr.   | EG-Nr.    | REACH Registrierung s-Nr | M-Faktor:                  | Hinweise |
|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Methylmethacrylat              | 50 - <100%    | 80-62-6   | 201-297-1 | 01-2119452498-28-xxxx;   | Es liegen keine Daten vor. | #        |
| Ethylendimethacrylat           | 5 - <10%      | 97-90-5   | 202-617-2 | 01-2119965172-38-xxxx;   | Es liegen keine Daten vor. | #        |
| 2-(N,4-dimethylanilino)ethanol | 1 - <2,5%     | 2842-44-6 | 220-638-5 | 01-2120827830-56-XXXX;   | Es liegen keine Daten vor. |          |

\* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn der Inhaltstoff kein Gas ist.

Gaskonzentrationen werden in Volumenprozenten angegeben.

# Für diesen Stoff gibt es Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz.

## Dieser Stoff ist als SVHC aufgelistet.

### Einstufung

| Chemische Bezeichnung | Einstufung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hinweise    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Methylmethacrylat     | <p>Einstufung: Flam. Liq.: 2: H225; STOT SE: 3: H335; Skin Irrit.: 2: H315; Skin Sens.: 1: H317;</p> <p>Spezifische Konzentrationsgrenze: Spezifische Organ-Toxizität - bei einmaliger Exposition Kategorie 3, &gt;= 10 %;</p> <p>Akute Toxizität, oral: LD 50: 5.300 mg/kg</p> <p>Akute Toxizität, inhalativ: LC 50: 29,8 mg/l</p> <p>Akute Toxizität, dermal: LD 50: &gt; 5.000 mg/kg</p> | Anmerkung D |

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ethylendimethacrylat           | Einstufung: STOT SE: 3: H335; Skin Sens.: 1: H317; Aquatic Chronic: 3: H412;<br><br>Spezifische Konzentrationsgrenze: Spezifische Organ-Toxizität - bei einmaliger Exposition Kategorie 3, >= 10 %;<br>Akute Toxizität, oral: LD 50: 8.145 mg/kg<br>Akute Toxizität, inhalativ: LC Lo: 1 mg/l<br>Akute Toxizität, dermal: LD 50: > 2.000 mg/kg | Anmerkung D |
| 2-(N,4-dimethylanilino)ethanol | Einstufung: Skin Sens.: 1: H317; Eye Irrit.: 2: H319; Aquatic Chronic: 2: H411;<br><br>Akute Toxizität, oral: LD 50: 2.000 mg/kg                                                                                                                                                                                                               | Kein(e).    |

CLP: Verordnung Nr. 1272/2008.  
Der Volltext für alle H-Sätze wird in Abschnitt 16 angegeben.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### Allgemeine Information:

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Unfällen oder Unwohlsein sofort medizinische Hilfe holen (Wenn möglich Produktetikett zeigen). Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die Symptome anhalten. Kontaminierte Kleidung und Schuhe ablegen.

##### Einatmen:

Bei Einatmung Patienten an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand betroffene Person künstlich beatmen. Bei Atembeschwerden sollte geschultes Personal Sauerstoff verabreichen. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Die bewusste Person in stabile Seitenlage bringen und darauf achten, dass sie atmen kann.

##### Hautkontakt:

Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ablegen und mit Seife und reichlich Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

##### Augenkontakt:

Sofort mehrere Minuten lang mit Wasser spülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

##### Verschlucken:

Nach Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (Nur wenn die Person bei Bewusstsein ist). Bewusstloser betroffener Person nichts zu trinken geben. KEIN ERBRECHEN EINLEITEN! Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

##### Persönlicher Schutz für Ersthelfer:

Es liegen keine Daten vor.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

##### Symptome:

Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen.

##### Gefahren:

Es liegen keine Daten vor.

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

**Behandlung:**

Es liegen keine Daten vor.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

**Geeignete Löschmittel:**

Zum Löschen alkoholresistenten Schaum, Kohlendioxid, Löschpulver oder Wasserdampf verwenden.

**Ungeeignete Löschmittel:**

Zum Löschen keinen Wasserstrahl verwenden, da das Feuer dadurch verteilt werden kann.

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Beim Erhitzen entsteht ein Überdruck, der das explosionsartige Bersten des Behälters verursachen kann. Die Dämpfe sind entzündbar und schwerer als Luft. Dämpfe können sich nahe am Boden ausbreiten und entfernte Zündquellen erreichen. Es besteht dann die Gefahr eines Flammenrückschlags. Es können sich entzündbare oder explosive Gemische mit Luft bilden. Im Brandfall können sich giftige Gase bilden. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Organische Verbindungen.

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

**Hinweise zur Brandbekämpfung:**

Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Umgebung räumen. Eindämmen und Löschwasser sammeln. Feuerrückstände und kontaminiertes Feuerlöschwasser muss gemäß den lokalen Bestimmungen entsorgt werden.

**Besondere Schutzausrüstungen für die Brandbekämpfung:**

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette Schutzausrüstung tragen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

Persönliche Schutzausrüstung tragen. Für persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 des SDB.

#### 6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal:

Im Fall eines Austretens oder unbeabsichtigter Freisetzung die zuständigen Stellen gemäß aller geltenden Bestimmungen benachrichtigen. Alle Zündquellen beseitigen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit den Augen, der Haut und Kleidung vermeiden. Einatmen von Dampf vermeiden.

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

- |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1.2 Einsatzkräfte:</b>                                     | Für persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 des SDB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6.2 Umweltschutzmaßnahmen:</b>                               | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Weiteres Auslaufen oder Verschütten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Nicht die Wasserversorgung oder Kanalisation kontaminieren. Beim Austritt großer Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden.                                                                                                             |
| <b>6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:</b> | Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Explosionssichere elektrische Geräte verwenden. Ausgetretenes Material mit Sand, Erde oder anderen nichtbrennbaren Materialien eindämmen und aufnehmen. Zur Entsorgung in einen Behälter füllen. Abfälle bei einer geeigneten Entsorgungsstelle gemäß aktuell geltenden Gesetzen, Verordnungen und Produkteigenschaften entsorgen. |
| <b>6.4 Verweis auf andere Abschnitte:</b>                       | Bei der Abfallentsorgung Punkt 13 des SDB beachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technische Massnahmen:</b>                   | Es liegen keine Daten vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lokale Belüftung / Volllüftung:</b>          | Es liegen keine Daten vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Handhabung:</b>                              | Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen, der Haut und Kleidung vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Die Dämpfe sind entzündbar und schwerer als Luft. Dämpfe können sich nahe am Boden ausbreiten und entfernte Zündquellen erreichen. Es besteht dann die Gefahr eines Flammenrückschlags. Behälter vorsichtig öffnen, da Inhalt unter Druck stehen kann. Lösungsmitteldämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Funkensichere Werkzeuge und explosionssichere Geräte verwenden. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Bei der Handhabung des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Straßen- und Arbeitsbekleidung getrennt aufbewahren. |
| <b>Maßnahmen zur Vermeidung eines Kontakts:</b> | Es liegen keine Daten vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Bedingungen für sichere Lagerung:** Behälter nur bis zu 80% füllen, da der Luftsauerstoff für die Stabilisierung erforderlich ist. Im geschlossenen Originalbehälter bei Temperaturen zwischen 5 °C und 30 °C aufbewahren. An einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. An einem trockenen Ort aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Lagern getrennt von: Oxidationsmittel. Peroxide Polymerisationsinitiatoren. Säuren. Basen. Rost. Aktivkohle.

**Sichere Verpackungsmaterialien:** Es liegen keine Daten vor.

**Lagerklasse:** 3: Entzündbare Flüssigkeiten

**7.3 Spezifische Endanwendungen:** Es liegen keine Daten vor.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Grenzwerte Berufsbedingter Exposition

| Chemische Bezeichnung | Art             | Art der Exposition | Expositionsgrenzwerte |                       | Quelle             |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Methylmethacrylat     | AGW 2           |                    | 50 ppm                | 210 mg/m <sup>3</sup> | TRGS 900 (06 2008) |
|                       | MAK 2           |                    | 50 ppm                | 210 mg/m <sup>3</sup> | DFG MAK (2007)     |
|                       | STEL 15 Minuten |                    | 100 ppm               |                       | EU SCOELS (2014)   |
|                       | TWA 8 Stunden   |                    | 50 ppm                |                       | EU SCOELS (2014)   |
|                       | TWA             |                    | 50 ppm                |                       | EU ELV (02 2017)   |
|                       | STEL            |                    | 100 ppm               |                       | EU ELV (02 2017)   |

Bitte beachten Sie die neueste Ausgabe des entsprechenden Quellentextes und konsultieren Sie einen Experten für Industriehygiene oder ähnliche Fachleute bzw. die örtlichen Behörden für weitere Informationen.

#### Expositionsrichtlinien

| Chemische Bezeichnung | Art                                                                                                                                          | Quelle   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Methylmethacrylat     | AGW: Falls die AGW- und BGW-Werte eingehalten werden, sollte keine Fruchtschädigung vorliegen (siehe Nummer 2.7).                            | TRGS 900 |
|                       | Spitzenbegrenzungskategorie: Kategorie I: Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe. | DFG MAK  |
|                       | Kategorie für Kurzzeitwerte Kategorie I: Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder                                    | TRGS 900 |

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

|  |                                   |        |
|--|-----------------------------------|--------|
|  | atemwegssensibilisierende Stoffe. |        |
|  | Tagesmittelwert Indikativ         | EU ELV |
|  | Kurzzeitwert Indikativ            | EU ELV |

### Biologische Grenzwerte

Für den (die) Inhaltsstoff(e) sind keine biologischen Expositionsgrenzen angegeben.

### DNEL-Werte

Bemerkungen: DNEL-Werte

| Kritische Komponente | Art                      | Expositionsweg | Gesundheitswarnungen                             | Bemerkungen                  |
|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Methylmethacrylat    | Arbeitnehmer             | Einatmung      | Lokal, langfristig; 208 mg/m <sup>3</sup>        | Toxizität wiederholter Dosen |
|                      | Durchschnittsbevölkerung | Einatmung      | Lokal, langfristig; 104 mg/m <sup>3</sup>        | Toxizität wiederholter Dosen |
|                      | Arbeitnehmer             | Dermal         | Lokal, langfristig; 1,5 mg/cm <sup>2</sup>       | Sensibilisierung der Haut    |
|                      | Durchschnittsbevölkerung | Dermal         | Lokal, langfristig; 1,5 mg/cm <sup>2</sup>       | Sensibilisierung der Haut    |
|                      | Durchschnittsbevölkerung | Einatmung      | Lokal, kurzfristig; 208 mg/m <sup>3</sup>        | Toxizität wiederholter Dosen |
|                      | Arbeitnehmer             | Augen          | lokaler Effekt;                                  | Keine Gefahr erkannt         |
|                      | Durchschnittsbevölkerung | Augen          | lokaler Effekt;                                  | Keine Gefahr erkannt         |
|                      | Durchschnittsbevölkerung | Oral           | Systemisch, langfristig; 8,2 mg/kg               | Toxizität wiederholter Dosen |
|                      | Arbeitnehmer             | Einatmung      | Lokal, kurzfristig; 416 mg/m <sup>3</sup>        | Toxizität wiederholter Dosen |
|                      | Arbeitnehmer             | Dermal         | Systemisch, langfristig; 13,67 mg/kg             | Toxizität wiederholter Dosen |
|                      | Durchschnittsbevölkerung | Dermal         | Systemisch, langfristig; 8,2 mg/kg               | Toxizität wiederholter Dosen |
|                      | Arbeitnehmer             | Einatmung      | Systemisch, langfristig; 348,4 mg/m <sup>3</sup> | Toxizität wiederholter Dosen |
|                      | Durchschnittsbevölkerung | Dermal         | Lokal, kurzfristig; 1,5 mg/cm <sup>2</sup>       | Sensibilisierung der Haut    |
|                      | Durchschnittsbevölkerung | Einatmung      | Systemisch, langfristig; 74,3 mg/m <sup>3</sup>  | Toxizität wiederholter Dosen |
|                      | Arbeitnehmer             | Dermal         | Lokal, kurzfristig; 1,5 mg/cm <sup>2</sup>       | Sensibilisierung der Haut    |
| Ethylendimethacrylat | Arbeitnehmer             | Einatmung      | Systemisch, langfristig; 2,45 mg/m <sup>3</sup>  | Toxizität wiederholter Dosen |
|                      | Arbeitnehmer             | Augen          | lokaler Effekt;                                  | Keine Gefahr erkannt         |
|                      | Arbeitnehmer             | Dermal         | Systemisch, langfristig; 1,3 mg/kg               | Toxizität wiederholter Dosen |

### PNEC-Werte

Bemerkungen: PNEC-Werte

| Kritische Komponente | Umweltkompartiment     | PNEC-Werte  | Bemerkungen |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Methylmethacrylat    | Aquatisch (Meerwasser) | 0,094 mg/l  |             |
|                      | Sediment (Meerwasser)  | 0,102 mg/kg |             |
|                      | Sediment (Süßwasser)   | 10,2 mg/kg  |             |
|                      | Kläranlage             | 10 mg/l     |             |
|                      | Boden                  | 1,48 mg/kg  |             |
|                      | Aquatisch (Süßwasser)  | 0,94 mg/l   |             |
| Ethylendimethacrylat | Boden                  | 0,239 mg/kg |             |
|                      | Aquatisch (Süßwasser)  | 0,139 mg/l  |             |
|                      | Sediment (Süßwasser)   | 1,6 mg/kg   |             |
|                      | Aquatisch (Meerwasser) | 0,014 mg/l  |             |



## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

|  |                       |            |  |
|--|-----------------------|------------|--|
|  | Sediment (Meerwasser) | 0,16 mg/kg |  |
|  | Kläranlage            | 57 mg/l    |  |

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Geeignete Technische Steuerungseinrichtungen:

Anerkannte industrielle Hygienemaßnahmen beachten.  
Arbeitsplatzgrenzwerte beachten und die Gefahr des Einatmens von Dämpfen und Nebel minimieren. Für ausreichende Lüftung sorgen, damit die Expositionsgrenzen nicht überschritten werden. Mechanisches Lüftungssystem oder örtliches Abluftsystem kann erforderlich sein. Explosionssichere Lüftungssysteme verwenden.

#### Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

##### Augen-/Gesichtsschutz:

Sicherheitsbrille mit Seitenschutz (oder Schutzbrille) tragen. Für leichten Zugang zu Wasser und Augendusche sorgen.

##### Handschutz:

Material: Butylkautschuk.  
Durchdringungszeit: > 60 min  
Handschuhdicke:  $\geq 0,7$  mm  
Zusätzliche Angaben: Chemikalienbeständige  
Schutzhandschuhe Zur Wahl des am besten geeigneten Handschuhs den Handschuhlieferanten um Informationen über die Durchbruchzeit des Handschuhmaterials bitten. Geeignete Schutzhandschuhe tragen, die nach EN374 geprüft sind. Handschuhe sollten regelmäßig und bei Anzeichen einer Beschädigung des Handschuhmaterials ausgetauscht werden.  
Material: Polyvinylalkohol (PVA).

##### Haut- und Körperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.  
Chemikalienbeständige Kleidung  
Flammenhemmende  
antistatische Schutzkleidung.

##### Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.  
Atemschutzgerät mit Kombinationsfilter, Typ A2/P2 wird empfohlen. Wenn technische Schutzmaßnahmen die Konzentrationen in der Luft nicht unterhalb der empfohlenen Expositionsgrenzen halten (wo zutreffend), bzw. auf einen akzeptablen Wert bringen (in Ländern, in denen keine Expositionsgrenzen festgelegt sind), muss ein zugelassener Atemschutz getragen werden. Umluftunabhängiges Atemschutzgerät

##### Hygienemaßnahmen:

Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der Handhabung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. Kontaminierte Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen. Bei der Handhabung des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Straßen- und Arbeitsbekleidung getrennt aufbewahren.

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

### Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Umwelt freisetzen. Nicht in die Kanalisation, Wasserwege oder den Boden gelangen lassen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### Aussehen

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Aggregatzustand:</b> | flüssig                     |
| <b>Form:</b>            | flüssig                     |
| <b>Farbe:</b>           | Farblos                     |
| <b>Geruch:</b>          | nach Acrylat stark stechend |
| <b>Geruchsschwelle:</b> | 0,05 ppm                    |
| <b>Gefrierpunkt:</b>    | -48 °C<br>Methylmethacrylat |
| <b>Siedepunkt:</b>      | 101 °C<br>Methylmethacrylat |

**Entzündbarkeit:** Es liegen keine Daten vor.

#### Obere /untere Entflammbarkeits- oder Explosionsgrenzen

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Explosionsgrenze - obere:</b>  | 12,5 %(V)<br>Methylmethacrylat |
| <b>Explosionsgrenze - untere:</b> | 2,1 %(V)<br>Methylmethacrylat  |

**Flammpunkt:** 10 °C

**Selbstentzündungstemperatur:** Es liegen keine Daten vor.

**Zersetzungstemperatur:** Es liegen keine Daten vor.

**pH-Wert:** Nicht anwendbar

#### Viskosität

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Viskosität, dynamisch:</b>   | Es liegen keine Daten vor. |
| <b>Viskosität, kinematisch:</b> | Es liegen keine Daten vor. |
| <b>Fließzeit:</b>               | Es liegen keine Daten vor. |

#### Löslichkeit(en)

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Löslichkeit in Wasser:</b>     | Nicht wasserlöslich        |
| <b>Löslichkeit (andere):</b>      | Es liegen keine Daten vor. |
| <b>Auflösungsgeschwindigkeit:</b> | Es liegen keine Daten vor. |

**Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) - log Pow:** 1,38  
Methylmethacrylat

**Dispersionsstabilität:** Es liegen keine Daten vor.

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Dampfdruck:</b>           | 37 hPa(20 °C)<br>Methylmethacrylat    |
| <b>Relative Dichte:</b>      | 0,99 - 1,1                            |
| <b>Dichte:</b>               | 0,99 - 1,1 g/cm <sup>3</sup><br>20 °C |
| <b>Schüttdichte:</b>         | Es liegen keine Daten vor.            |
| <b>Relative Dampfdichte:</b> | Es liegen keine Daten vor.            |

### 9.2 Sonstige Angaben

|                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehalt an flüchtigen organischen Stoffen (VOC):</b> | EU-Richtlinie 2004/42<br>< 500 g/l<br>VOC: 2004/42/IIA/(j)(500)<500 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivität:</b>                         | Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.                                                                                                                                                                              |
| <b>10.2 Chemische Stabilität:</b>                | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Es können sich entzündbare oder explosive Gemische mit Luft bilden.                                                                                                                     |
| <b>10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:</b> | Polymerisation unter Einwirkung von weißem Licht, ultraviolettem Licht oder Hitze. Polymerisation verläuft sehr exotherm und kann durch Wärmeentwicklung zur thermischen Zersetzung und/oder zum Zerbersten der Behälter führen. |
| <b>10.4 Zu vermeidende Bedingungen:</b>          | Von Hitze/Funken/offenen Flammen fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonnenbestrahlung schützen.                                                                                                                                      |
| <b>10.5 Unverträgliche Materialien:</b>          | Radikalerzeugende Startmittel, Peroxide und Reaktivmetalle vermeiden. Amine. Schwermetalle Oxidationsmittel. Reduktionsmittel. Säuren. Basen.                                                                                    |
| <b>10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:</b>     | Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Organische Verbindungen.                                                                                                                                                                            |

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen:</b>    | In hohen Konzentrationen können Dämpfe, Nebel oder Rauch Reizung der Schleimhäute von Nase, Hals und Mund verursachen. |
| <b>Hautkontakt:</b> | Verursacht Hautreizungen.                                                                                              |

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

---

**Augenkontakt:** Kontakt mit Augen ist möglich und muss vermieden werden.

**Verschlucken:** Verschlucken kann Reizung und Übelkeit verursachen.

### Akute Toxizität (Auflistung aller möglichen Expositionswege)

#### Verschlucken

**Produkt:** ATEmix (Schätzwert akute Toxizität des Gemischs), 181.818,18 mg/kg

#### Komponenten:

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylmethacrylat              | LD 50, Maus, 5.300 mg/kg, 2 = zuverlässig mit Einschränkungen, Autre                        |
|                                | LD 50, Meerschweinchen, 5.900 mg/kg, 2 = zuverlässig mit Einschränkungen, Autre             |
|                                | LD 50, Maus, 5.200 mg/kg, 2 = zuverlässig mit Einschränkungen, Autre                        |
|                                | LD 50, Kaninchen, 6.550 mg/kg, 2 = zuverlässig mit Einschränkungen, Autre                   |
|                                | LD 50, Ratte, 9.400 mg/kg, 2 = zuverlässig mit Einschränkungen, Ermittlung der Beweiskraft. |
| Ethylendimethacrylat           | LD 50, Ratte, 8.145 mg/kg, 2 = zuverlässig mit Einschränkungen, unterstützende Studie       |
| 2-(N,4-dimethylanilino)ethanol | LD 50, Ratte, 2.000 mg/kg, 1 = zuverlässig ohne Einschränkungen, Schlüsselstudie            |

#### Hautkontakt

**Produkt:** Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.

#### Komponenten:

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

---

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Methylmethacrylat | LD 50, Kaninchen, > 5.000 mg/kg, 2 = zuverlässig mit Einschränkungen |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethylendimethacrylat | LD 50, Ratte, > 2.000 mg/kg, 1 = zuverlässig ohne Einschränkungen, Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Einatmen

**Produkt:** Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.

### Komponenten:

|                   |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylmethacrylat | LC 50, Ratte, 4 h, 29,8 mg/l, Dampf, 2 = zuverlässig mit Einschränkungen, Dampf, Schlüsselstudie |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethylendimethacrylat | LC Lo, Ratte, 6 h, 1 mg/l, Dampf, nein, 2 = zuverlässig mit Einschränkungen, Dampf |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

### Toxizität bei wiederholter Verabreichung

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

### Komponenten:

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylmethacrylat | <p>NOAEL (Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung) Ratte, Weiblich, Männlich, Einatmung, 1.640 mg/m<sup>3</sup>, Einatmung Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie</p> <p>LOAEL (Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung) Ratte, weiblich, Einatmung, 2 yr, 250 ppm(m), Einatmung Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie</p> <p>LOAEL (Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung) Ratte, Weiblich, Männlich, Einatmung, 416 mg/m<sup>3</sup>, Einatmung Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie</p> <p>NOAEL (Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung) Ratte, Weiblich, Männlich, Einatmung, 104 mg/m<sup>3</sup>, Einatmung Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie</p> <p>NOAEL (Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung) Ratte, männlich, Einatmung, 2 yr, 1.000 ppm(m), Einatmung Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie</p> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

---

|                      |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethylendimethacrylat | NOAEL (Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung) Maus, männlich, Dermal, 78 Wochen, 500 mg/kg, Dermal Auf Gruppierung von Stoffen (Kategorienkonzept) basierende Analogie, Geförderte Studie       |
|                      | NOAEL (Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung) Ratte, Weiblich, Männlich, Oral, 49 d, 100 mg/kg, Oral Read-Accross aus unterstützender Substanz (struktur analog oder Surrogat), Schlüsselstudie |
|                      | NOAEL (Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung) Ratte, Weiblich, Männlich, Oral, 49 d, 300 mg/kg, Oral Read-Accross aus unterstützender Substanz (struktur analog oder Surrogat), Schlüsselstudie |

### Ätz/Reizwirkung auf die Haut

**Produkt:** Verursacht Hautreizungen.

#### Komponenten:

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylmethacrylat    | Nicht reizend, in vivo, Kaninchen, 24 - 72 h, Experimentelles Ergebnis, Gewicht der Evidenzstudie      |
|                      | Reizt nach 4 / 24h Exposition, in vivo, Kaninchen, Experimentelles Ergebnis, Gewicht der Evidenzstudie |
| Ethylendimethacrylat | Nicht reizend, in vivo, Kaninchen, 24 - 72 h, Experimentelles Ergebnis, Gewicht der Evidenzstudie      |

### Schwere Augenschädigung/-Reizung

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

#### Komponenten:

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Methylmethacrylat    | Nicht reizend, in vivo, Kaninchen, 24 - 72 h, EU   |
| Ethylendimethacrylat | Nicht reizend, in vivo, Kaninchen, 24 - 72 std, EU |

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

---

### Atemwegs- oder Hautsensibilisierung

**Produkt:** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

### Komponenten:

Methylmethacrylat      Sensibilisierung der Haut: , in vivo, Maus, Sensibilisierend

Ethylendimethacrylat      Sensibilisierung der Haut: , in vivo, Maus, Sensibilisierend

### Karzinogenität

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

### Keimzellmutagenität

#### In vitro

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

#### In vivo

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

### Reproduktionstoxizität

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Einmaliger Exposition

**Produkt:** Kann die Atemwege reizen.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Wiederholter Exposition

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

### Aspirationsgefahr

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

### 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

#### Endokrinschädliche Eigenschaften

**Produkt:** Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.;

#### Sonstige Angaben

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität:

#### Akute aquatische Toxizität:

##### Fisch

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

##### Komponenten:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylmethacrylat    | LC 50, Oncorhynchus mykiss, 96 h, > 79 mg/l Durchfluss, Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie<br>DSENO, Oncorhynchus mykiss, 96 h, 40 mg/l Durchfluss, Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie<br>LC 50, Oncorhynchus mykiss, 96 h, > 79 mg/l Durchfluss<br>LC 50, Leuciscus idus, 48 h, 350 mg/l Statisch<br>LC 50, Lepomis macrochirus, 96 h, 191 mg/l Statisch + Durchfluss |
| Ethylendimethacrylat | LC 50, Danio rerio, 96 h, 15,95 mg/l Statisch, Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie<br>LC 100, Danio rerio, 96 h, 25 mg/l Statisch<br>LC 50, Danio rerio, 96 h, 15,95 mg/l Statisch<br>LC 0, Danio rerio, 96 h, 6,25 mg/l Statisch<br>LC 50, Goldfisch, 72 h, 30 mg/l Statisch                                                                                                  |



## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

### Wirbellose Wassertiere

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                | Es liegen keine Daten vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Komponenten:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Methylmethacrylat              | EC50, Daphnia magna, 48 h, 69 mg/l Durchfluss, experimentelles Ergebnis Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie<br>DSENO, Daphnia magna, 48 h, 48 mg/l Durchfluss, experimentelles Ergebnis Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie<br>EC 100, Daphnia magna, 24 h, 1.042 mg/l Statisch, Experimentelles Ergebnis, Andere<br>EC50, Daphnia magna, 24 h, 1.760 mg/l Statisch, Experimentelles Ergebnis, Andere<br>EC 100, Daphnia magna, 24 h, 2.500 mg/l Statisch, Experimentelles Ergebnis, Andere |
| Ethylendimethacrylat           | EC50, Daphnia magna, 48 h, 44,9 mg/l Statisch, experimentelles Ergebnis Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie<br>EC 100, Daphnia magna, 48 h, 100 mg/l Statisch, Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie<br>EC50, Daphnia magna, 48 h, 44,9 mg/l Statisch, Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie                                                                                                                                                                                              |
| 2-(N,4-dimethylanilino)ethanol | LC 50, Daphnia magna, 48 h, 7,03 mg/l Statisch, Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Toxizität bei Wasserpflanzen

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Produkt:</b> | Es liegen keine Daten vor. |
|-----------------|----------------------------|

### Toxizität bei Mikroorganismen

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Produkt:</b> | Es liegen keine Daten vor. |
|-----------------|----------------------------|

### Chronische aquatische Toxizität:

#### Fisch

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | Es liegen keine Daten vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Komponenten:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Methylmethacrylat   | DSENO, Danio rerio, 9,4 mg/l, Durchfluss, experimentelles Ergebnis Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie<br>LC 50, Danio rerio, 33,7 mg/l, Durchfluss, experimentelles Ergebnis Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie<br>DMENO, Danio rerio, 18,8 mg/l, Durchfluss, experimentelles Ergebnis Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie<br>NOEL, Danio rerio, 9,4 mg/l, Durchfluss, experimentelles Ergebnis<br>LC 10, Danio rerio, 16,9 mg/l, Durchfluss, experimentelles Ergebnis |

### Wirbellose Wassertiere

|                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>      | Es liegen keine Daten vor.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Komponenten:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Methylmethacrylat    | EC50, Daphnia magna, 49 mg/l, Durchfluss, experimentelles Ergebnis Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie<br>LC 50, Ceriodaphnia dubia, > 44 mg/l, experimentelles Ergebnis Experimentelles Ergebnis, Andere                           |
| Ethylendimethacrylat | EC 10, Daphnia magna, 7,22 mg/l, semi-statisch, experimentelles Ergebnis Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie<br>EC50, Daphnia magna, > 5,05 mg/l, semi-statisch, experimentelles Ergebnis Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie |

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

### Toxizität bei Mikroorganismen

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

#### Biologischer Abbau

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

**Komponenten:**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylmethacrylat              | 94 %, 14 d, Wurde in Wasser entdeckt. Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie<br>44 %, 33 d, Wurde in Wasser entdeckt. Experimentelles Ergebnis, Andere<br>95 %, 20 h, Wurde in Wasser entdeckt. Experimentelles Ergebnis, Andere<br>< 24 %, Wurde in Wasser entdeckt. Nicht angegeben, Andere<br>51 %, 15 d, Wurde in Wasser entdeckt. Experimentelles Ergebnis, Gewicht der Beweise                                                       |
| Ethylendimethacrylat           | 69 %, 28 d, Wurde in Wasser entdeckt. Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie<br>71,6 %, 28 d, Wurde in Wasser entdeckt. Experimentelles Ergebnis, unterstützende Studie<br>71,2 %, 28 d, Wurde in Wasser entdeckt. Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie<br>63,3 %, 15 d, Wurde in Wasser entdeckt. Experimentelles Ergebnis, unterstützende Studie<br>45 %, 10 d, Wurde in Wasser entdeckt. Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie |
| 2-(N,4-dimethylanilino)ethanol | 22,7 %, 28 d, Wurde in Wasser entdeckt. Experimentelles Ergebnis, Schlüsselstudie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

#### Biokonzentrationsfaktor (BCF)

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

**Komponenten:**

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Methylmethacrylat    | 2 - 6,59, Aquatisches Sediment geschätzt durch Berechnung                    |
| Ethylendimethacrylat | 21,9, Aquatisches Sediment Schätzung durch Berechnung, unterstützende Studie |

#### Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log Kow)

**Produkt:** 1,38, 20 °C, Methylmethacrylat

### 12.4 Mobilität im Boden:

**Produkt** Es liegen keine Daten vor.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

**Produkt** Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

---

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften:

**Produkt:** Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen:

**Sonstige Gefahren**  
**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

**Allgemeine Information:** Dieses Produkt und/oder sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Abfall und Rückstände gemäß der örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen.

**Entsorgungsmethoden:** Inhalt/Behälter gemäß entsprechenden Gesetzen und Vorschriften sowie Produkteigenschaften zum Zeitpunkt der Entsorgung einer geeigneten Behandlungs- und Entsorgungseinrichtung zuführen.

**Verunreinigtes Verpackungsmaterial:** Da leere Behälter Produktrückstände enthalten, die Warnbeschriftung auch nach dem Leeren des Behälters befolgen. Nicht durchstoßen oder verbrennen, auch nicht wenn leer. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

**Europäische Abfallcodes**

**Nicht verwendetes Produkt:** 08 01 11\*: Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

**Verunreinigtes Verpackungsmaterial:** 15 01 10\*: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:                       | UN 1866    |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:           | HARZLÖSUNG |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                        |            |
| Klasse:                                              | 3          |
| Etikett(en):                                         | 3          |
| Klassifizierungscode:                                | F1         |
| Gefahr Nr. (ADR):                                    | 33         |
| Tunnelbeschränkungscode:                             | (D/E)      |
| 14.4 Verpackungsgruppe:                              | II         |
| Begrenzte Menge                                      | 005 L      |
| Freigestellte Menge                                  | E2         |
| 14.5 Umweltgefahren                                  |            |
| Umweltgefährlich:                                    | Nein       |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: | Kein(e).   |

### IMDG

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:                       | UN 1866        |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:           | RESIN SOLUTION |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                        |                |
| Klasse:                                              | 3              |
| Etikett(en):                                         | 3              |
| EmS-Nr.:                                             | F-E, S-E       |
| 14.4 Verpackungsgruppe:                              | II             |
| Begrenzte Menge                                      | 005 L          |
| Freigestellte Menge                                  | E2             |
| 14.5 Umweltgefahren                                  |                |
| Meeresschadstoff:                                    | Nein           |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: | Kein(e).       |

### IATA

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:                       | UN 1866        |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:           | RESIN SOLUTION |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                        |                |
| Klasse:                                              | 3              |
| Etikett(en):                                         | 3              |
| 14.4 Verpackungsgruppe:                              | II             |
| Passagier- und Frachtflugzeug :                      | 353            |
| Begrenzte Menge                                      | Kein(e).       |
| Freigestellte Menge                                  | E2             |
| 14.5 Umweltgefahren                                  |                |
| Umweltgefährlich:                                    | Nein           |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: | Kein(e).       |

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

Passagier- und Frachtflugzeug: Zulässig. 353  
Nur Transportflugzeug : Zulässig. 364

### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:

#### EU-Verordnungen

**Verordnung 1005/2009/EG über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, Anhang I, Geregelte Stoffe:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), ANHANG XIV VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**EU. Verordnungsnr. 850/2004 Verbot und Beschränkung von persistenten organischen Schadstoffen (POPs):** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 1 in der geänderten Fassung:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 2 in der geänderten Fassung:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 3 in der geänderten Fassung:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang V, in der geänderten Fassung:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**EU. REACH Kandidatenliste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC):** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Anhang XVII Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse:**

| Chemische Bezeichnung | CAS-Nr. | Nummer in der Liste |
|-----------------------|---------|---------------------|
| Methylmethacrylat     | 80-62-6 | 40, 75, 3           |
| Ethyldimethacrylat    | 97-90-5 | 75, 75, 3           |

**Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**Richtlinie 92/85/EWG über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

### EU. Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III) zur Beherrschung von Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, in der geänderten Fassung:

| Einstufung                     | Anforderungen an Betriebe der unteren Klasse | Anforderungen an Betriebe der oberen Klasse |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| P5c. Entzündbare Flüssigkeiten | 5.000 t                                      | 50.000 t                                    |

**VERORDNUNG (EG) Nr. 166/2006 über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters, ANHANG II: Schadstoffe:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**Richtlinie 98/24/EU über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit:**

| Chemische Bezeichnung | CAS-Nr. | Konzentration |
|-----------------------|---------|---------------|
| Methylmethacrylat     | 80-62-6 | 70 - 80%      |
| Ethylendimethacrylat  | 97-90-5 | 1,0 - 10%     |

**EU. Beschränkte (Anhang I) & Meldepflichtige (Anhang II) Ausgangsstoffe für Explosivstoffe, Verordnung 2019/1148/EU (EU EXPLD):** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**EU. Anhänge I und II, Verordnung 98/2013/EU über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU EXPRE):** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**EU. Eingeschränkte Ausgangsstoffe für Explosivstoffe: Anhang I, Verordnung 2019/1148/EU über Ausgangsstoffe für Explosivstoffe (EUEXPL1D):** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**EU. Meldepflichtige Ausgangsstoffe für Explosivstoffe (Anhang II), Verordnung 2019/1148/EU über Ausgangsstoffe für Explosivstoffe (EUEXPL2D):** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**EU. Meldepflichtige Ausgangsstoffe für Explosivstoffe (Anhang II), Verordnung 2019/1148/EU über Ausgangsstoffe für Explosivstoffe (EUEXPL2L):** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

### Nationale Verordnungen

**Wassergefährdungs-klasse (WGK):** WGK 1: schwach wassergefährdend. Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

**Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft):** keine

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

### Internationale Vorschriften

hydrocarbons, c6, isoalkanes, <5% n-hexane

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

### Abkürzungen und Akronyme:

|                     |                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DFG MAK:            | Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur Untersuchung gesundheitlicher Gefahren durch chemische Verbindungen im Arbeitsbereich (DFG) |
| ECTLV:              | EU. Richtgrenzwerte für Exposition in der Richtlinie 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EC, 2009/161/EG, 2017/164/EU in der jeweils geltenden Fassung                         |
| EU SCOEL:           | EU. Wissenschaftlicher Ausschuss für Grenzwerte berufsbedingter Exposition (SCOEL), Europäische Kommission, SCOEL, in der jeweils geltenden Fassung                        |
| TRGS 900:           | Deutschland. TRGS 900, Arbeitsplatzgrenzwerte, in der jeweils geltenden Fassung                                                                                            |
| DFG MAK / MAK:      | MAK:                                                                                                                                                                       |
| DFG MAK / PEAK CAT: | Spitzenbegrenzungskategorie:                                                                                                                                               |
| ECTLV / STEL:       | Kurzzeitwert                                                                                                                                                               |
| ECTLV / TWA:        | Tagesmittelwert                                                                                                                                                            |
| EU SCOEL / STEL:    | Kurzzeitwert                                                                                                                                                               |
| EU SCOEL / TWA:     | Tagesmittelwert                                                                                                                                                            |
| TRGS 900 / AGW:     | AGW:                                                                                                                                                                       |
| TRGS 900 / STEL CL: | Kategorie für Kurzzeitwerte                                                                                                                                                |

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; EIGA - Europäischer Industriegaseverband; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle



## VULKEM QUICK TILE PRIMER 20KG

giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

### Hinweise:

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung<br>D | Bestimmte Stoffe, die spontan polymerisieren oder sich zersetzen können, werden normalerweise in stabilisierter Form in Verkehr gebracht. Sie werden in dieser Form in Teil 3 aufgeführt. Allerdings werden solche Stoffe manchmal auch in nicht stabilisierter Form in Verkehr gebracht. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett nach dem Namen des Stoffes die Bezeichnung "nicht stabilisiert" anfügen. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Wichtige Literaturangaben und Datenquellen:** Es liegen keine Daten vor.

**Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP] verwendet wurde**

| Einstufung gemäß der (EG) Verordnung 1272/2008 in der geänderten Fassung. | Einstufungsverfahren        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2                                    | auf der Basis von Prüfdaten |
| Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2                                     | Berechnungsmethode          |
| Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1                                    | auf der Basis von Prüfdaten |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Einmaliger Exposition, Kategorie 3  | Berechnungsmethode          |

### Wortlaut der Sätze in Kapitel 2 und 3

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                   |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                  |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.               |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung.                           |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                                  |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.    |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

**Schulungsinformationen:** Es liegen keine Daten vor.

**Haftungsausschluss:** Für die Richtigkeit dieser Informationen wird keine Garantie übernommen. Die Informationen werden als korrekt angesehen. Anhand dieser Informationen muss eine unabhängige Feststellung der Maßnahmen erfolgen, die für die Sicherheit von Arbeitern und der Umwelt erforderlich sind.