System
EW-PP-FLEX

BESCHREIBUNG
Einwandige, flexible und druckdichte Systemabgasleitung aus Kunststoff

MATERIAL
PP = Polypropylen

WANDSTÄRKE
1,0 mm bis Ø 80 mm,
1,2 mm ab Ø 100 mm
Optional: 2,0 mm starr

INNENDURCHMESSER
60 - 160 mm

VERBINDUNG
Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender EPDM-Lippendichtung

DICHTUNG
Ist im Lieferumfang enthalten

BESTELLCODE
Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
Artikelcode + Ø (Bsp: PPFLEX30100).
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

LIEFERUNG
Das System enthält Sperrgutartikel, welche zusätzliche Frachtkosten verursachen können.





EIGENSCHAFTEN

- Angepasste Kesselanschlüsse ermöglichen den Anschluss an alle gängigen Kesseltypen
- Ringspalt zwischen Innenrohr und Schacht kann für Zuluftführung genutzt werden
- Feuchteunempfindlich
- Einsetzbar bis 5000 Pa (bis Ø 110 mm)

EINSATZBEREICHE

- Brennwertgeräte
- BHKW (bis max. 100°C)
- Gasbetriebene Wärmepumpen

CE-ZERTIFIKATSNUMMERN
0036 CPR 9174 043

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 14471
EW-PP-FLEX DN60-110
T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
EW-PP-FLEX > DN110-160
T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

System
EW-PP-FLEX

Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene, inkl. Stutzen schraubbar



130-PP1234Ø

Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene



130-PP06Ø

Kopfabdeckung mit Mündungsrohr aus Edelstahl und Wetterkragen *3



PP342Ø

Aufhängung für flexible Abgasrohre am Schornsteinkopf *2



PPFLEX1853Ø

Montageschelle, 1 Stück



PPFLEX40Ø

Montageschelle, 4 Stück



PPFLEX41Ø

Montageset 1 (1x Fixschelle zweiteilig und 1x Flexrohrhülse)



PPFLEX09Ø

Hülse für Flexverbindung



PPFLEX801Ø

Fixschelle zweiteilig für Flexverbindung



PPFLEX800Ø

Revisionselement für PP-FLEX



PPFLEX30Ø

Flexrohr 10m *4



PPFLEX02Ø/10

Flexrohr 12,5m *4



PPFLEX02Ø/125

Flexrohr 15m *4



PPFLEX02Ø/15

Flexrohr 20m *4



PPFLEX02Ø/20

Flexrohr 25m *4



PPFLEX02Ø/25

Flexrohr 30m *4



PPFLEX02Ø/30

Flexrohr 34m *4



PPFLEX02Ø/34

Flexrohr 50m *4



PPFLEX02Ø/50

Flexrohr 75m *4



PPFLEX02Ø/75

Einzugshilfe für Flexrohr



130-PP789Ø

Kupplung PP-FLEX für Flexrohr



PPFLEX07Ø

Mündungsset Kunststoff *1



130-PP837Ø

Montageset 2 (Mündungsendstück und Aufhängung)



PPFLEX804Ø

Montageset 2 (Mündungsendstück und Aufhängung)



PPFLEX804Ø

Wetterkragen passend für Mündungsset PPFLEX342



PP72Ø

Kraftanschlussmanschette geeignet bis 120°C



ZUAC2781Ø

- *1 Bei Flexrohren: PPFLEX804 notwendig
- *2 Bei Verbindung mit Flexrohr wird eine Kupplung PPFLEX07 benötigt
- *3 Pro Winkel 130-PP06 wird ein Montageset 1 PPFLEX09 benötigt
- *4 Sperrgutartikel, zusätzliche Frachtkosten können entstehen