# System
# ISO-LINE

## BESCHREIBUNG
Doppelwandige Verbindungsleitung aus Edelstahl für den Anschluss an Kaminöfen und Einsatz im Wohn- und Sichtbereich, trockene Betriebsweise

## MATERIAL
1.4404 (316L) / 1.4301 (304)

## OBERFLÄCHE
Hitzefeste Senothermlackbeschichtung
Schwarz UHT 708.046 (341-ISOxxxØ) oder
Edelstahl gebürstet (350-ISOxxxØ)

Weitere Farben:
Schwarz Classic 702.284 (15-ISOxxxØ)
Gussgrau 702.288 (25-ISOxxxØ)

## WANDSTÄRKE
Innen / Außen je 0,6 mm


## INNENDURCHMESSER
130 mm und 150 mm

## DÄMMUNG
Keramische Dämmung mit 15 mm Dicke

## VERBINDUNG
Steckverbindung durch eingezogene Steckenden

## BESTELLCODE
Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
System + Artikelcode + Ø (Bsp: 341-ISO460130)






## EIGENSCHAFTEN

- Reduzierung des Abstandes zu brennbaren Bauteilen von 400 mm auf 200 mm (im Vergleich zu normalen Ofenrohren)

## EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)
- Kaminöfen

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

## CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 038

## CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856 - 2
T450 - N1 - D - V3 - L50060 - G200M

Winkel 15° mit Tür



341-ISO460Ø

Winkel 30° mit Tür



341-ISO461Ø

Winkel 45° mit Tür



341-ISO409Ø

Winkel 90° mit Tür



341-ISO019Ø

Winkel 15° ohne Tür



341-ISO016Ø

Winkel 30° ohne Tür



341-ISO017Ø

Winkel 45° ohne Tür



341-ISO018Ø

Winkel 90° ohne Tür



341-ISO060Ø

Winkelrohr (Schenkellänge 500/700mm) mit Tür und Drosselklappe



341-ISO415Ø

Winkelrohr-SET
Winkelrohr mit Tür und Drosselklappe, Wetterkragen und Wandfutter (Schenkellänge 500/700mm)



341-ISO499Ø

Längenelement 1000mm



341-ISO013Ø

Längenelement 750mm



341-ISO402Ø

Längenelement 500mm



341-ISO014Ø

Längenelement 330mm



341-ISO222Ø

Längenelement 250mm



341-ISO015Ø

Längenelement 150mm



341-ISO224Ø

Längenelement 1000mm mit Drosselklappe und Tür (mit Einzug)



341-ISO450Ø

Längenelement 500mm mit Drosselklappe und Tür (mit Einzug)



341-ISO451Ø

Längenelement 300mm mit Drosselklappe



341-ISO418Ø

Längenelement 150mm mit Kondensatring (mit Einzug)



341-ISO465Ø

Übergang Kaminofen/ISO-LINE



341-ISO037Ø

Übergang ISO-LINE/EW (Wandfutter)



341-ISO37AØ

Wandhalter bis 250mm, einstrebig



341-ISO387Ø

Wandrosette 55mm



341-ISO422Ø

Wandrosette groß 85mm



341-ISO423Ø

N1 40 Pa | 450°C | 0,6 mm | 15 mm | ISO

Winkel 15° mit Tür



350-ISO460Ø

Winkel 30° mit Tür



350-ISO461Ø

Winkel 45° mit Tür



350-ISO409Ø

Winkel 90° mit Tür



350-ISO019Ø

Winkel 15° ohne Tür



350-ISO016Ø

Winkel 30° ohne Tür



350-ISO017Ø

Winkel 45° ohne Tür



350-ISO018Ø

Winkel 90° ohne Tür



350-ISO060Ø

Winkelrohr (Schenkellänge 500/700mm) mit Tür und Drosselklappe



350-ISO415Ø

Winkelrohr-SET
Winkelrohr mit Tür und Drosselklappe, Wetterkragen und Wandfutter (Schenkellänge 500/700mm)



350-ISO499Ø

Längenelement 1000mm



350-ISO013Ø

Längenelement 750mm



350-ISO402Ø

Längenelement 500mm



350-ISO014Ø

Längenelement 330mm



350-ISO222Ø

Längenelement 250mm



350-ISO015Ø

Längenelement 150mm



350-ISO224Ø

Längenelement 1000mm mit Drosselklappe und Tür (mit Einzug)



350-ISO450Ø

Längenelement 500mm mit Drosselklappe und Tür (mit Einzug)



350-ISO451Ø

Längenelement 300mm mit Drosselklappe



350-ISO418Ø

Längenelement 130mm mit Kondensatring (mit Einzug)



350-ISO465Ø

Übergang Kaminofen/ISO-LINE



350-ISO037Ø

Übergang ISO-LINE/EW (Wandfutter)



350-ISO37AØ

Wandhalter bis 250mm, einstrebig



350-ISO387Ø

Wandrosette 55mm



350-ISO422Ø

Wandrosette groß 85mm



350-ISO423Ø