System
PELLET-LINE

BESCHREIBUNG
Verbindungsleitung aus Edelstahl mit innenliegender Dichtung für den Anschluss an Pelletöfen im Wohn- und Sichtbereich

MATERIAL
Edelstahl 1.4404 (316L)

OBERFLÄCHE
Hitzebeständige Silikonfarbe

Farben:
Unlackiert
Schwarz RAL-SI-TS70030020
Gussgrau RAL-FEYCOSIL242

WANDSTÄRKE
0,4 mm

INNENDURCHMESSER
80 - 100 mm
Weitere auf Anfrage

VERBINDUNG
Steckverbindung eingezogen mit innenliegender Spezialdichtung

BESTELLCODE
Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
System + Artikelcode + Ø (Bsp: 15-EWPV013080)
Bei abweichendem Farbwunsch verwenden Sie bitte statt 15-EWPV (schwarz) den Artikelcode 25-EWPV (gussgrau)





EIGENSCHAFTEN
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
- Druckdicht bis 200 Pa

EINSATZBEREICHE
- Verbindungsleitung zu Pelletöfen

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 072

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2
Ohne Strahlungsschutz
T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G400M (ohne Beschichtung)
T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M (ohne Beschichtung)

Mit Strahlungsschutz Abstände G200

System
PELLET-LINE SCHWARZ

Längenelement 1000mm



15-EWPV013Ø

Längenelement 500mm



15-EWPV014Ø

Längenelement 250mm



15-EWPV015Ø

Schiebeelement einteilig 080-420mm



15-EWPV2416Ø

Längenelement 500mm mit Revision



15-EWPV725Ø

Winkel 15°



15-EWPV016Ø

Winkel 30°



15-EWPV017Ø

Winkel 45°



15-EWPV018Ø

Winkel 90°



15-EWPV060Ø

Winkel 90° mit Revisionsöffnung



15-EWPV019Ø

Kniewinkel 90°



15-EWPV1288Ø

Winkel 90° mit FU-Muffe inkl. Dichtung (Geräteanschluss)



15-EWPV673Ø

T-Anschluss 90° mit abnehmbahrer Kondensatschale, Abgang mit FU-Muffe inkl. Dichtung (Geräteanschluss)



15-EWPV557Ø

T-Anschluss 90° mit Abgang mit Einzug und abnehmbarer Kondensatschale ohne Ablauf (oben glatt)



15-EWPV557BØ

T-Anschluss 90° mit Revisionsöffnung, Abgang mit FU-Muffe inkl. Dichtung (Geräteanschluss)



15-EWPV1419Ø

T-Anschluss 90° mit Revisionsöffnung, Abgang mit Einzug (Geräteanschluss)



15-EWPV1419BØ

Geräteanschluss mit FU-Muffe inkl. Dichtung und Messstutzen



15-EWPV674Ø

Geräteanschluss mit Einzug und Messstutzen



15-EWPV674BØ

Geräteanschluss mit FU-Muffe inkl. Dichtung



15-EWPV675Ø

Geräteanschluss mit Einzug



15-EWPV675BØ

Wandrosette



15-ZUWA676Ø

Wandrosette 80mm (geschlossen)



15-ZUWA2159-1Ø

Befestigungsschelle mit Gewindemuffe



15-ZUWA677Ø

Wandfutter Edelstahl, druckdicht



EWPV1154Ø

Dichtring Silikon bis 200°C



EWPV026Ø

Strahlungsschutz für 90° Winkel, stehend



15-EWEC497Ø

Strahlungsschutz für 90° Winkel, liegend




15-EWEC498Ø

Strahlungsschutz l=1000mm



15-EWEC961Ø

Strahlungsschutz l=500mm	Strahlungsschutz l=250mm	Übergang EW-PV/ DW-ECO 2.0	Übergang EW-PV/ DW-FU	Anschlussstutzen mit integriertem Wandfutter
				 *1
15-EWEC483Ø	15-EWEC959Ø	15-205-DWETN37PVØ	15-DW37PVØ	EWPV757Ø-Ø

• *1 Bitte bei Bestellung den Typ des Wandfutters angeben

Längenelement 1000mm



EWPV013Ø

Längenelement 500mm



EWPV014Ø

Längenelement 250mm



EWPV015Ø

Schiebeelement einteilig 080-420mm



EWPV2416Ø

Längenelement 500mm mit Revision



EWPV725Ø

Winkel 15°



EWPV016Ø

Winkel 30°



EWPV017Ø

Winkel 45°



EWPV018Ø

Winkel 90°



EWPV060Ø

Winkel 90° mit Revisionsöffnung



EWPV019Ø

Kniewinkel 90°



EWPV1288Ø

Winkel 90° mit FU-Muffe inkl. Dichtung (Geräteanschluss)



EWPV673Ø

T-Anschluss 90° mit abnehmbahrer Kondensatschale, Abgang mit FU-Muffe inkl. Dichtung (Geräteanschluss)



EWPV557Ø

T-Anschluss 90° mit Abgang FU-Muffe und abnehmbarer Kondensatschale ohne Ablauf (oben glatt)



EWPV557BØ

T-Anschluss 90° mit Revisionsöffnung, Abgang mit FU-Muffe inkl. Dichtung (Geräteanschluss)



EWPV1419Ø

T-Anschluss 90° mit Revisionsöffnung, Abgang mit Einzug (Geräteanschluss)



EWPV1419BØ

Geräteanschluss mit FU-Muffe inkl. Dichtung und Messstutzen



EWPV674Ø

Geräteanschluss mit Einzug und Messstutzen



EWPV674BØ

Geräteanschluss mit FU-Muffe inkl. Dichtung



EWPV675Ø

Geräteanschluss mit Einzug



EWPV675BØ

Wandrosette



ZUWA676Ø

Wandrosette 80mm (geschlossen)



ZUWA2159-1Ø

Befestigungsschelle mit Gewindemuffe



ZUWA677Ø

Wandfutter Edelstahl, druckdicht



EWPV1154Ø

Dichtring Silikon bis 200°C



EWPV026Ø

Strahlungsschutz für 90° Winkel, stehend



EWEC497Ø

Strahlungsschutz für 90° Winkel, liegend




EWEC498Ø

Strahlungsschutz Längenelement l=1000mm



EWEC961Ø

Strahlungsschutz Längenelement l=500mm	Strahlungsschutz Längenelement l=250mm	Übergang EW-PV/ DW-ECO 2.0	Übergang EW-PV/ DW-FU	Anschlussstutzen mit integriertem Wandfutter
				 *1
EWEC483Ø	EWEC959Ø	205-DWETN37PVØ	DW37PVØ	EWPV757Ø-Ø

- *1 Bitte bei Bestellung den Typ des Wandfutters angeben