System
EW-ALBI

BESCHREIBUNG
Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung für Brennwertfeuerstätten mit innenliegender Dichtung

MATERIAL
1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE
Matt

WANDSTÄRKE
0,6 mm
Weitere auf Anfrage: 0,8mm (+30%), 1,0mm

INNENDURCHMESSER
80 - 600 mm
Weitere auf Anfrage bis 1200 mm

DÄMMUNG
Optional möglich mit Dämmschalen

VERBINDUNG
Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender Spezialdichtung, bei Verwendung als Verbindungsleitung ist ein Klemmband erforderlich

DICHTUNG
Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C). Alle möglichen Optionen können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen. Die Preise der nicht in der Preisliste aufgeführten Varianten erhalten sie auf Anfrage.

BESTELLCODE
Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „ ... “ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).





EIGENSCHAFTEN

- Druckdicht
- Feuchteunempfindlich
- Schnelle Montage und unkomplizierte Schrägführung durch leichtes Material
- Optionale Fixierung mit Klemmbändern
- Große Systemvielfalt und umfangreiches Zubehör-Programm

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl und Gas
- Brennwertgeräte

CE-ZERTIFIKATSNUMMERN
0036 CPD 9174 016 (AL-B)
0036 CPR 9174 012 (ALBI)

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1
EW-AL-B (Dichtung außen)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
EW-ALBI (Dichtung innen)
mit EPDM Dichtung:
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
mit Silikon Dichtung:
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 052

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2
mit EPDM Dichtung:
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M
mit Silikon Dichtung:
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

- *1 Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar
- *2 Verlängerung des Schiebestutzens gegen Aufpreis pro cm

MÖGLICHE DICHTUNGSVARIANTEN

	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
Varianten	A	B	C	D	E	F
Ø	beigelegt	eingelegt	eingeklebt	beigelegt	eingelegt	eingeklebt
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
120 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
140 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
600 mm				x		x

Winkel 87° mit Stützfuß *1



ALBI06...06Ø

Auflageschiene l=350mm



FU422

Auflageschiene l=500mm



FU422B

Auflageschiene l=700mm



FU422C

Revisionselement rund (bis 200°C/P1)



ALBI06...30Ø

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebestutzen 60mm gerade, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU0607K *2



FU0960

Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebestutzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel *2



FU1060

Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 210x140mm und Schiebestutzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel *2



FU5160

Edelstahlkamintüre 300x200mm mit Schiebestutzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel *2



FU116060

Montageschelle



FU40Ø

Längenelement 1000mm



ALBI06...02Ø

Längenelement 500mm



ALBI06...03Ø

Längenelement 250mm



ALBI06...04Ø

Längenelement 1000mm mit 2 Ablassschlaufen



ALBI06...05Ø

Längenelement 1000mm mit Doppelmuffe



ALBI06...2438Ø

Längenelement 1000mm mit Montageschelle



ALBI06...70Ø

Winkel 87° mit Revisionsöffnung 90° radial versetzt (bis 200°C/P1)



ALBI06...2770Ø

Winkel 87° mit Revisionsöffnung 270° radial versetzt (bis 200°C/P1)



ALBI06...2771Ø

Winkel 87° mit Revisionsöffnung am Ausgangsstutzen (bis 200°C/P1)



ALBI06...2772Ø

Winkel 87° mit Revisionsöffnung und Revisionsdichtung (200°C/P1)



ALBI06...14Ø

Winkel 90° mit Revisionsöffnung und Revisionsdichtung (200°C/P1)



ALBI06...15Ø

Winkel 3°, WIG-geschweißt



ALBI06...908Ø

Winkel 15°, WIG-geschweißt



ALBI06...17Ø

Winkel 30°, WIG-geschweißt



ALBI06...18Ø

Winkel 42°, WIG-geschweißt



ALBI06...2231Ø

Winkel 45°, WIG-geschweißt



ALBI06...19Ø

Winkel 87°, WIG-geschweißt



ALBI06...22Ø

Winkel 90°, WIG-geschweißt



ALBI06...29Ø

Kopfabdeckung mit Wetterkragen matt



FU25Ø

Revisionselement l=500mm (bis 200°C/P1)



ALBI06...113DØ

Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm mit Außendichtung



ALBI06...114DØ

Messelement 200mm (bis 200°C/P1)



ALBI06...112Ø

Längenelement 200mm mit Kondensatablauf für horizontalen Einbau und 1/2“ Nippel



ALBI06...111Ø

Winkel drehbar 0-45° mit Außendichtung



ALBI06...21DØ

Winkel drehbar 0-90° mit Außendichtung



ALBI06...101DØ

Winkel drehbar 0-90° mit Revisionsöffnung, Außen- und Revisionsdichtung (200°C/P1)



ALBI06...102DØ

Dichtring Silikon bis 200°C



ALBI26Ø

Dichtring EPDM bis 120°C



ALBI367Ø

Dichtset außenliegend (3 Dichtringe aus Viton)



DS3Ø

Universaldichtsatz für Kesselanschluss und Stoßverbindung aus Dichtung und Klemmband außenliegend



AL45VØ

Klemmband



FU45Ø

Deckel mit Spanndichtung



ALBI31Ø

Deckel mit Spanndichtung



ALBI31Ø

Deckelsicherung für ALBI31



2B2-ZUAC980Ø

Deckel mit Messstutzen



ALBI31AØ

Deckel mit Messstutzen



ALBI31AØ

Silikon (bis 400°C)



ALBI60

Gleitmittel 75 ml, „chloridfrei“



750GLEIOVT

Schachteintrittsgitter 200x200mm für Hinterlüftung



ALBI21

Fitting 1/2“ mit 1/2“ Innengewinde für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904



750FITTINGÜ-22 1/2

Steckmuffe Ø22mm für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904



750FITTINGV-22

Siphon gerade P1/M1



ZUAC2300

Siphon rechts P1/M1



ZUAC2301

Siphon links P1/M1




ZUAC2302

Trompetensyphon mit 200mm Sperrwasserhöhe P1/M1



ZUAC2303

Kraftanschlussmanschette geeignet bis 120°C



ZUAC2781Ø

Übergangsstück einsteckend von PPS auf ALBI-Muffe



ALBI06…88Ø

Übergangsstück einsteckend von PPS (A) auf ALBI-Muffe (B)



ALBI06…88ØØ

Exzentrische Erweiterung



ALBIE…ØØEX

Erweiterung



ALBIE…ØØ

Reduzierung



ALBIR…ØØ