System
EW-SILVER

BESCHREIBUNG
Das System Jeremias EW-SILVER ist geeignet für Querschnittsverminderungen von Schornsteinen zur Anpassung an moderne Feuerstätten (Öl, Gas, Holzpellets, Hackschnitzel und Scheitholz nach DIN 51731, sowohl für trockene als auch feuchte Betriebsweise)

MATERIAL
1.4539 (904L) nur rauchgasberührte Bauteile
Auf Anfrage auch als EW-KL-SILVER erhältlich

OBERFLÄCHE
Matt

WANDSTÄRKE
0,6 mm
Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER
80 - 300 mm
Weitere auf Anfrage

DÄMMUNG
Optional möglich mit Dämmschalen

VERBINDUNG
Steckverbindung Muffe / Sicke

BESTELLCODE
Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
Artikelcode + Ø (Bsp: 617-FU0602130).
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.





EIGENSCHAFTEN

- Rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich
- Schnelle Montage und unkomplizierte Schrägführung durch leichtes Material
- Optionale Fixierung mit Klemmbändern
- Optional als ovales Rohr lieferbar ideal für enge und mehrzügige Systeme
- Große Systemvielfalt und umfangreiches Zubehör-Programm

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl und Gas
- Holzpellets, Hackschnitzel und Scheitholz aus naturbelassenem Holz

ZULASSUNGSNUMMER
Z - 7.1 - 3374

KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN 18160-1
T400 - N1 - W2[1)] - G50 - L00
T600 - N1 - W2[1)] - G100 - L00

[1)] für Holzpellets aus naturbelassenem Holz
für Hackschnitzel aus naturbelassenem Holz
für naturbelassenes Scheitholz
für Gas und Heizöl EL

VERBINDUNGSLEITUNG

ZULASSUNGSNUMMER
Z - 7.1 - 3374

Ohne Strahlungsschutz
T600 - N1 - W2 - G400M

Abstände mit Strahlungsschutz nach DIN 18160-1/EN15287
bis DN130 = G200, DN140 = G210, DN150 = G225, DN160 = G240,
DN180 = G270, >DN200 = G300

• *1 Verlängerung des Schiebestutzens gegen Aufpreis pro cm

Kondensatschale mit Ablauf 250mm und 1/2“ Nippel



617-FU01BØ

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)



€ NETTO

750ADK1/2

Kondensatschale mit Ablauf l=250mm und 1/2“ Nippel nach unten



617-FU94BØ

Revisionselement mit Deckel 210x140mm (bis 600°C/N1)



617-FU0607Ø

Revisionselement mit Kasten und Deckel 210x140mm (bis 600°C/N1)



617-FU0607KØ

Revisionselement rund (bis 600°C/N1)



617-FU0607RØ

Revisionselement 93° (bis 600°/N1) mit runder Öffnung, inkl. Verschlussdeckel



NEU

617-FU063055Ø

Edelstahlkamintüre 210x140mm, ohne Bohrungen, mit 4 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel



FU13

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit 4 Bohrungen und 2 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel



FU13B

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebestutzen 60mm gerade, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für 617-FU0607K



FU0960

Schiebestutzen l=150mm zur Verlängerung von FU13 und FU13B *1



FU11150

Schiebestutzen l=500mm zur Verlängerung von FU13 und FU13B



FU11500

Schiebestutzen l=1000mm zur Verlängerung von FU13 und FU13B



FU111000

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebestutzen 150mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für 617-FU0607K *1



FU09150

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Rußschutzeinsatz, inkl. Kamintürenschlüssel



FU55

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Rußschutzeinsatz und Schiebestutzen 60mm gerade, inkl. Kamintürenschlüssel



FU5560

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Rußschutzeinsatz und Schiebestutzen 150mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel



FU55150

Edelstahlkamintüre 300x150mm, ohne Bohrungen, mit 4 Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel



FU14

Edelstahlkamintüre 300x150mm, 4 Bohrungen, mit 2 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel



FU14B

Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebestutzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel



FU1060

Schiebestutzen l=150mm zur Verlängerung von FU14 und FU14B *1



FU12150

Schiebestutzen l=500mm zur Verlängerung von FU14 und FU14B



FU12500

Schiebestutzen l=1000mm zur Verlängerung von FU14 und FU14B



FU121000

Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebestutzen 150mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für 617-FU0608K *1



FU10150

Edelstahlkamintüre 300x200mm, ohne Bohrungen, mit 4 Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel *1



FU116

Edelstahlkamintüre 300x200mm mit Schiebestutzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel *1



FU116060

Wandfutter doppelt aus Edelstahl



617-FU42Ø

Wandfutter aus Edelstahl, passend für 2mm Ofenrohr



617-FU42FØ

Wandfutter aus Edelstahl, passend für 2mm Ofenrohr, l=250mm, Einschubtiefe 60mm



NEU

617-FU2614FØ-250

Wandfutter aus Edelstahl, passend für 2mm Ofenrohr, l=500mm, Einschubtiefe 60mm



NEU

617-FU2614FØ-500

Montageschaum, Doppelkammer-Kartusche à 345ml mit Statikmischer



€ NETTO

NEU

ZUAC3213

1 Beutel mit 5 Statikmischer



€ NETTO

NEU

ZUAC3213-1

Isothermband 40mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter), Preis pro Meter



€ NETTO

750ISO40

T-Anschluss 45° mit Wassernase, WIG-geschweißt



617-FU0616Ø

T-Anschluss 87° mit Wassernase, WIG-geschweißt



617-FU063015Ø

T-Anschluss 87° direkt reduziert, WIG-geschweißt



617-FU063015RØ

T-Anschluss 87° direkt erweitert, WIG-geschweißt



617-FU063015EØ

T-Klix 87° mit Wassernase



617-FU0649Ø

T-Klix 90° mit Wassernase



617-FU062169Ø

Montageschelle



FU40Ø

Längenelement 1000mm



617-FU0602Ø

Längenelement 500mm



617-FU0603Ø

Längenelement 250mm



617-FU0604Ø

Längenelement 1000mm mit 2 Ablassschlaufen



617-FU0605Ø

Längenelement 1000mm mit Doppelmuffe



617-FU0606Ø

Längenelement 1000mm mit Montageschelle



617-FU0670Ø

Dämmschale, Stärke 20mm, l=1000mm



FU39Ø-20

Dämmschale, Stärke 25mm, l=1000mm



FU39Ø-25

Alukaschierte Dämmschale, Stärke 15mm, geschlitzt *1



FU746Ø

Winkel 15°, WIG-geschweißt



617-FU0617Ø

Winkel 30°, WIG-geschweißt



617-FU0618Ø

Winkel 45°, WIG-geschweißt



617-FU0619Ø

Winkel 87°, WIG-geschweißt



617-FU0622Ø

Winkel 90°, WIG-geschweißt



617-FU0629Ø

Winkel 87° mit Revisionsöffnung, WIG-geschweißt (bis 600°C/N1)



617-FU0623Ø

Winkel 90° mit Revisionsöffnung, WIG-geschweißt (bis 600°C/N1)



617-FU0624Ø


- *1 Dämmung wird ab Ø400mm zweiteilig geliefert
- *2 Verlängerung des Schiebestutzens gegen Aufpreis pro cm

Kopfabdeckung mit Wetterkragen matt



FU25Ø

Universalkopfabdeckung mit Ringspalthinterlüftung und Wetterkragen



617-FU130Ø

Regenhaube



FU28Ø

Kesselanschluss/ Steckverbinder, übersteckend konisch



617-FU06123Ø

Längenelement 200mm mit Kondensatfalle für vertikalen Einbau und 1/2“ Nippel



617-FU06110Ø

Längenelement 200mm mit Kondensatfalle für horizontalen Einbau und 1/2“ Nippel



617-FU06111Ø

Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm



617-FU06114Ø

Revisionselement 500mm (bis 600°C/ N1)



617-FU06113Ø

Messelement 200mm bis 600°C



617-FU06112AØ

Wetterkragen/ Wandrosette



FU72Ø

Klemmband



FU45Ø

Wandhalter 50mm



VL09Ø

Wandhalter verstellbar 50-360mm



VL293Ø

Matte zur Schallentkopplung passend für VL293



ZUAC2274

Unterstützung verstellbar, 800-1500mm



VL11Ø

Unterstützung verstellbar, 360-800mm



VL2189Ø

Deckenabhängung für Lochband mit Schalldämmeinlage



VL12Ø

Deckenabhängung für Gewindestange M8 mit Schalldämmeinlage, bis max. 23 kg



VL16Ø

Matte zur Schallentkopplung passend für VL11/VL2189 und ZUSD19811/ ZUSD1977



ZUAC2275

Befestigungsschelle 2-teilig für Gewindestange M10



ZUWA1379Ø

Gewindestange Edelstahl 1000mm M10



VL316

Gewindestange Edelstahl 1000mm M8



VL314

Zugbegrenzer aus Edelstahl 210x140mm mit Schiebestutzen 150mm, passend für EW07



*2


FU35

Zugbegrenzeranschluss rund, Abgang Ø150mm, passend für FU38



617-FU0636Ø

Zugbegrenzer aus Edelstahl Ø150mm zur Montage auf 617-FU0636



FU38

Zugbegrenzer aus Edelstahl, Ø150mm mit Stutzen und Spannband, passend für Ø 110-200mm



VL08E

Zugbegrenzeranschluss rund, Abgang passend für ZUK



617-FU061681ØØ

System
EW-SILVER

600°C | 0,6 mm | EW | 25

Verlängerungsrohr für ZUK



EW062889Ø

Zugbegrenzer rund, Edelstahl, mit Überdruckklappe



ZUKØ

Zugbegrenzer rund, Edelstahl, mit Überdruckklappe



ZUKØ

Filteraufsatz für ZUK



ZUAC2947Ø

Ersatzfilter für ZUAC2947



ZUAC2947-1Ø

Zugbegrenzeranschluss für ZUK250 (SG/SG-E)



617-FU0617560Ø

Zugbegrenzer universal Ø250mm mit Explosionsklappe und Dämpfereinrichtung

*1



ZUK250SG

Zugbegrenzer universal Ø250mm mit Explosionsklappe und Dämpfereinrichtung, Edelstahl

*1



ZUK250SG-E

Universaldichtsatz für Kesselanschluss und Stoßverbindung aus Dichtung und Klemmband außenliegend



AL45VØ

Lüftungsgitter rund mit Mauerbuchse und Krallen mit Schiebestutzen



FU85Ø

Zwischenhalterung



FU312Ø

Verlängerung des Kondensatablaufrohres 22x1mm, Preis pro Meter



FU48

1/2“ Nippel (lose)



FU128

Fitting 1/2“ mit 1/2“ Innengewinde für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904



750FITTINGÜ-22 1/2

Steckmuffe Ø22mm für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904



750FITTINGV-22

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)



750ADK1/2

1/2“ Muffe (lose)



FU126

Siphon gerade P1/M1



ZUAC2300

Siphon rechts P1/M1



ZUAC2301

Siphon links P1/M1



ZUAC2302

Trompetensyphon mit 200mm Sperrwasserhöhe P1/M1



ZUAC2303

Absperrhahn 1/2“ Außengewinde (1/2“ Muffe FU126 nicht enthalten)



FU47

Blinddeckel für Wandfutter FU42



FU43Ø

Blinddeckel für Wandfutter FU42F

NEU



FU43FØ

Kesselbride



FU1518Ø

Mineralwolle 7 kg/ Sack



MINERAL-7

Exzentrische Erweiterung



617-EWEØØEX

• [*1] Für das Gewicht des Zugbegrenzers von ca. 28 kg ist eine eigene Befestigung vorzusehen

Erweiterung




617-EWEØØ

Reduzierung




617-EWRØØ

Anschlussstutzen mit integriertem Wandfutter



617-ZUWA757Ø-Ø

Anschlussstutzen mit integriertem FERRO-Wandfutter



617-ZUWA757FØ-Ø