System
EW-LINE FLEX FU

BESCHREIBUNG
Einwandige, flexible Abgasanlage aus Edelstahl für die Sanierung bestehender Hausschornsteine mit Versatz

MATERIAL
1.4404 (316L)

OBERFLÄCHE
Matt

WANDSTÄRKE
0,6 mm (starre Innenrohre EW-FU)
0,08 mm (Flex einlagig)
0,16 mm (Flex zweilagig)
Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER
80 - 250 mm
Weitere auf Anfrage bis 400 mm

VERBINDUNG
Steckverbindung Muffe / Sicke

BESTELLCODE
Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
Artikelcode + Ø (Bsp: FU0616110).
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

LIEFERUNG
Das System enthält Sperrgutartikel, welche zusätzliche Frachtkosten verursachen können.





EIGENSCHAFTEN

- Einfacher Einbau ohne Aufbruch des Schachtes bei Verzügen
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
- Innen glattwandig bei zweilagiger Ausführung
- Kombinierbarkeit mit Basisteilen des Systems EW-FU

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 013

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2

Flex einlagig
T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

Flex zweilagig 2x 0,08 = 0,16
T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

starre Innenrohre EW-FU
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G

- *1 Sperrgutartikel, zusätzliche Frachtkosten können entstehen.
- *2 Verlängerung des Schiebestutzens gegen Aufpreis pro cm

Kondensatschale mit Ablauf 250mm und 1/2“ Nippel



FU01BØ

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)



750ADK1/2

Revisionselement mit Deckel 210x140mm (bis 600°C/N1)



FU0607Ø

Revisionselement mit Kasten 210x140mm (bis 600°C/N1)



EW0607Ø

Revisionselement mit Kasten und Deckel 210x140mm (bis 600°C/N1)



FU0607KØ

Edelstahlkamintüre 210x140mm, ohne Bohrungen, mit 4 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel



FU13

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit 4 Bohrungen und 2 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel



FU13B

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebestutzen 60mm gerade, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU0607K



*2

FU0960

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebestutzen 150mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU0607K



*2

FU09150

Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebestutzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel



*2

FU1060

Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebestutzen 150mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU0608K



*2

FU10150

Wandfutter doppelt aus Edelstahl



FU42Ø

Wandfutter aus Edelstahl, passend für 2mm Ofenrohr



FU42FØ

Wandfutter aus Edelstahl, passend für 2mm Ofenrohr, l=500mm, Einschubtiefe 60mm



FU2614FØ-500

Wandfutter aus Edelstahl, passend für 2mm Ofenrohr, l=250mm, Einschubtiefe 60mm



FU2614FØ-250

Wandfutter, doppelt, Einschublänge l=150mm, passend für FERRO



FU42E15Ø

Montageschaum, Doppelkammer-Kartusche à 345ml mit Statikmischer



ZUAC3213

Statikmischer, 5 Stk pro Beutel



ZUAC3213-1

T-Anschluss 87° mit Wassernase (ausgehalst)



FU0615Ø

T-Anschluss 45° mit Wassernase, WIG-geschweißt



FU0616Ø

T-Anschluss 87° mit Wassernase, WIG-geschweißt



FU0630150Ø

T-Klix 87° mit Wassernase



FU0649Ø

Flexibles Rohr l=1m einlagig , Wandstärke 0,08mm



*1

121-F02Ø

Flexibles Rohr l=1m einlagig , Wandstärke 0,10mm



*1

122-F02Ø

Flexibles Rohr l=30m einlagig, Wandstärke 0,08mm



*1

121-F02RØ-30

Flexibles Rohr l=50m einlagig, Wandstärke 0,08mm



*1

121-F02RØ-50

Flexibles Rohr l=1m zweilagig, Wandstärke 0,16mm



*1

121-F01Ø

Flexibles Rohr l=15m zweilagig, Wandstärke 0,16mm



*1

121-F01RØ-15

System
EW-LINE FLEX FU



Flexibles Rohr l=30m zweilagig, Wandstärke 0,16mm



*1

121-F01RØ-30

Flexibles Rohr l=50m zweilagig, Wandstärke 0,16mm



*1

121-F01RØ-50

Übergang schraubbar EW-FLEX/EW-FLEX



FD06Ø

Übergang schraubbar EW-FLEX/ EW-FU



FD07Ø

Übergang schraubbar EW-FU/EW-FLEX



FD08Ø

Montagehilfe für EW-LINE FLEX



FD789Ø

Montageschelle



FU40Ø

Längenelement 1000mm



FU0602Ø

Längenelement 500mm



FU0603Ø

Längenelement 250mm




FU0604Ø

Kopfabdeckung mit Wetterkragen matt



FU25Ø

Universalkopfabdeckung mit Ringspalthinterlüftung und Wetterkragen



FU130Ø

Regenhaube



FU28Ø

• *1 Sperrgutartikel, zusätzliche Frachtkosten können entstehen.