

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0196/01



Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Pecicoll® Pro (DE0196/01)

Verwendungszweck(e):

EN 12004 D2TE

Dispersionsklebstoff für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen und Platten im Innenbereich

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 4 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 12004:2007+A1:2012

LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 4	EN 12004:2007+A1:2012
Haftscherfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm²	System 3	
Haftscherfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm²		
Haftscherfestigkeit bei erhöhter Temperatur	≥ 1,0 N/mm²		
Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 0,5 N/mm²		
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD		

Spezifische Technische Dokumentation:

SA-172/22

Leistung ohne weitere Prüfung:

Brandverhalten: Klasse E

Erfüllte Anforderungen:

Organischer Gehalt: < 40 Gew.-%

Höchststärke der Schicht: 5 mm

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Augsburg, 18.08.2022

Frank Rösiger
Geschäftsführer