Datenblatt

Aufsatzstück mit Schlitzrost d: 218 mm, A/L15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 67986
GTIN: 4026092085493
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Kunststoff ist passend für Schachtsysteme LW 400 und ist mit einem Klemmring sowie einer Einhängung für Schlammeimer ausgestattet. Stufenlos höhenverstellbar um 440 mm. Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D), ist das Aufsatzstück mit einer ca. 15 cm starken armierten Trageplatte mit mind. 0,80 x 0,80 m aus Beton B35 bauseitig zu unterfüttern. Die konkrete Ausführung der Betonplatte muss entsprechend den örtlichen Gegebenheiten statisch berechnet sein. Ein Standard Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Ausführung

System	200

Abmessungen

Gewicht netto	4,4 kg
Gewicht brutto	4,9 kg
Durchmesser	218 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Verpackungsmaß Länge	340 mm
Verpackungsmaß Breite	340 mm
Verpackungsmaß Höhe	215 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Farbe	schwarz
Belastungsklasse	A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1)
Rahmen Breite	300 mm
Rahmen Länge	300 mm
Aufsatzstück Material	Kunststoff

Pumpenkennlinie