


Datenblatt

## Grundkörper Ecoguss DN 80, Auslauf senkrecht



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48483  
 GTIN: 4026092033302  
 Preisgruppe: 40

### Produktvorteile

- High-Tech-Verbundwerkstoff Ecoguss
- Höchste Brandschutzstandards
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

### Beschreibung

Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

### Allgemeine Merkmale

Norm	EN 1253-1
Nennweite (DN)	80
Außen durchmesser (DA)	83 mm
Zulassung	Z-19.53-2414, Z-19.53-2414_V, Z-19.17-1719, Z-19.17-1719_V
Geruchsverschluss	inklusive

### Ausführung

System	125
Abdichtung am Grundkörper	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe	50 mm

### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	
Gewicht netto	0,9 kg
Gewicht brutto	1,01 kg
Durchmesser	135 mm
Höhe	201 mm
Verpackungsmaß Länge	200 mm
Verpackungsmaß Breite	200 mm
Verpackungsmaß Höhe	175 mm

### Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Material Grundkörper	Ecoguss resistant
Stutzen Ausführung	senkrecht