

Datenblatt

## Sinkstoffabscheider EasySink free, NS 2



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 97202/000  
 GTIN: 4026092026885  
 Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer
- Geruchsdichter Behälter
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für Sinkstoffe ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem herausnehmbaren Sinkstoffbehälter (NS 2 mit zwei Sinkstoffbehältern) aus Kunststoff ausgestattet. Im Auslauf ist ein Geruchsverschluss verbaut. Ein geruchsdichter Deckel mit Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

### Allgemeine Merkmale

Material	PE
Einbausituation	freie Aufstellung
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)
Abwasserbeständig	beständig gegen aggressive Abwässer
Geruchsverschluss	inklusive
Dichtheit	geruchsdicht

### Ausführung

Nenngröße (NS)	2
Entsorgungsart	manuell mit Saugschlauch

### Abmessungen

Gewicht netto	50,65 kg
Gewicht brutto	59,45 kg
Aufstellfläche Länge	985 mm
Aufstellfläche Breite	650 mm
Aufstellfläche Höhe	598 mm
Einbringmaß Länge	800 mm
Einbringmaß Breite	650 mm
Verpackungsmaß Länge	800 mm
Verpackungsmaß Breite	650 mm
Verpackungsmaß Höhe	500 mm

### Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	255 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	373 mm
Auslauf Nennweite (DA)	75 mm
Auslauf Nennweite (DN)	70
Zulauf Nennweite (DA)	75 mm
Zulauf Nennweite (DN)	70
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Volumen Auffangbehälter	51 l

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart  
Abdeckung Material  
Abdeckung Farbe  
Abdeckung Breite  
Abdeckung Länge  
Verriegelung  
Dichtheit

Deckel  
Kunststoff  
schwarz  
630 mm  
630 mm  
Schnellspannverschluss  
geruchsdicht

**Steuerung**

Schaltgerät

nein