

Energieeffizient – So dicht wie ein Fenster:

Flachdachausstieg Ecco



Die Vorteile im Überblick

- + Besonders hochwertiger Lukenkasten der einbaufertig ausgeliefert wird.
- + Flachdachhaube die Wind und Wetter standhält.
- + Immer einen Schritt voraus, dank Roto Mehrfachverriegelung.
- + Flächenbündiger Einbau ohne Abdeckleisten möglich.
- + Einbaufertig mit serienmäßigem Zubehör: steckbare Abdeckleisten in weiß (Kunststoff), Bedienstab mit 4-Kant, Montageschrauben, Profi-Einbaupaket



Dieses Produkt auf
[masstreppen.de/configurieren](#).

Technik und Produkteigenschaften

Energielabel	<ul style="list-style-type: none"> + Bauelement: 0,33 W/m²K* + Deckel unten: 0,77 W/m²K* + Deckel oben: 0,68 W/m²K*
Energieeffizienz	<ul style="list-style-type: none"> + umlaufende Dichtung (3-fach) + Luftdurchlässigkeit Klasse 4 geprüft** + Wärmedämmung in den Deckeln / Sandwichbauweise
Obere Abdeckung	<ul style="list-style-type: none"> + verblecht mit verzinktem Stahlblech / ab Öffnungsbreite 90 cm Alublech + Verschluss durch Roto NX Beschlag + Randabschluss wetterbeständig verleimt + inkl. Gummi - Hohlprofilabdichtung (2-fach) mit Anschlussprofil für Dachhaut + schlagregendicht (Klasse E1200) + Anschlag serienmäßig rechts
Lukenkasten*** und Deckel	<ul style="list-style-type: none"> + seitliche bauseitige Isolierung max. 40 mm + weiß + inkl. Zusatzstufen im Lukenkasten + Verschluss durch 4-Punkt-Verriegelung + Deckenbündiger Einbau möglich + Ansprechendes Design - Verschluss flächenbündig ohne Zughaken + Einbaultuft: 2 cm
Treppe	<ul style="list-style-type: none"> + Scherentreppen aus Aluminium + Stufen: 28 - 33 cm breit / 8 cm tief (aus Strangpressprofil) + Belastbarkeit 150 kg

*herstellerberechnet nach DIN EN ISO 6946 **geprüft durch ift Rosenheim nach DIN EN 12207 / 12114

***Der Lukenkasten ist vor starker Durchfeuchtung, Nässe und extremer Luftfeuchtigkeit zu schützen