

Starke Dachbodentreppe für kleine Deckenöffnungen.

## Scherentreppe

### Ecco



#### Die Vorteile im Überblick

- + Hochwertiger Fensterbeschlag aus dem Hause Roto mit 4 Verriegelungspunkten.
- + So dicht wie ein Fenster.
- + Dämm- und Dichtblock (WDL) bereits vormontiert und ein vorgebohrter Lukenkasten setzen neue Maßstäbe für Energieeffizienz, Montagefreundlichkeit und langlebige Qualität.
- + Einbaufertig mit serienmäßigem Zubehör: Montageschrauben, Bedienstab mit 4-Kant, steckbare Abdeckleisten in weiß (Kunststoff), Dämm- und Dichtblock (WDL) am Lukenkasten, vorgebohrter Lukenkasten (vereinfachte Montage)



Dieses Produkt auf [masstreppen.de](http://masstreppen.de) konfigurieren.

#### Technik und Produkteigenschaften

Energielabel	+ Bauelement: 0,77 W/m <sup>2</sup> K*
Energieeffizienz	+ Luftdurchlässigkeit Klasse 4 geprüft** + umlaufende Dichtung mit geschlossenen Ecken + Wärmedämmung im Deckel / Sandwichbauweise
Lukenkasten und Deckel	+ Lukenkasten weiß + Lukendeckel weiß, feuchteresistent mit PVC Folie + Verschluss durch 4-Punkt-Verriegelung + Deckenbündiger Einbau möglich + Ansprechendes Design - Verschluss flächenbündig ohne Zughaken + Kastenhöhe: 24 cm + Einbaultuft: 2 cm
Treppe	+ Scherentreppe aus Aluminium + Stufen: 28 - 33 cm breit / 8 cm tief (aus Strangpressprofil) + Belastbarkeit 150 kg + Wir liefern immer die maximal mögliche Stufenbreite
ift Rosenheim geprüft	+ Luftdurchlässigkeit (a-Wert) + Anschlussystem** (WDL)

\*herstellerberechnet nach DIN EN ISO 6946   \*\*geprüft durch ift Rosenheim nach DIN EN 12207 / 12114