

Zuverlässig dicht und federleicht zu bedienen:

Flachdachausstieg Exklusiv



Die Vorteile im Überblick

- + Besonders hochwertiger Lukenkasten der einbaufertig ausgeliefert wird.
- + Flachdachhaube die Wind und Wetter standhält.
- + Kinderleichte Bedienung. Mit geringstem Kraftaufwand lässt sich die Scherentreppe mühelos ausziehen und wieder zusammenschieben.
- + Einbaufertig mit serienmäßigem Zubehör: Teleskophandlauf, steckbare Abdeckleisten in weiß (Kunststoff), Zugstab, Montageschrauben, Profi-Einbau-paket



Dieses Produkt auf
masstreppen.de konfigurieren.

Technik und Produkteigenschaften

Energielabel	<ul style="list-style-type: none"> + Bauelement: 0,27 W/m²K* + Deckel unten: 0,58 W/m²K* + Deckel oben: 0,68 W/m²K*
Energieeffizienz	<ul style="list-style-type: none"> + umlaufende Dichtung (3-fach) + Luftdurchlässigkeit Klasse 4 geprüft** + Wärmedämmung in den Deckeln / Sandwichbauweise
Obere Abdeckung	<ul style="list-style-type: none"> + verblecht mit verzinktem Stahlblech / ab Öffnungsbreite 90 cm Alublech + Verschluss durch Roto NX Beschlag + Randabschluss wetterbeständig verleimt + inkl. Gummi - Hohlprofilabdichtung (2-fach) mit Anschlussprofil für Dachhaut + schlagregendicht (Klasse E1200) + Anschlag serienmäßig rechts
Lukenkasten*** und Deckel	<ul style="list-style-type: none"> + seitliche bauseitige Isolierung max. 40 mm + weiß + inkl. Zusatzstufen im Lukenkasten + Verschluss durch Schnappriegel + Einbaultuft: 2 cm + ab Kastenhöhe 125 cm ist eine horizontale Teilung des Lukenkastens notwendig
Treppe	<ul style="list-style-type: none"> + Scherentreppe aus Aluminium, Stufen: 20 - 38 cm breit / 14 cm tief (aus Druckguss) + Belastbarkeit 200 kg + Abhängig von der Öffnungsbreite können tiefer oder breitere Stufen in Aluprofil verbaut werden (43-58 cm breit, 16 cm tief)

Roto Flachdachausstieg Exklusiv ist Gesamtsieger der von uns beauftragten Zufriedenheitsstudie des TÜV Rheinland Polska, dies im Durchschnitt aller Bewertungen der Befragten in allen drei Kategorien „Produktqualität“, „Montagefreundlichkeit“ und „Anwenderfreundlichkeit“. Im Test: Vier Flachdachausstiege. Detaillierte Testergebnisse unter: www.roto-treppen.de/testergebnisse-fda

*herstellerberechnet nach DIN EN ISO 6946 **geprüft durch ift Rosenheim nach DIN EN 12207 / 12114

***Der Lukenkasten ist vor starker Durchfeuchtung, Nässe und extremer Luftfeuchtigkeit zu schützen