



Vario® MultiTape SL +

Klebeband mit geteiltem Abdeckstreifen für innen und außen

Anwendung

Zur Herstellung luftdichter Anschlüsse an Dachflächenfenster, Rohre und Ecken im Innen- und Außenbereich.

- ideal für schwierig verklebbare Innen- und Außenecken
- Abdeckstreifen in der Mitte geschlitzt und getrennt abziehbar
- integriertes Maßband
- passgenau und flexibel faltbar
- wasserbeständig



* Angaben über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emission)



Klebeband mit geteiltem Abdeckstreifen für innen und außen

Material

Modifiziertes Acrylat ohne Lösungsmittel, wasserbeständig Trägermaterial: Spezial-PE-Folie mit Verstärkungsgitter Abdeckmaterial (nur SL Version): Abdeckstreifen mittig geschlitzt

Verarbeitungshinweise

1. Zur sicheren Verarbeitung immer nur so viel Liner des Klebebands abziehen, wie gerade benötigt wird. Die beiden Liner nacheinander abziehen.
2. Das Klebeband gerade abschneiden, für leichtes Handling sorgt der praktische Maßbandaufdruck.
3. Abschließend alle Verklebungen mit einer planen Gummiwalze anrollen oder mit unserem ISOVER Vario Rakel glattstreichen und insbesondere die Kanten dabei fest andrücken.

Lagerungshinweis

trocken, kühl und vor UV-Strahlung schützen

Technische Eigenschaften				
Eigenschaft	Zeichen	Einheit	Kenngößen und Messwerte	Norm
Temperaturbeständigkeit		°C	-30 bis +100	
Chemisches Verhalten			Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, PVC, Schwermetallen und Halogenen.	
UV-Beständigkeit			bis zu 6 Monate UV-beständig	
Geeignete Untergründe			PE-, PA-, PU-, PP- und Alufolien, Kraftpapiere, Metalle, Kunststoffe, harte Holzwerkstoffe (OSB-, Spanplatten, etc.), Holz (z.B. KVH, BSH). Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.	
Mechanische Eigenschaften			geprüfte Klebeverbindung inkl. Alterung	DIN 4108-11
Trägermaterial			Dual-Layer-Aufbau: Spezial-PE-Folie mit Verstärkungsgitter, Abdeckstreifen mittig geschlitzt	
Verarbeitungstemperatur		°C	ab -10	

Lieferformen DE				
Bestell-Nr.	lfdm/ Rolle	Rollen/ Paket	Pakete/ Palette	Breite mm
560084	25,000	10	80	60

Lieferung im Karton mit praktischer Perforation zur Entnahme.
Made in Germany

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.isover.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.