

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE1101/03

PCI[®]

Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Polycrret[®] 50 (DE1101/03)

Verwendungszweck(e):

EN 998-1 GP CS IV

Normalputzmörtel

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4, System 3 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 998-1:2016

PAVUS, a.s. (NB 1391)

Erklärte Leistung(en):


Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	System 3	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	Wc 2	System 4	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 25		
Haftzugfestigkeit	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:A/B		
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$ (Tabellenwert nach EN 1745:2012)	$\leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%		
Dauerhaftigkeit	NPD		
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Augsburg, 05.02.2026



.....
Frank Rösiger
Geschäftsführer