BUILDING TRUST

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Reemat Premium

Glasfaservlieseinlage als Verstärkung des Sikalastic®-641 Flüssigkunststoffsystems

BESCHREIBUNG

Sika® Reemat Premium ist die Systemvlieseinlage aus Glasfaservlies für das Sikalastic®-641 Flüssigkunststoffsystem.

ANWENDUNG

- Verstärkung für Sikalastic® Flüssigkunststoffsysteme und Sika® Premium Balkon Systemen
- Für Neubau und Instandsetzung, Fläche und Detail
- Für unbegrenzte Dachneigung gem. abP

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Einfache und schnelle Verarbeitung in der Fläche und bei Detaillösungen
- Passt sich nahezu allen Formen der Oberfläche an
- Erhöht die Rissüberbrückungsfähigkeit der Systeme
- Gewährleistet die benötigte Schichtdicke

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Pulvergebundene Glasfasermatte
Lieferform	Rollen: ▪ 1,25 m x 90 m (112,5 m²) ▪ 0,30 m x 90 m (27 m²)
Aussehen/Farbton	weiß
Lagerfähigkeit	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.
Lagerbedingungen	In trockener, ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C verformungsfrei lagern.
Flächengewicht	225 g/m²

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	Ausführliche Informationen zu Systemaufbauten in den entsprechenden Produktdatenblättern der Sikalastic® Flüssigkunststoff- und Sika® Premium Balkonsystemen.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Verarbeitung im Sikalastic®-641 Flüssigkunststoffsystem:

1. Eine Schicht Sikalastic®-641 auf den vorbereiteten Untergrund vorlegen und das Sika® Reemat Premium in die nasse Lage einlegen.
2. Sicherstellen dass das Sika® Reemat Premium falten- und blasenfrei mit einer Mindestüberdeckung von 5 cm verarbeitet wird.
3. Eventuell hochstehende Fasern nach Trocknung der Abdichtungsschicht abschneiden oder –schleifen, bevor weitere Schichten appliziert werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de