BUILDING TRUST

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Reemat Lite

Glasfaservlies, -matte zur Verstärkung

BESCHREIBUNG

Sika® Reemat Lite ist ein Glasfasrevlies, -matte zur Verstärkung von Sikagard® Hygienebeschichtungsystemen

ANWENDUNG

- Verstärkung von Sikagard® Hygieneschutzsystemen
- Verstärkung von Sikagard® Hygieneschutzdetaillierung
- geeignet für Neukonstruktionen und Instandsetzungsprojekte

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- einfache und schnelle Anwendung
- passt sich komplizierten Detaillierungen einfach an
- gewährleistet die benötigte Schichtdicke der ersten Abdichtungslage
- erhöht die Rissüberbrückungsfähigkeit der Systemen
- erhöht die mechanischen Eigenschaften des System

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Glasfasermatte
Lieferform	Rollen: 1m breit, 50m lang
Aussehen/Farbton	weiss
Lagerfähigkeit	Unter korrekten Lagerbedingungen ohne Verfallsdatum
Lagerbedingungen	Das Produkt muss in ungeöffneten und unbeschädigten, orginal-versiegelten Gebinden, eben und faltenfrei, in trockener Umgebung und bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C gelagert werden.
Dichte	ca. 30 g/m²

SYSTEMINFORMATIONEN

System	Für detailierte Informationen bezüglich Systemaufbau, siehe entsprechendes Produktdatenblatt von Sikagard® Hygienebeschichtungssystem.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE HINWEISE

Einschränkungen werden durch das verwendete Sikagard® Produkt vorgegeben. Bitte entsprechendes Produktdatenblatt konsultieren.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Vor der Anwendung eines Sikagard® Hygienebeschichtungssystems muss die Grundierung ausgehärtet sein, sofern eine verwendet wurde. (siehe aktuelles Produktdatenblatt der verwendeten Grundierung). Es empfiehlt sich Flächen, die nicht beschichtet werden sollen (z.B. Geländer etc.) mit Klebeband oder Plastikfolie zu schützen. Sika® Reemat Lite wird in Verbindung mit Sikagard® Hygienebeschichtungen angewendet.
Applizieren Sie die erste Schicht der Sikagard® Hygienebeschichtung gemäß den Angaben des entsprechenden Produktdatenblattes. Nur soweit vorraus arbeiten, dass das Material flüssig bleibt. Sika® Reemat Lite blasen- und faltenfrei ausrollen. Der Überlappungsbereich soll mindestens 5 cm breit sein und es muss gewährleitet werden, das Überlappungsbereich gut mit Material getränkt ist.
Die Walze sollte nicht zu trocken sein damit noch Material auf das Vlies übertragen wird.
Nach entsprechender Wartezeit, nächste Schicht des gewählten Sikagard® Hygienebeschichtungsystems aufbringen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de