BUILDING TRUST

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Reinigungsmittel-5

Lösemittelhaltiger Reiniger

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)

Chemische Basis		Lösemittelgemisch
Farbe		Farblos, transparent
Dichte	(ISO 2811-1)	~ 0,88 kg/l
Verarbeitungstemperatur		+ 5 °C bis + 35 °C
Verarbeitungshinweise		mit fusselfreiem Papiervlies / Papiertuch abwischen
Verbrauch	Ergiebigkeit pro Liter	~ 9 bis 18 m²
	Laufmeter Fuge pro Liter*	~ 300 bis 600 m
Ablüftzeit	mindestens	15 Minuten
Haltbarkeit	(Lagerung unter 25 °C im ungeöffneten Gebinde)	12 Monate

* bei Fugenabmessungen von ~ 20 x 15 mm

BESCHREIBUNG

Sika® Reinigungsmittel-5 ist ein Lösungsmittel zur Vorreinigung und Entfettung von Haftflächen und zur Reinigung von stark verschmutzten Werkzeugen und Geräten.

Sika® Reinigungsmittel-5 wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

ANWENDUNGSBEREICH

Entfernen von Zieh- und Walzölen, Fettrückständen, Trennmitteln und anderen starken Verschmutzungen von:
Aluminium, Stahl, Edelstahl, Buntmetall, Gummi und vielen weiteren nichtsaugenden und lösemittelunempfindlichen Werkstoffen.

Sika® Reinigungsmittel-5 darf nicht für saugfähige Untergründe, Kunststoffe, Lacke und andere lösemittelemfindliche Materialien verwendet werden.

Auch zur Reinigung von stark mit frischen Kleb- oder Dichtstoffresten verunreinigten Werkzeugen, Verarbeitungsgeräten und lösemittelunempfindlichen Oberflächen geeignet.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Ein fusselfreies Papiertuch mit Sika® Reinigungsmittel-5 befeuchten und damit die zu reinigenden Oberflächen sauber abwischen. Tuch mehrmals wenden, damit der Schmutz gut aufgenommen und nicht verteilt wird. Bei sehr starken Verschmutzungen den Vorgang wiederholen. Papiervlies häufig wechseln.
Ablüftezeit mindestens 15 Minuten.

Anschliessend bei Bedarf weitere Sika® Vorbehandlungsmittel auftragen.
Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschliessen.

Sika® Reinigungsmittel-5 darf nicht auf empfindlichen Untergründen oder frischen Anstrichen verwendet werden. Im Zweifelsfall an einer unauffälligen Stelle einen Vorversuch durchführen.

WICHTIGER HINWEIS

Trüb gewordenes oder verunreinigtes Sika® Reinigungsmittel-5 nicht mehr verwenden.

Sika® Reinigungsmittel-5 nicht mit anderen Reinigern oder Lösungsmitteln mischen oder verdünnen.

Hände/Haut müssen sofort mit geeigneten Reinigungstüchern, z.B. Sika® PowerClean Reinigungstüchern oder Industriehandreinigern und viel Wasser gewaschen werden.

Sika® Reinigungsmittel-5 nicht auf der Haut oder den Händen verwenden!

Bei der Verarbeitung in jedem Fall lösemittelfeste Schutzhandschuhe tragen um die Hände/Haut zu schützen.

LAGERBEDINGUNGEN

Lagerung unter 25 °C in geschlossenem Gebinde bei trockenen Bedingungen.

WEITERE INFORMATIONEN

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblatt
- Sika® Primertabelle für Kleb- und Dichtstoffe (Bereich Bauanwendungen)

GEBINDE

Dose	1 l 10 l

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von nicht beeinflussbaren Umständen können tatsächlich gemessene Werte abweichen.

ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Industry
Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 940-7692
verkauf.industry@de.sika.com
www.sika.de