



# PRODUKTDATENBLATT FLEXIPANEL INDOOR

## MATERIAL

Das Sempergreen Flexipanel ist ein Baustein der SemperGreenwall Indoor und besteht aus folgenden Elementen:

- TPO-Membran an der Rückseite
- Kapilarvlies für optimale Wasser Verteilung
- Speziell entwickelte und gepresste Substrat matte
- UV-beständiges außenvlies

## ÜBER DIE PFLANZEN

Das Flexipanel Indoor wird mit einer sorgfältig zusammengestellten Mischung aus Zimmerpflanzen und Farnen bepflanzt. Jede Situation und jedes Klima ist anders. Deshalb hat Sempergreen sein Pflanzensortiment umfassend getestet. So kann Ihre Wand nach Wunsch bepflanzt werden und Sie können zugleich sicher sein, dass die Bepflanzung auf die Situation in Ihrem Projekt abgestimmt ist. Die Anzucht der Pflanzen Ihrer Wahl erfolgt durch Sempergreen in eigenem Anbau im Flexipanel. Bei Lieferung ist das Flexipanel zu mindestens 90% bewachsen.

## MONTAGE UND WARTUNG

Das Flexipanel Indoor zeichnet sich durch sein einfaches Montageverfahren aus. Wenn Sie dies wünschen, ist es sehr gut möglich, die Montage durch eigene Mitarbeiter ausführen zu lassen. Selbstverständlich können wir die Montage auch für Sie übernehmen oder begleiten.

Während der Installation wird eine SemperGreenwall Indoor standardmäßig mit einem Pflanzenpflegesystem ausgestattet. Dabei erhalten die Pflanzen regelmäßig die richtige Menge Wasser und die benötigten Nährstoffe über ein vollautomatisches Bewässerungssystem.

Die Pflege Ihrer SemperGreenwall Indoor ist sehr wichtig für den Erhalt der grünen Ausstrahlung. Um Sie zu entlasten, bieten wir Ihnen verschiedene Pflegepakete an, die auf Ihre spezielle Fassade zugeschnitten sind. Lassen Sie sich über die verschiedenen von uns angebotenen Pflegepakete beraten.



## TECHNISCHE DATEN

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bewuchs bei Lieferung     | ca. 90%                                                    |
| Gewicht trocken           | ca. 20-25 kg/m <sup>2</sup>                                |
| Gewicht gesättigt         | ca. 40-45 kg/m <sup>2</sup>                                |
| Standarddicke des Panels  | ca. 6 cm<br>(ohne Bepflanzung)                             |
| Standarddicke des Systems | ca. 10 cm<br>(ohne Bepflanzung)                            |
| Standardmaße pro Paneel   | 62 cm x 52 cm<br>(Andere Abmessungen in Absprache möglich) |