STAKA



副 Firmengebäude 励 Verteilzentren



Die Treppe entspricht

der EN 14122-3

Maximale Stabilität und Sicherheit

Feste Treppen sind für den häufigen Gebrauch konzipiert und bieten maximale Stabilität und Sicherheit, mit Handläufen auf beiden Seiten und rutschfesten Stufen.

Komfortabler Zugang für häufigen Gebrauch

Dank der breiten Stufen und des ergonomischen Neigungswinkels bieten feste Treppen einen komfortablen und sicheren Zugang zum Dach. Diese Treppen sind ideal für gewerbliche und industrielle Anwendungen, bei denen regelmäßiger Gebrauch erforderlich ist.

Langlebig und robust

Die hochwertigen Aluminiumtreppen entsprechen der Norm EN 14122-3 und sind perfekt auf die Staka Flachdachausstiege abgestimmt. Sie bieten eine sichere und langlebige Lösung für intensiven Gebrauch, ideal für anspruchsvolle Umgebungen, in denen häufiger Zugang erforderlich ist.

FLACHDACHAUSSTIEGE

ThermoTop Flachdachausstiege

mit Fester Alutreppe

Geeignet für	TOP249
Die vollständigen Spezifikationen der Fl	achdachausstiege entnehmen Sie bitte dem Produktblatt für Flachdachausstiege.

Maße

_ Erforderliche Dachaussparung		Entspricht dem lichten Maß (LxB) Flachdachausstieg
_ Außenmaß Treppe	MM	± 800
_ Stufen (BxT)	MM	± 650 x 200

Konstruktion

Alumainium
Alummum

Zugang

_ Handlauf	Standardmäßig ausgestattet mit zwei Handläufen
_ Treppenstufen	Mit Antirutsch-Profil

Ausführung

_ ± 10 Stufen (H)	ММ	≤ 2250
_ ± 11 Stufen (H)	MM	≤ 2475
_ ± 12 Stufen (H)	MM	≤ 2700
_ ± 13 Stufen (H)	MM	≤ 2925
_ ± 14 Stufen (H)	MM	≤ 3150
_ ± 15 Stufen (H)	MM	≤ 3375
_ ± 16 Stufen (H)	MM	≤ 3600
_ ± 17 Stufen (H)	ММ	≤ 3825
_ ± 18 Stufen (H)	ММ	≤ 4050

Anwendung

Geschosshöhe	MM	Standard bis max. 4050
_ Ausladung	۰	Neigungswinkel ± 55 Grad je nach Geschosshöhe
_ Befestigung		Befestigung in der Dachöffnung unterhalb des Flachdachausstiegs mit den mitgelieferten Scharnieren
_ Montage		! Hinweis: Bei der Kombination eines Flachdachausstieges mit einer festen Alutreppe darf der Flachdachausstieg nicht schräg eingebaut werden. ¹⁾

Qualität

_ Normierung Erfüllt EN 14122-3	
---------------------------------	--

Befolgen Sie stets die Anweisungen in der Montageanleitung für eine korrekte Installation.



ThermoTop Flachdachausstiege

mit Fester Alutreppe





