

|                                                     | Normen                                                         | iQ Motion (Rolle)                                                            |                                                         | iQ Motion (Fliese)                                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Klassifizierung                                     |                                                                |                                                                              |                                                         |                                                                |
| Produktart                                          | ISO 10581                                                      | Homogener PVC Bodenbelag                                                     |                                                         |                                                                |
| Bindemittelgehalt                                   | ISO 10581                                                      | Typ I                                                                        |                                                         |                                                                |
| Nutzungsklasse                                      | ISO 10874                                                      | 34 sehr starke Nutzung                                                       |                                                         |                                                                |
| Geschäftsbereich                                    |                                                                |                                                                              |                                                         |                                                                |
| Nutzungsklasse Industrie                            | ISO 10874                                                      | 43 starke Nutzung                                                            |                                                         |                                                                |
| Technische Merkmale                                 |                                                                |                                                                              |                                                         |                                                                |
| Oberflächenvergütung                                |                                                                | iQ PUR                                                                       |                                                         |                                                                |
| Trockenpolierbar                                    |                                                                | Ja                                                                           |                                                         |                                                                |
| Gesamtstärke                                        | ISO 24346                                                      | 2 mm                                                                         |                                                         |                                                                |
| Nutzschichtdicke                                    | ISO 24340                                                      | 2 mm                                                                         |                                                         |                                                                |
| Flächengewicht                                      | ISO 23997                                                      | 2800 g/m²                                                                    |                                                         |                                                                |
| CE Konformitätserklärung                            |                                                                |                                                                              |                                                         |                                                                |
| DOP (Declaration of Performance)                    | EN 14041                                                       | 0019-0087-DoP-2025-09                                                        |                                                         |                                                                |
| Brandverhalten (EN 13501)                           | EN 13501-1                                                     | Bfl-s1                                                                       |                                                         |                                                                |
| Brandverhalten (EN 92391)                           | EN ISO 9239-1                                                  | ≥ 8 kW/m²                                                                    |                                                         |                                                                |
| Brandverhalten (EN 119252)                          | EN ISO 11925-2                                                 | Bestanden                                                                    |                                                         |                                                                |
| Aufladungsspannung                                  | EN 1815                                                        | Antistatisch (≤ 2 kV)                                                        |                                                         |                                                                |
| Wärmedurchlasswiderstand                            | EN 12667                                                       | 0.010 m²•K/W                                                                 |                                                         |                                                                |
| Rutschsicherheit (EN 13893)                         | EN 13893                                                       | Klasse DS (μ ≥ 0,30)                                                         |                                                         |                                                                |
| Leistungsmerkmale                                   |                                                                |                                                                              |                                                         |                                                                |
| Resteindruck                                        | EN ISO 24343-1                                                 | Erforderlicher Wert: ≤ 0,10 mm<br>≤ 0,02 mm                                  |                                                         |                                                                |
| Rutschsicherheit                                    | EN 16165 Annex B (formerly DIN 51130)                          | R9/R10 (Auf Anfrage)                                                         |                                                         |                                                                |
| Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)                 | EN 16165 Annex C (formerly BS 7976-2; Pendulum Test Slider 96) | Geringes Rutschrisiko                                                        |                                                         |                                                                |
| Rutschsicherheit                                    | EN 16165 Annex C                                               | ≥ 36                                                                         |                                                         |                                                                |
| Reinraumeignung (ISO 14644)                         | ISO 14644-1                                                    | ISO Klasse 4                                                                 |                                                         |                                                                |
| Stuhllolleneignung                                  | ISO 4918                                                       | Geeignet                                                                     |                                                         |                                                                |
| Lichtechtheit                                       | ISO 105-B02                                                    | ≥ 7                                                                          |                                                         |                                                                |
| Dimensionsstabilität                                | EN ISO 23999                                                   | Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %<br>(Rollenware)                   | Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,25 %<br>(Fliesen) |                                                                |
| Dekontaminierbarkeit                                | ISO 8690 – DIN 25415                                           | Exzellent                                                                    |                                                         |                                                                |
| Chemikalieneinwirkung ISO 26987                     | ISO 26987                                                      | Sehr gute Beständigkeit (exzellent)                                          |                                                         |                                                                |
| Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum | ISO 846 Part C                                                 | Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum                                            |                                                         |                                                                |
| Warmwasser-Fußbodenheizung                          |                                                                | Ja (maximal 27°C)                                                            |                                                         |                                                                |
| Nassraum-Eignung                                    | EN 13553 Annex A                                               | Wasserdicht                                                                  |                                                         |                                                                |
| Nahtfestigkeit                                      |                                                                | ≥ 400 N/50mm                                                                 |                                                         |                                                                |
| Durchschnittswert                                   | EN 684                                                         |                                                                              |                                                         |                                                                |
| Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität      |                                                                |                                                                              |                                                         |                                                                |
| Recyclingfähig durch ReStart®                       |                                                                | Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021) |                                                         |                                                                |
| Recyclerter Inhalt                                  |                                                                | 25,5 %                                                                       |                                                         |                                                                |
| CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)   |                                                                | 3,48 kg CO2e /m²                                                             |                                                         |                                                                |
| CO2 Fußabdruck (EPD Module A-D)                     |                                                                | 1,81 kg CO2e /m²                                                             |                                                         |                                                                |
| Phthalatfrei                                        |                                                                | Ja                                                                           |                                                         |                                                                |
| VOC Emissionswert                                   | EN 16516                                                       | ≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)                                                   |                                                         |                                                                |
| Formaldehyd Emission                                |                                                                | E1                                                                           |                                                         |                                                                |
| Emissionskennzeichnung                              |                                                                | A+                                                                           |                                                         |                                                                |
| RTS Emissionsklasse                                 |                                                                | M1                                                                           |                                                         |                                                                |
| Abmessungen und Designs                             |                                                                |                                                                              |                                                         |                                                                |
| Rolle                                               |                                                                | Rolle 2 x 23 m                                                               |                                                         |                                                                |
| Fliese                                              |                                                                |                                                                              |                                                         | Fliese 610 x 610 mm - 14 Fliesen=5,2 m²/Pack - 40 Pack/Palette |
| Anzahl der verfügbaren Designs                      |                                                                | 16                                                                           |                                                         | 16                                                             |



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/06/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.