



DoP - Declaration of Performance

0200-0041-DoP-2026-01

DoP

(Declaration of Performance)



www.tarkett.com

BG		1
CS		2
DA		3
DE		4
EL		5
ES		6
ET		7
FI		8
FR		9
GA		10
HR		11
HU		12
IT		13
LT		14
LV		15
MT		16
NL		17
PL		18
PT		19
RO		20
SK		21
SL		22
SV		23
UK		24

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

N° 0200-0041-DoP-2026-01

Регламент (ЕО)

№305/2011

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
[Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992](#)
2. Предвидена употреба или употреби:
[Подови покрития за използване на закрито, съгласно хармонизиран стандарт EN 14041:2018.](#)
3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
[Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT](#)
4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Система 3: Реакция на огън: EPH, нотифициран орган № 0766, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № FLO-25-06-10-01 по система 3.
Система 4: Емисии на формалдехид
Система 4: други експлоатационни показатели
5. Декларираните експлоатационни показатели:


Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
А - Реакция на огън	разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl	NPD	
	разположено със залепване на дървена основа	NPD	
	разположено без залепване на дървена основа	NPD	
Б - Съдържание на пентахлорфенол		NPD	
В – Емисии на формалдехид		E1	
Г - Непроницаемост		NPD	
Д – Съпротивление на плъзгане		DS	
Е – Антистатични свойства		≤ 2 kV	
Ж – Поведение при налично електричество		≤10 ⁶ Ω	
З – Топлинно съпротивление		Approx. 0.015 m ² K/W	

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:

D. Guerra, Фабрика мениджър
IT - Narni, 1/1/2026



Подпис



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 0200-0041-DoP-2026-01

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
[Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992](#)
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:
[Podlahové krytiny použití uvnitř budov souladu s harmonizovanou normou EN 14041:2018.](#)
3. Jméno a kontaktní adresa výrobce:
[Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT](#)
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 3: Reakce na oheň
[Reakce na oheň: EPH, oznámený subjekt, identifikační číslo 0766, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. FLO-25-06-10-01 podle systému 3.](#)
Systém 4: Emise formaldehydu
Systém 4: Ostatní vlastnosti
5. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
A - Reakce na oheň	při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl	NPD	
	při pokládce lepením na dřevěný podklad	NPD	
	při pokládce bez lepení na dřevěný podklad	NPD	
B – Obsah pentachlorofenolu		NPD	
C – Emise formaldehydu		E1	
D - Vodotěsnost		NPD	
E – Odolnost proti skluznosti		DS	
F – Antistatické vlastnosti		≤ 2 kV	
G – Elektrické chování		≤10 ⁶ Ω	
H – Tepelný odpor		Approx. 0.015 m ² K/W	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
D. Guerra, Tovární manažer
IT - Narni, 1/1/2026


Podpis

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0200-0041-DoP-2026-01

1. Varetypens unikke identifikationskode:
[Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992](#)
2. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
[Gulvbelægning beregnet til indvendig brug i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14041:2018.](#)
3. Fabrikantens navn og kontaktsadresse:
[Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT](#)
4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens:
System 3: Reaktion ved brand
[Reaktion ved brand: EPH, noticeret organ Nr. 0766, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr. FLO-25-06-10-01 iht. system 3.](#)
System4: Emission af formaldehyd
System 4: andre ydeevner
5. Deklareret ydeevne:


Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
A - Reaktion ved brand	limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	ikke limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	NPD	
	limet på underlag i træ	NPD	
	ikke limet på underlag i træ	NPD	
B - Indhold af pentachlorophenol		NPD	
C - Emission af formaldehyd		E1	
D - Vandtæthed		NPD	
E - Modstandsstyrke mod glidning		DS	
F - Antistatisk ydeevne		≤ 2 kV	
G - Elektrisk adfærd		≤10 ⁶ Ω	
H - Modstandsstyrke mod varme		Approx. 0.015 m2 K/W	

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

D. Guerra, Fabrikschef

IT - Narni, 1/1/2026



Underskrift



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0200-0041-DoP-2026-01

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
[Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992](#)
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:
[Bodenbeläge für den Innenbereich gemäß der harmonisierten Norm EN 14041:2018.](#)
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:
[Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT](#)
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
System 3: Brandverhalten
[Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. FLO-25-06-10-01 durch EPH, benannte Stelle Nr. 0766, gemäß System 3.](#)
System 4: Emission von Formaldehyd
System 4: alle anderen Leistungen
5. Erklärte Leistung:


Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
A - Brandverhalten	bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	NPD	
	bei Verlegung mit Kleber auf Holz	NPD	
	bei Verlegung ohne Kleber auf Holz	NPD	
B – Gehalt an Pentachlorophenol		NPD	
C - Emission von Formaldehyd		E1	
D - Wasserdichtigkeit		NPD	
E - Gleitverhalten		DS	
F - Elektrisches Verhalten (antistatisch)		≤ 2 kV	
G - Wärmeleitfähigkeit (W/mK)		≤10 ⁻⁶ Ω	
H - Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten		Approx. 0.015 m ² K/W	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben im Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

D. Guerra, Werksleiter

IT - Narni, 1/1/2026



Unterschrift



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. 0200-0041-DoP-2026-01

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
[Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992](#)
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:
[Καλύμματα δαπέδου για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για εσωτερική χρήση σε συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14041:2018.](#)
- Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:
[Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT](#)
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:
Σύστημα 3: Αντίδραση στη φωτιά
[Αντίδραση στη φωτιά: Το ΕΡΗ, κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 0766, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. FLO-25-06-10-01 βάσει του συστήματος 4.](#)
Σύστημα 4: Εκπομπές φορμαλδεΐδης
Σύστημα 4: άλλες αποδόσεις
- Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Α - Αντίδραση στη φωτιά	για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	NPD	
	για κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	NPD	
	για μη κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	NPD	
Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη		NPD	
Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης		E1	
Δ - Στεγανότητα		NPD	
Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση		DS	
ΣΤ - Αντιστατική απόδοση		≤ 2 kV	
Ζ - Ηλεκτρική συμπεριφορά		≤10 ⁶ Ω	
Η - Θερμική αντίσταση		Approx. 0.015 m ² K/W	

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

D. Guerra, Διευθυντής Εργοστάσιο
IT - Narni, 1/1/2026


Υπογραφή



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0200-0041-DoP-2026-01

Reglamento (UE) n°305/2011

- Código de identificación única del producto tipo:
[Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992](#)
- Uso o usos previstos:
[Recubrimientos para uso interior conforme a la norma armonizada EN 14041:2018.](#)
- Nombre y dirección de contacto del fabricante:
[Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT](#)
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
Sistema 3: Reacción al fuego
Reacción al fuego: El EPH (*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment*), el organismo de certificación N° 0766, ha realizado y emitido N° informe(s) de ensayo FLO-25-06-10-01 por el sistema 3.
Sistema 4: Emisiones de formaldehído
Sistema 4: otras prestaciones

5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
A - Reacción al fuego	en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	NPD	
	en colocación encolada sobre soporte de madera	NPD	
	en colocación no encolada sobre soporte de madera	NPD	
B - Nivel de pentaclorofenol		NPD	
C - Emisiones de formaldehído		E1	
D - Estanqueidad		NPD	
E - Resistencia al deslizamiento		DS	
F - Prestaciones antiestáticas		≤ 2 kV	
G - Comportamiento eléctrico		≤10 ⁶ Ω	
H - Resistencia térmica		Approx. 0.015 m ² K/W	

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

D. Guerra, Director de fábrica

IT - Narni, 1/1/2026


Firma





TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0200-0041-DoP-2026-01

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992
2. Kasutusotstarve või -otstarbed :
Põrandakattematerjalid siseruumides kasutamiseks, mis on vastavuses ühtlustatud standardiga EN 14041:2018.
3. Tootja nimi ja kontaktaadress:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
Süsteem 3: Tuletundlikkus
Tuletundlikkus: EPH , määratud asutus nr 0766, on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande(d) nrFLO-25-06-10-01.
Süsteem 4: Formaldehüüdiheide
Süsteem 4: muud toimivused
5. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
A - Tuletundlikkus	kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl	NPD	
	kleebitakse puualusele	NPD	
	asetatakse kleepimata puualusele	NPD	
B - Pentaklorofenooli sisaldus		NPD	
C - Formaldehüüdiheide		E1	
D - Läbilaskvus		NPD	
E - Libisemiskindlus		DS	
F - Antistaatiline toimivus		≤ 2 kV	
G - Elektriline käitumine		≤10 ⁶ Ω	
H - Kuumuskindlus		Approx. 0.015 m ² K/W	

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

D. Guerra, Tehase juht

IT - Narni, 1/1/2026

Allkiri



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0200-0041-DoP-2026-01

Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992

2. Käyttötarkoitus:

Yhdenmukaistetun standardin EN 14041:2018 piiriin kuuluva, lattianpäällysteet sisäkäyttöön.

3. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:

Järjestelmä 3: Palamiskäyttäytyminen

Palamiskäyttäytyminen:EPH, ilmoitettu laitos nro 0766, on laatinut ja antanut testiraportin/testiraportit nro FLO-25-06-10-01 järjestelmän 3 mukaisesti.

Järjestelmä 4: Formaldehydipäästöt**Järjestelmä 4:** Muut ominaisuudet

5. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet		Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset esitelmät
A - Palamiskäyttäytyminen	laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	NPD	
	laitettu liimattuna puualustaan	NPD	
	laitettu liimaamattomana puualustaan	NPD	
B - Pentakloorifenolipitoisuus		NPD	
C - Formaldehydipäästöt		E1	
D -Tiiviys		NPD	
E - Liukukitka		DS	
F - Antistaattinen suorituskky		≤ 2 kV	
G - Sähköominaisuudet		≤10 ⁶ Ω	
H - Lämmönvastus		Approx. 0.015 m ² K/W	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

D. Guerra, Tehtaanjohtaja

IT - Narni, 1/1/2026



Allekirjoitus



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0200-0041-DoP-2026-01

Règlement

(UE) n°305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :
Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992
2. Usage(s) prévu(s):
Revêtement de sol pour usage intérieur conforme à la norme harmonisée EN 14041:2018.
3. Nom et adresse de contact du fabricant:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 3: Réaction au feu
Réaction au feu: EPH, organisme notifié N° 0766, a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N° FLO-25-06-10-01 selon le système 3.
Système 4: Émissions de formaldéhyde
Système 4: autres performances
5. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
A - Réaction au feu	en pause collée sur support A1fl et/ou A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	en pause non collée sur support A1fl et/ou A2fl	NPD	
	en pause collée sur support bois	NPD	
	en pause non collée sur support bois	NPD	
B - Teneur en pentachlorophénol		NPD	
C - Émissions de formaldéhyde		E1	
D - Étanchéité		NPD	
E - Résistance au glissement		DS	
F - Performances antistatiques		≤ 2 kV	
G - Comportement électrique		≤10 ⁶ Ω	
H - Résistance thermique		Approx. 0.015 m2 K/W	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

D. Guerra, Directeur d'usine
IT - Narni, 1/1/2026

Signature



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Uimh. 0200-0041-DoP-2026-01

Rialachán (AE) Uimh. 305/2011

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:
[Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992](#)
2. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:
[Urlár a chlúdaíonn le húsáid faoi dhíon i gcomhréir le caighdeán comhchuibhithe EN 14041:2018.](#)
3. Ainm agus seoladh an mhonaróra:
[Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT](#)
4. Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:
Córas 3: Imoibriú le tine
Imoibriú le tine: Rinne EPH, comhlacht dá dtugtar fógra Uimh. 0766, tuarascáil nó tuarascálacha na dtástálacha Uimh. FLO-25-06-10-01 a eisiúint faoi chóras 3.
Córas 4: Astaíochtaí formaildéid
Córas 4: feidhmíocht eile
5. An fheidhmíocht dhearbhaithe :

Saintréithe sár-riachtanacha		Feidhmíocht	Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe
A - Imoibriú le tine	greamaithe de dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	leagtha go scaoilte ar dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl	NPD	
	greamaithe de dhromchla adhmaid	NPD	
	leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid	NPD	
B – Cion peinteaclóraifeanóil		NPD	
C – Astaíochtaí formaildéid		E1	
D - Uiscédhíonadh		NPD	
E – Frithsheasmhacht in aghaidh sciorthaí		DS	
F – Feidhmíocht fhrithstatach		≤ 2 kV	
G – Iompraíocht leictreach		≤10 ⁶ Ω	
H – Frithsheasmhacht theirmeach		Approx. 0.015 m ² K/W	

Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 3 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

D. Guerra, Plant Manager

IT - Narni, 1/1/2026


Síniú

IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. 0200-0041-DoP-2026-01

Uredba (EU)

br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
[Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992](#)
2. Namjeravana uporaba:
[Premaz za pod na bazi za unutarnju upotrebu u skladu sa standardom EN 14041:2018.](#)
3. Ime i kontaktna adresa proizvođača:
[Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT](#)
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:
Sustav 3: reakcija na požar
[Reakcija na požar: EPH, ovlaštena organizacija br. 0766, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. FLO-25-06-10-01 u skladu sa sustavom 3.](#)
Sustav 4: Emisije formaldehida
Sustav 4: druga svojstva
5. Objavljena svojstva:

Bitne značajke		Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
A – Reakcija na požar	na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	NPD	
	na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu	NPD	
	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu	NPD	
B – Sadrži pentaklorofenol		NPD	
C – Emisije formaldehida		E1	
D – Nepropusnost		NPD	
E – Otpornost na klizanje		DS	
F – Antistatička svojstva		≤ 2 kV	
G – Električna svojstva		≤10 ⁶ Ω	
H - Toplinska otpornost		Approx. 0.015 m ² K/W	

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

D. Guerra, Tvornica Manager

IT - Narni, 1/1/2026


Potpis

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz. 0200-0041-DoP-2026-01

305/2011/EU rendelet

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992
2. Rendeltetés vagy rendeltetések:
A(z) EN 14041:2018 harmonizált szabványnak megfelelő, Padlóburkoló anyagok beltéri használatra
3. A gyártó neve és értesítési címe:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
3. rendszer: Tűzvédelmi osztály: EPH, a(z) 0766 számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) FLO-25-06-10-01 számú vizsgálatról szóló jelentés(ek)e)t.
4. rendszer: Formaldehid kibocsátás
4. rendszer: egyéb teljesítmények
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A - Tűzvédelmi osztály	ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	NPD	
	ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	NPD	
	nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	NPD	
B - Pentaklór-fenol tartalom		NPD	
C - Formaldehid kibocsátás		E1	
D - Vízzáróság		NPD	
E - Csúszási ellenállás		DS	
F - Elektrosztatikus feltöltődési hajlam		≤ 2 kV	
G - Elektromos ellenállás		≤10 ⁶ Ω	
H - Hőállóság		Approx. 0.015 m ² K/W	

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:

D. Guerra, Üzemvezető

IT - Narni, 1/1/2026



Aláírás



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 0200-0041-DoP-2026-01

Regolamento (UE) N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
[Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992](#)
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:
[Rivestimento per uso interno, in conformità con la norma armonizzata EN 14041:2018.](#)
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
[Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT](#)
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
Sistema 3: reazione al fuoco
[Reazione al fuoco: EPH, organismo notificato n. 0766, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n. FLO-25-06-10-01 secondo il sistema 3.](#)
Sistema 4: Emissioni di formaldeide
Sistema 4: altre prestazioni

5. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
A - Reazione al fuoco	Incollato su substrato A1fl e/o A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	Posa libera su substrato A1fl e/o A2fl	NPD	
	Incollato su substrato in legno	NPD	
	Posa libera su substrato in legno	NPD	
B - Contenuto di pentaclorofenolo		NPD	
C - Emissioni di formaldeide		E1	
D - Impermeabilità all'acqua		NPD	
E - Resistenza allo scivolamento		DS	
F - Prestazioni antistatiche		≤ 2 kV	
G - Comportamento elettrico		≤ 10 ⁶ Ω	
H - Resistenza termica		Approx. 0.015 m ² K/W	

La prestazione del prodotto sopra corrisponde alla prestazione dichiarata.

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, la presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:
D. Guerra, Direttore di fabbrica
IT - Narni, 1/1/2026



Firma





EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0200-0041-DoP-2026-01

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:
Grindų dangos naudoti patalpų viduje, pagal darnųjį standartą EN 14041:2018.
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
3 sistema. Degumas
Degumas.EPH, notifikuojoji įstaiga Nr. 0766, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. FLO-25-06-10-01.
4 sistema. Formaldehido emisija
4 sistema. Kitos savybės
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
A - Degumas	tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	NPD	
	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	NPD	
	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	NPD	
B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje		NPD	
C - Formaldehido emisija		E1	
D - Atsparumas vandeniui		NPD	
E – Atsparumas slydimui		DS	
F - Antistatinės savybės		≤ 2 kV	
G - Elektrinės savybės		≤10 ⁶ Ω	
H - Šiluminė varža		Approx. 0.015 m ² K/W	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

D. Guerra, Gamyklos direktorius

IT - Narni, 1/1/2026

Parašas



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0200-0041-DoP-2026-01

Regula (ES)

Nr. 305/2011

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
[Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992](#)
2. Paredzētais(ie) lietojums(i):
[Grīdas segumi lietošanai telpās atbilst saskaņotajai tehniskajai specifikācijai EN 14041:2018.](#)
3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
[Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT](#)
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):
3. sistēma: Ugunsreakcija
[Ugunsreakcija: EPH pilnvarotā iestāde Nr. 0766 sagatavoja un izdeva testa izdevumu\(s\) Nr. FLO-25-06-10-01 atbilstoši 3. sistēmai.](#)
4. sistēma: Formaldehīda emisijas
4. sistēma: Citas eksploatācijas īpašības
5. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
A – Ugunsreakcija	uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	NPD	
	uzklāts ar līmi uz koka pamatnes	NPD	
	uzklāts bez līmes uz koka pamatnes	NPD	
B – Pentahlorfenola saturs		NPD	
C – Formaldehīda emisijas		E1	
D – Ūdensnecaurļaidība		NPD	
E – Slīdes pretestība		DS	
F – Antistatiskās īpašības		≤ 2 kV	
G – Reakciju uz elektrību		≤10 ⁶ Ω	
H – Siltumpretestība		Approx. 0.015 m ² K/W	

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

D. Guerra, Gamyklos direktoriuss
IT - Narni, 1/1/2026

Paraksts



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru 0200-0041-DoP-2026-01

Regolament (UE) nru 305/2011

- Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :
[Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992](#)
- Użu jew użi kif previst :
[Pavimenti għall-użu interjuri l-istandard armonizzat EN 14041:2018.](#)
- Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :
[Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT](#)
- Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :
Sistema 3 : Reazzjoni għan-nar
 Reazzjoni għan-nar :EPH, korp notifikat Nru 0766, wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat-test Nru FLO-25-06-10-01 skont is-sistema 3.
Sistema 4 : Emissjonijiet tal-formaldeid
Sistema 4 : Prestazzjonijiet oħra
- Prestazzjonijiet iddikjarati :

Karatteristiċi essenzjali		Prestazzjonijiet	Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati
A – Reazzjoni għan-nar	mqiegħda mwahħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	mqiegħda mhux imwahħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	NPD	
	mqiegħda mwahħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	NPD	
	imqiegħda mhux imwahħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	NPD	
B – Kontenut ta' pentaklorofenol		NPD	
C – Emissjonijiet tal-formaldeid		E1	
D - Issikkar		NPD	
E – Reżistenza kontra ż-żliq		DS	
F – Prestazzjonijiet antistatiċi		≤ 2 kV	
G – Komportament elettriku		≤10 ⁻⁶ Ω	
H – Reżistenza termali		Approx. 0.015 m ² K/W	

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:
 D. Guerra, Manager fabbrika
 IT - Narni, 1/1/2026


 Firma





PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0200-0041-DoP-2026-01

Reglement (EU)

nr. 305/2011

- Unieke identificatiecode van het producttype:
Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992
- Beoogd(e) gebruik(en)
Vloerbekkingen voor binnen gebruik conform de geharmoniseerde norm EN 14041:2018.
- Naam en contactadres van de fabrikant:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 3: Brandgedrag
Brandgedrag: EPH, aangemelde instantie Nr. 0766, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en uitgegeven, Nr. FLO-25-06-10-01 volgens systeem 3.
Systeem 4: Formaldehyde-uitstoot
Systeem 4: andere prestaties
- Verklaarde prestaties:

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
A - Brandgedrag	vastgesteld op een ondergrond A1fl en/of A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	vastgesteld op een ondergrond A1fl en/of A2fl	NPD	
	vastgesteld op een ondergrond van hout	NPD	
	vastgesteld op een ondergrond van hout	NPD	
B - Pentachloorfenolgehalte		NPD	
C - Formaldehyde-uitstoot		E1	
D - Waterdichtheid		NPD	
E - Glijweerstand		DS	
F - Antistatische prestaties		≤ 2 kV	
G - Elektrisch gedrag		≤ 10 ⁶ Ω	
H - Warmtebestendigheid		Approx. 0.015 m ² K/W	

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
D. Guerra, Plant Manager
IT - Narni, 1/1/2026

Handtekening



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0200-0041-DoP-2026-01

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992
2. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:
Pokrycia podłogowe użytkowanie wewnątrz i zgodne z normą zharmonizowaną EN 14041:2018.
3. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3: Reakcja na ogień
Reakcja na ogień: EPH, jednostka notyfikowana nr 0766, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr 14991, 14996, 14992 w systemie 3.
System 4: Emisja formaldehydu
System 4: Inne właściwości użytkowe
5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
A - Reakcja na ogień	przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl	NPD	
	przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym	NPD	
	przy ułożeniu bez kleju na podłożu drewnianym	NPD	
B – Zawartość pentachlorofenolu		NPD	
C – Emisja formaldehydu		E1	
D - Szczelność		NPD	
E – Odporność na poślizg		DS	
F – Właściwości antystatyczne		≤ 2 kV	
G – Zachowanie elektryczne		≤10 ⁶ Ω	
H - Odporność termiczną		Approx. 0.015 m ² K/W	


Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):

D. Guerra, Dyrektor fabryki

IT - Narni, 1/1/2026


Podpis

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. 0200-0041-DoP-2026-01

Regulamento (UE) nº. 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo:
[Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992](#)
2. Utilização ou utilizações previstas:
[Revestimento de piso para uso interior em conformidade com a norma harmonizada EN 14041:2018.](#)
3. Nome e endereço de contacto do fabricante:
[Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT](#)
4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:
Sistema 3: [Reacção ao fogo](#)
[Reacção ao fogo:](#) O CSTB, organismo notificado Nº. 0766, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. FLO-25-06-10-01 de acordo com o sistema 3.
Sistema 4: [Emissões de formaldeído](#)
Sistema 4: [Outros desempenhos](#)

5. Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
A - Reacção ao fogo	assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl	NPD	
	assente colada em suporte madeira	NPD	
	assente não colada em suporte madeira	NPD	
B - Nível de pentaclorofenol		NPD	
C - Emissões de formaldeído		E1	
D - Estanquidade		NPD	
E - Resistência ao deslizamento		DS	
F - Desempenho antiestático		≤ 2 kV	
G - Comportamento eléctrico		≤10 ⁶ Ω	
H - Resistência térmica		Approx. 0.015 m ² K/W	

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.

Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:

D. Guerra, Gerente de Fábrica

IT - Narni, 1/1/2026



Assinatura



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0200-0041-DoP-2026-01

Regulamentul (UE) nr.305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
[Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992](#)
2. Utilizarea sau utilizările preconizate:
[Pardoseală pentru utilizarea în interior, conform standardului armonizat EN 14041:2018.](#)
3. Numele și adresa de contact a fabricantului:
[EN 14041:2018](#)
4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:
Sistem 3: Comportarea la foc
[Comportarea la foc: EPH , organism notificat nr. Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992, a realizat și publicat raportul\(rapoartele\) de încercare nr. FLO-25-06-10-01 conform sistemului 3.](#)
Sistem 4: Emisiile de formaldehidă
Sistem 4: alte performanțe

5. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale		Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
A – Comportarea la foc	amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	Bfl-s1	14991, 14996, 14992 / EN 14041:2018
	amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	NPD	
	amplasare lipită pe un panel de lemn	NPD	
	amplasare nelipită pe un panel de lemn	NPD	
B – Conținutul de pentaclorfenol		NPD	
C – Emisiile de formaldehidă		E1	
D – Etanșeitatea		NPD	
E – Rezistența la alunecare		DS	
F – Performanța antistatică		≤ 2 kV	
G – Comportamentul electric		≤10 ⁶ Ω	
H – Rezistența termică		Approx. 0.015 m2 K/W	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.

Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

D. Guerra, Fabrica de Manager de

IT - Narni, 1/1/2026


Semnătura

SK


www.tarkett.com

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0200-0041-DoP-2026-01

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992
- Zamýšľané použitia:
Dlážkoviny pre interiérové priestory použitie v súlade s harmonizovanou normou EN 14041:2018.
- Meno a kontaktná adresa výrobcu:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 3: Reakcia na oheň
 Reakcia na oheň: EPH, notifikujúci orgán č. 0766, vykonal a vydal protokol o skúškach č. FLO-25-06-10-01 podľa systému 3.
Systém 4: Emisie formaldehydu
Systém 4: iné parametre
- Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
A - Reakcia na oheň	ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	NPD	
	ak je nalepené na drevenej podlahe	NPD	
	ak nie je nalepené na drevenej podlahe	NPD	
B - Obsah pentachlorofenolu		NPD	
C - Emisie formaldehydu		E1	
D - Nepriepustnosť		NPD	
E - Odolnosť voči šmyku		DS	
F - Antistatické parametre		≤ 2 kV	
G - Elektrické správanie		≤ 10 ⁶ Ω	
H - Tepelná odolnosť		Approx. 0.015 m ² K/W	

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

D. Guerra, Továrenský manažér

IT - Narni, 1/1/2026

D. Guerra
Podpis



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0200-0041-DoP-2026-01

Uredba (EU) št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
[Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992](#)
2. Predvidena uporaba oz. uporabe:
[Talne obloge za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN 14041:2018.](#)
3. Ime in naslov proizvajalca:
[Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT](#)
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :
Sistem 3: Reakcija na ogenj
Reakcija na ogenj: CSTB, pristojni organ 0766, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. FLO-25-06-10-01 na podlagi sistema 3.
Sistem 4: Emisije formaldehida
Sistem 4: druge lastnosti
5. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
A - Reakcija na ogenj	na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	NPD	
	na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago	NPD	
	na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago	NPD	
B - Vsebnost pentaklorofenola		NPD	
C - Emisije formaldehida		E1	
D - Tesnjenje		NPD	
E - Odpornost na drsenje		DS	
F – Antistatične lastnosti		$\leq 2 \text{ kV}$	
G - Električno obnašanje		$\leq 10^6 \Omega$	
H – Toplotna odpornost		Approx. 0.015 m ² K/W	

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi .

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

D. Guerra, Factory Manager
IT - Narni, 1/1/2026
Podpis

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 0200-0041-DoP-2026-01

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:
[Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992](#)
2. Avsedd prestanda:
[Golv för inomhusbruk som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14041:2018.](#)
3. Tillverkarens namn och adress:
[Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT](#)
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda:
System 3: Reaktion vid brand
[Reaktion vid brand: EPH, anmält organ nr. 0766, har utfört och levererat provningsrapporten\(erna\) nr. FLO-25-06-10-01 enligt system 3.](#)
System 4: Formaldehydutsläpp
System 4: annan prestanda
5. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer
A - Reaktion vid brand	limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag	NPD	
	limmat mot träunderlag	NPD	
	flytande på träunderlag	NPD	
B - Mängden pentaklorfenol		NPD	
C - Formaldehydutsläpp		E1	
D - Täthet		NPD	
E - Halkmotstånd		DS	
F - Antistatisk prestanda		≤ 2 kV	
G - Elektriskt beteende		≤10 ⁶ Ω	
H - Värmemotstånd		Approx. 0.015 m ² K/W	

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan.
I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklARATION utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:
D. Guerra , Platschef
IT - Narni, 1/1/2026


Namnteckning



DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 0200-0041-DoP-2026-01

Regulation (UE) n°305/2011

1. Unique identification code of the product-type:
[Linoleum xf² Conductive 2,5 mm // 14991, 14996, 14992](#)
2. Intended use(s):
[Floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard EN 14041:2018.](#)
3. Name and contact address of the manufacturer:
[Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT](#)
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:
System 3: [Reaction to fire](#)
[Reaction to fire: EPH, notified body N° 0766, carried out testing and provided test report N° FLO-25-06-10-01 according to system 3.](#)
System 4: [Formaldehyde emission](#)
System 4: [Other performance](#)
5. Declared performance:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specification
A – Reaction to fire	glued on an A1fl and / or A2fl substrate.	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate.	NPD	
	glued on a wooden sub-floor.	NPD	
	loose-laid on a wooden sub-floor.	NPD	
B – Content of pentachlorophenol		NPD	
C – Formaldehyde emission		E1	
D – Water-tightness		NPD	
E – Slipperiness		DS	
F – Antistatic performance		≤ 2 kV	
G – Electrical resistance		≤10 ⁶ Ω	
H – Thermal resistance		Approx. 0.015 m ² K/W	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances.
According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
D. Guerra , Plant Manager
IT - Narni, 1/1/2026


Signature