

LINOSPORT CLASSIC 4.0mm

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Linospport Classic 4.0 mm
Belagsart	ISO 24011 (EN 548)	Linoleum (homogen), durchgehend vierfarbig marmoriert auf Juteträger
Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse Geschäftsbereich: 34 Industriebereich: 43
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	ISO 24346	4.0 mm
Flächengewicht	ISO 23997	4800 g/m ²
Oberflächenausrüstung		Ohne werksseitige Oberflächenausrüstung, Einpflege erfolgt vor Ort
Lieferform	ISO 24341	
	Bahnen/Rolle	< 30 x 2 m Art.-Nr. 14844_ _ _ Farb-Nr.
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0200-0023-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	C _f s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	Ca. 0.023 m ² K/W
Rutsicherheit	EN 13893	DS: > 0.30
LEISTUNGSMERKMALE		
Rutsicherheit	DIN 51130	Abhängig von gewählter Beschichtung/Einpflege
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	10 dB
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Ja, natürliche Eigenschaft von Linoleum
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel
Reibung	EN 13036-4	80 - 100 (Durchschnittlicher Messwert: Konform)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0.12 mm
Sportbodeneignung (Gleitverhalten)	DIN V 18032-2	geeignet (μ zwischen 0,4 - 0,6)
Biegsamkeit	EN 435	≤ 60 mm Ø
Druckfestigkeit	EN 1516	≤ 0,5
Stuhrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	> Stufe 6
Fußbodenheizung-Warmwasser		Bis max. 30° Oberflächentemperatur geeignet
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
FARBEN		
		6 +6 (Auf Anfrage ab 350m ²)

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/23). *Zur Information - nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.



Deutschland: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.de - info.de@tarkett.com
 Schweiz: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.ch - info.de@tarkett.com
 Österreich: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.at - info.at@tarkett.com