

# Veneto xf<sup>2</sup> (2,5 mm)

## Technische Daten

| Klassifizierung                                           | Normen                 | Produktwerte                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktart                                                | ISO 24011              | Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger                                                                                                                 |
| Nutzungsklasse Wohnbereich                                | EN ISO 10874           | 23 starke Nutzung                                                                                                                                                                     |
| Nutzungsklasse Geschäftsbereich                           | EN ISO 10874           | 34 sehr starke Nutzung                                                                                                                                                                |
| Nutzungsklasse Industrie                                  | EN ISO 10874           | 43 starke Nutzung                                                                                                                                                                     |
| Technische Merkmale                                       | Normen                 | Produktwerte                                                                                                                                                                          |
| Oberflächenvergütung                                      |                        | xf <sup>2</sup> ™                                                                                                                                                                     |
| Gesamtstärke                                              | ISO 24346              | 2,50 mm                                                                                                                                                                               |
| Flächengewicht                                            | ISO 23997              | 2900 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                 |
| Biegsamkeit                                               | ISO 24344              | ≤ 30 mm ø                                                                                                                                                                             |
|                                                           | Method A               | Durchschnittlich gemessener Wert : 17,5 mm ø                                                                                                                                          |
| CE Konformitätserklärung                                  | Normen                 | Produktwerte                                                                                                                                                                          |
| DOP (Declaration of Performance)                          | EN 14041               | 0200-0001-DoP-2026-01                                                                                                                                                                 |
| Brandverhalten - auf nicht brennbarem Untergrund verklebt | EN 13501-1             | Cfl-s1                                                                                                                                                                                |
| Rutsicherheit                                             | DIN 51130              | R9                                                                                                                                                                                    |
| Rutsicherheit (EN 13893)                                  | EN 13893               | Klasse DS (μ ≥ 0,30)                                                                                                                                                                  |
| Aufladungsspannung                                        | EN 1815                | Antistatisch (≤ 2 kV)                                                                                                                                                                 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m K)                                | EN ISO 10456           | 0.17                                                                                                                                                                                  |
| Leistungsmerkmale                                         | Normen                 | Produktwerte                                                                                                                                                                          |
| Resteindruck                                              | EN ISO 24343-1         | ≤ 0,15 mm<br>Durchschnittlich gemessener Wert : 0,08 mm                                                                                                                               |
| Trittschallverbesserung - ΔLw                             | EN ISO 10140-3 / 717-2 | 6 dB                                                                                                                                                                                  |
| Gehrschall                                                | NF S31-074             | Klasse C (≤ 85 dB)                                                                                                                                                                    |
| Stuhlrolleneignung                                        | EN ISO 4918            | Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)                                                                                                                              |
| Chemikalieneinwirkung ISO 26987                           | ISO 26987              | Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden. |
| Warmwasser-Fußbodenheizung                                |                        | Ja (maximal 27°C)                                                                                                                                                                     |
| Lichtehttheit                                             | ISO 105-B02            | ≥ 6                                                                                                                                                                                   |
| Bakteriostatische Eigenschaften                           | ISO 22196              | Natürlich bakterizid (Bakterienmix - Ecoli und MRSA)                                                                                                                                  |
| Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität            | Normen                 | Produktwerte                                                                                                                                                                          |
| Recyclingfähig durch ReStart®                             |                        | Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)                                                                                                          |
| Phthalatfrei                                              | CEN ISO/TS 16181       | Ja                                                                                                                                                                                    |
| CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)         |                        | -1,70 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>                                                                                                                                            |
| CO2 Fußabdruck (EPD Module A-D)                           |                        | -1,92 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>                                                                                                                                            |
| Natürlicher Inhalt                                        |                        | 97 %<br>94 %                                                                                                                                                                          |
| Erneuerbarer Inhalt                                       |                        | 77 %<br>76 %                                                                                                                                                                          |
| Biobasierte Materialien                                   |                        | 76 %                                                                                                                                                                                  |
| VOC Emissionswert                                         | EN 16516               | ≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (nach 28 Tagen)                                                                                                                                                |
| Cradle to Cradle                                          |                        | Silber                                                                                                                                                                                |
| Emissionskennzeichnung                                    |                        | A+                                                                                                                                                                                    |
| RTS Emissionsklasse                                       |                        | M1                                                                                                                                                                                    |
| Gütesiegel Allergy UK                                     |                        | Genehmigt                                                                                                                                                                             |
| Abmessungen und Designs                                   |                        |                                                                                                                                                                                       |
| Rolle                                                     |                        | Rolle 2 x ≤ 30 m                                                                                                                                                                      |
| Anzahl der verfügbaren Designs                            |                        | 41                                                                                                                                                                                    |

Natürlicher Inhalt: Veneto xf<sup>2</sup> Dekor 100 % Linen: 97 % - Veneto xf<sup>2</sup>: 94 %



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (05/06/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.