

# Primo Safe.T

## Technische Daten

| Klassifizierung                                     | Normen           | Produktwerte                                                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produktart                                          | EN 13845         | Homogener PVC Bodenbelag                                                     |
| Nutzungsklasse Geschäftsbereich                     | ISO 10874        | 34 sehr starke Nutzung                                                       |
| Nutzungsklasse Industrie                            | ISO 10874        | 43 starke Nutzung                                                            |
| Technische Merkmale                                 | Normen           | Produktwerte                                                                 |
| Oberflächenvergütung                                |                  | Safety Clean XP                                                              |
| Gesamtstärke                                        | ISO 24346        | 2 mm                                                                         |
| Flächengewicht                                      | ISO 23997        | 3000 g/m²                                                                    |
| Nutzschichtdicke                                    | ISO 24340        | 2 mm                                                                         |
| Verlegemethode                                      |                  | Verklebung                                                                   |
| CE Konformitätserklärung                            | Normen           | Produktwerte                                                                 |
| DOP (Declaration of Performance)                    |                  | 0019-0048-DoP-2013-07                                                        |
| Brandverhalten (EN 13501)                           | EN 13501-1       | Bfl-s1                                                                       |
| Brandverhalten (EN 92391)                           | EN 13501-1       | ≥ 8 kW/m²                                                                    |
| Brandverhalten (EN 119252)                          | EN ISO 11925-2   | Bestanden                                                                    |
| Aufladungsspannung                                  | EN 1815          | Antistatisch (≤ 2 kV)                                                        |
| Wärmedurchlasswiderstand                            | ISO 10456        | ~0,010 m²·K/W                                                                |
| Rutschsicherheit (EN 13893)                         | EN 13893         | Klasse DS (μ ≥ 0,30)                                                         |
| Leistungsmerkmale                                   | Normen           | Produktwerte                                                                 |
| Resteindruck                                        | EN ISO 24343-1   | ≤ 0,10 mm<br>Bester gemessener Wert : 0,03 mm                                |
| Dimensionsstabilität                                | EN ISO 23999     | ≤ 0,40 %                                                                     |
| Rutschsicherheit (EN 16165 Annex A)                 | EN 16165 Annex A | C                                                                            |
| Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)                 | EN 16165 Annex C | Geringes Rutschrisiko                                                        |
| Rutschsicherheit                                    | EN 16165 Annex C | ≥ 36                                                                         |
| Nahtfestigkeit Durchschnittswert                    | EN 684           | ≥ 400 N/50mm                                                                 |
| Stuhlleneignung                                     | ISO 4918         | Geeignet                                                                     |
| Lichtechtheit                                       | ISO 105-B02      | ≥ 7                                                                          |
| Warmwasser-Fußbodenheizung                          | BS 8203          | Ja (maximal 27°C)                                                            |
| Chemikalieneinwirkung ISO 26987                     | ISO 26987        | Gute Beständigkeit                                                           |
| Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum | ISO 846 Part C   | Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum                                            |
| Nassraum-Eignung                                    | EN 13553 Annex A | Wasserfest                                                                   |
| Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität      | Normen           | Produktwerte                                                                 |
| Recyclingfähig durch ReStart®                       |                  | Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021) |
| Recycelter Inhalt                                   |                  | 25,5 %                                                                       |
| CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)   |                  | 3,78 kg CO <sub>2</sub> e /m²                                                |
| CO2 Fußabdruck (EPD Module A-D)                     |                  | 4,81 kg CO <sub>2</sub> e /m²                                                |
| Phthalatfrei                                        |                  | Ja                                                                           |
| VOC Emissionswert                                   | EN 16516         | ≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)                                                   |
| Formaldehyd Emission                                | EN 717-1         | E1                                                                           |
| Emissionskennzeichnung                              |                  | A+                                                                           |
| RTS Emissionsklasse                                 |                  | M1                                                                           |
| Abmessungen und Designs                             |                  |                                                                              |
| Rolle                                               |                  | Rolle 2 x 23 m                                                               |
| Anzahl der verfügbaren Designs                      |                  | 8                                                                            |



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (06/03/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.