

BG



Регламент (ЕО) N° 305/2011; изменение на приложение III N° 574/2014

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ

N° 0493-CPR-0002-08

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Предвидена употреба/употреби: За употреба като подова настилка в сгради (виж EN 14041) в съответствие със спецификациите на производителя.	
3. Производител: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Упълномощен представител: не е приложимо	
5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: система 1	
6а. Хармонизиран стандарт: Нотифициран орган/органи: Сертификат за постоянството на експлоатационните характеристики:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6б. Европейски документ за оценяване: Европейска техническа оценка: Орган за техническа оценка: Нотифициран орган/органи:	не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо
7. Декларирани експлоатационни показатели:	
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Cfl-s1 разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl
	Cfl-s1 разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl
Съдържание на пентахлорфенол	< 5 ppm
Емисии на формалдехид	E1
водонепропускливост	NPD
Съпротивление на плъзгане	DS
Електротехника поведение (антистатичен)	< 2.0 kV
Електротехника поведение (разсейване)	NPD
Електрически поведение (проводима)	NPD
Топлинно съпротивление	0,040 - 0,075 m².K/W
8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕО) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.	
	Подписано за и от името на производителя от: Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP (име - длъжност)
 Waalwijk (NL), 07-11-2025 (място, дата на издаване)
 (Подпис)



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011;
kterým se mění příloha III č. 574/2014

Č. 0493-CPR-0002-08

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041) podle specifikace výrobce.	
3. Výrobce: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Zplnomocněný zástupce: Není použitelný	
5. Systém/systémy POSV: Systém 1	
6a. Harmonizovaná norma:	EN 14041:2004/AC:2006
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	Centexbel (0493)
Osvědčení o stálosti vlastností:	0493-CPR-0002-08
6b. Evropský dokument pro posuzování:	Není použitelný
Evropské technické posouzení:	Není použitelný
Subjekt pro technické posuzování:	Není použitelný
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	Není použitelný
7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:	
Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Cfl-s1 při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl
	Cfl-s1 při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl
Obsah pentachlorofenolu	< 5 ppm
Emise formaldehydu	E1
Vodotěsnost	NPD
Odolnost proti skluznosti	DS
Elektrické chování (antistatické)	< 2.0 kV
Elektrické chování (disipativní)	NPD
Elektrické chování (vodivé)	NPD
Tepelný odpor	0,040 - 0,075 m².K/W
8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.



Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(jméno - funkce)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(místo, datum vydání)

(podpis)

DA



YDEEVNEDEKLARATION

Forordning (EU) Nr. 305/2011; om ændring af bilag III Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-08

1. Varetypens unikke identifikationskode:
0493-CPR-0002-08
DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)
2. Tilsigtet anvendelse:
Til brug som gulvbelægning i bygninger (se EN 14041) i henhold til producentens specifikationer.
3. Fabrikant:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
4. Bemyndiget repræsentant:
Ikke anvendelig
5. Systemet eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen:
System 1
- 6a. Harmoniseret standard: **EN 14041:2004/AC:2006**
Notificeret organ/notificerede organer: **Centexbel (0493)**
Attest for byggevarens ydeevnes konstans: **0493-CPR-0002-08**
- 6b. Europæisk vurderingsdokument: **Ikke anvendelig**
Europæisk teknisk vurdering: **Ikke anvendelig**
Teknisk vurderingsorgan: **Ikke anvendelig**
Notificeret organ/notificerede organer: **Ikke anvendelig**
7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:
- | Væsentlige egenskaber | Ydeevne | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| Reaktion ved brand | Cfl-s1 | løst lagt på et A1fl og/eller A2fl underlag |
| | Cfl-s1 | limes på et A1fl og/eller A2fl underlag |
| Indholdet af pentachlorphenol | < 5 ppm | |
| Emission af formaldehyd | E1 | |
| Vandtæthed | NPD | |
| Modstandsstyrke mod glidning | DS | |
| Elektrisk adfærd (antistatisk) | < 2.0 kV | |
| Elektrisk adfærd (dissipative) | NPD | |
| Elektrisk adfærd (ledende) | NPD | |
| Varmeledningsevne | 0,040 - 0,075 m ² .K/W | |
8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:
Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.
Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.



Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(navn - stilling)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(sted, dato)

(underskrift)

DE



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Verordnung (EU) Nr. 305/2011; zur Änderung von Anhang III Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-08

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 0493-CPR-0002-08	
DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Verwendungszweck(e): Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.	
3. Hersteller: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Bevollmächtigter: Nicht zutreffend	
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 1	
6a. Harmonisierte Norm: Notifizierte Stelle(n): Leistungsbeständigkeitsbescheinigung:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6b. Europäisches Bewertungsdokument: Europäische Technische Bewertung: Technische Bewertungsstelle: Notifizierte Stelle(n):	Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend
7. Erklärte Leistung(en):	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Cfl-s1 bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl
	Cfl-s1 bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm
Formaldehydemissionen	E1
Wasserdichtigkeit	NPD
Rutschhemmung	DS
Elektrisches Verhalten (antistatisch)	< 2.0 kV
Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit)	NPD
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)	NPD
Wärmeleitfähigkeit	0,040 - 0,075 m ² .K/W
8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.



Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(name - funktion)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(ort, datum)

(unterschrift)

EL



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 305/2011; για την τροποποίηση του παραρτήματος III Αριθ. 574/2014

Αριθ. 0493-CPR-0002-08

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): Για χρήση ως επένδυση δαπέδου των κτιρίων (βλ. EN 14041), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.	
3. Κατασκευαστής: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: δεν εφαρμόζεται	
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 1	
6a. Εναρμονισμένα πρότυπα: Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): Πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):	
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Cfl-s1 για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl
	Cfl-s1 για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl
Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	< 5 ppm
Εκπομπές φορμαλδεΐδης	E1
Στεγανότητα	NPD
Αντίσταση σε ολίσθηση	DS
Ηλεκτρική συμπεριφορά (αντιστατικό)	< 2.0 kV
Ηλεκτρική συμπεριφορά (διαλυτικό)	NPD
Ηλεκτρική συμπεριφορά (αγώγιμο)	NPD
Θερμική αντίσταση	0,040 - 0,075 m².K/W
8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.



Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

.....
(όνομα -λειτουργία)
Waalwijk (NL), 07-11-2025
.....
(τόπος, ημερομηνία έκδοσης)

.....
(υπογραφή)

ES



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

 Reglamento (UE) N° 305/2011; que modifica el anexo III
 N° 574/2014

N° 0493-CPR-0002-08

1. Código de identificación única del producto tipo:

0493-CPR-0002-08**DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)**

2. Usos previstos:

Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

3. Nombre y dirección de contacto del fabricante:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Representante autorizado:

No aplicable

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 1

6a. Norma armoniza:

EN 14041:2004/AC:2006

Organismos notificados:

Centexbel (0493)

Certificado de constancia de prestaciones:

0493-CPR-0002-08

6b. Documento de evaluación europeo:

No aplicable

Evaluación técnica europea:

No aplicable

Organismo de evaluación técnica:

No aplicable

Organismos notificados:

No aplicable

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	
Reacción al fuego	Cfl-s1	en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl
	Cfl-s1	en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl
Contenido de Pentraclorofenol	< 5 ppm	
Emisiones de formaldehído	E1	
Estanqueidad	NPD	
Resistencia al deslizamiento	DS	
Comportamiento electroestático (antiestático)	< 2.0 kV	
Comportamiento electroestático (disipativo)	NPD	
Comportamiento electroestático (conductivo)	NPD	
Resistencia térmica	0,040 - 0,075 m ² .K/W	

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.**Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.



Firmado por y en nombre del fabricante por:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP
.....
(nombre - cargo).....
Waalwijk (NL), 07-11-2025.....
(lugar, fecha de emisión)

.....
(firma)



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Määrus (EL) Nr. 305/2011; millega muudetakse III Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-08

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Kavandatud kasutusala(d): Kasutamiseks põrandakatetena hoonetes (vt EN 14041) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.	
3. Tootja: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Volitatud esindaja: Pole kohaldatav	
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 1	
6a. Ühtlustatud standard: Teavitatud asutus(ed): Toimivuse püsivuse sertifikaat:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6b. Euroopa hindamisdokument: Euroopa tehniline hinnang: Tehnilise hindamise asutus: Teavitatud asutus(ed):	Pole kohaldatav Pole kohaldatav Pole kohaldatav Pole kohaldatav
7. Deklareeritud toimivus:	
Põhiomadused	Toimivus
Tuletundlikkus	Cfl-s1 asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl
	Cfl-s1 kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl
Pentaklorofenooli sisaldus	< 5 ppm
Formaldehüüd emissioon	E1
Läbilaskvus	NPD
Libisemiskindlus	DS
Elektriline käitumine (antistaatiline)	< 2.0 kV
triline käitumine (hajutava)	NPD
Elektriline käitumine (juhtiv)	NPD
Soojusjuhtivus	0,040 - 0,075 m ² .K/W
8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	
Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.	



Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(nimi - metinimetus)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(koht, väljaandmise kuupäev)

(allkiri)



SUORITUSTASOILMOITUS

Asetus (EU) Nro. 305/2011; muuttamisesta liitteessä III
Nro. 574/2014

Nro. 0493-CPR-0002-08

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
0493-CPR-0002-08
DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Tuotteet on suunniteltu käytettäväksi lattianpäällysteinä valmistajan spesifikaatioiden ja asennuskäytäntöjen mukaisesti EN 14041 standardia noudattaen
3. Valmistaja:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
4. Valtuutettu edustaja:
Ei sovelleta
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
Järjestelmä 1
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 14041:2004/AC:2006**
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: **Centexbel (0493)**
Sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä: **0493-CPR-0002-08**
- 6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja: **Ei sovelleta**
Eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovelleta**
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: **Ei sovelleta**
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: **Ei sovelleta**

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Palamiskäyttäytyminen	Cfl-s1 laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2flalustaan
	Cfl-s1 laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan
Pentakloorifenolipitoisuus	< 5 ppm
Formaldehydipäästöt	E1
Vesitiiviys	NPD
Liukastumisenesto-ominaisuus	DS
Sähköiset ominaisuudet (antistaattinen)	< 2.0 kV
Sähköiset ominaisuudet (dissipatiivinen)	NPD
Sähköiset ominaisuudet (johtava)	NPD
Lämmönjohtavuus	0,040 - 0,075 m ² .K/W

8. Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.
Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.



Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(nimi - tehtävä)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(julkaisupaikka, päivämäärä)

(allekirjoitus)

FR



DECLARATION DES PERFORMANCES

Règlement (UE) N° 305/2011; modifiant l'annexe III N° 574/2014

N° 0493-CPR-0002-08

1. Code d'identification unique du produit type : 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Usage(s) prévu(s): Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.	
3. Fabricant: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Mandataire: Pas applicable	
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 1	
6a. Norme harmonisée: Organisme(s) notifié(s): Certificat de constance des performances:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6b. Document d'évaluation européen: Évaluation technique européenne: Organisme d'évaluation technique: Organisme(s) notifié(s):	Pas applicable Pas applicable Pas applicable Pas applicable
7. Performance(s) déclarée(s):	
Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Cfl-s1 en pause non collée sur support A1fl et/ou A2fl
	Cfl-s1 en pause collée sur support A1fl et/ou A2fl
Teneur en pentachlorophénol	< 5 ppm
Émissions de formaldéhyde	E1
Étanchéité	NPD
Résistance au glissement	DS
Comportement électrique (antistatique)	< 2.0 kV
Comportement électrique (dissipatif)	NPD
Comportement électrique (conducteur)	NPD
Conductivité thermique	0,040 - 0,075 m ² .K/W
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.



Signé pour le fabricant et en son nom par:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(nom - fonction)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(lieu de délivrance, date)

(signature)



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Uredba (EU) br. 305/2011; o izmjeni Priloga III br. 574/2014

br. 0493-CPR-0002-08

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Namjena/namjene: Za korištenje kao podna obloga u zgradama (vidi EN 14041) prema specifikacijama proizvođača.	
3. Proizvođač: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo	
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Sustav 1	
6a. Usklađena norma: Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Potvrda o postojanosti performansi:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6b. Europski dokument za ocjenjivanje: Europska tehnička ocjena: Tijelo za tehničko ocjenjivanje: Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	Nije primjenjivo Nije primjenjivo Nije primjenjivo Nije primjenjivo
7. Objavljena svojstva:	
Bitne značajke	Svojstva
Reakcija na požar	Cfl-s1 na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl
	Cfl-s1 na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl
Sadrži pentaklorofenol	< 5 ppm
Emisije formaldehida	E1
Nepropusnost	NPD
Otpornost na klizanje	DS
Električno ponašanje (antistatičko)	< 2.0 kV
Električno ponašanje (disipativno)	NPD
Električno ponašanje (vodljivo)	NPD
Toplinska otpornost	0,040 - 0,075 m ² .K/W
8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.



Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(naziv - funkcija)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(mjesto, datum izdavanja)

(potpis)



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

 Rendelet (EU) sz. 305/2011; melléklet módosításáról III sz.
574/2014

sz. 0493-CPR-0002-08

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Felhasználás célja(i): Épületben, padlóburkolatként történő felhasználás (lásd az EN 14041), a gyártó előírásainak megfelelően.	
3. Gyártó: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. A meghatalmazott képviselő: Nem alkalmazandó	
5. Az AVCP-rendszer(ek): Rendszer 1	
6a. Harmonizált szabvány: Bejelentett szerv(ek): Folyamatos teljesítés igazolása:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6b. Az európai értékelési dokumentum: Európai műszaki értékelés: A műszaki értékelést végző szerv: Bejelentett szerv(ek):	Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):	
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzvédelmi besorolás	Cfl-s1 nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra
	Cfl-s1 ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra
Pentaklór-fenol tartalom	< 5 ppm
Formaldehid kibocsátás	E1
Vízzároság	NPD
Csúszási ellenállás	DS
Levezetési ellenállás (antisztatikus)	< 2.0 kV
Levezetési ellenállás (disszipatív)	NPD
Levezetési ellenállás (vezetőképés)	NPD
Hőellenállás	0,040 - 0,075 m².K/W
8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.	



A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(név - beosztás)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(hely, kibocsátás dátuma)

(aláírás)



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011; Keičiamas Priedas III Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-08

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Skirtas naudoti kaip grindu danga pastatuose (žr. EN 14041) pagal gamintojo specifikacijas.	
3. Gamintojas: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Įgaliotasis atstovas: Netaikoma	
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Sistema 1	
6a. Darnusis standartas: Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikata:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6b. Europos vertinimo dokumentas: Europos techninis įvertinimas: Techninio vertinimo įstaiga: Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	Netaikoma Netaikoma Netaikoma Netaikoma
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):	
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumas	Cfl-s1 tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo
	Cfl-s1 tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo
Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje	< 5 ppm
Formaldehido emisija	E1
Vandens nepralaidumas	NPD
Atsparumas slydimui	DS
Antistatinės savybės	< 2.0 kV
Statinio krūvio išsklaidymo savybės	NPD
Konduktyvinės savybės	NPD
Šiluminis laidumas	0,040 - 0,075 m².K/W
8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.



Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(vardas - pavardė ir pareigos)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(vieta, data išdavimo)

(parašas)



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Regula (ES) Nr. 305/2011; Grozījumi III pielikumā Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-08

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
0493-CPR-0002-08
DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)
2. Paredzētais izmantojums:
Izmantošanai kā grīdas segums ēkās (sk. EN 14041) saskaņā ar ražotāja specifikācijām.
3. Ražotājs:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
4. Pilnvarotais pārstāvis:
Nav piemerojams
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):
Sistēma 1
- 6a. Saskaņotais standarts: **EN 14041:2004/AC:2006**
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Centexbel (0493)**
Eksploatācijas īpašību noturības sertifikāts: **0493-CPR-0002-08**
- 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: **Nav piemerojams**
Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemerojams**
Tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav piemerojams**
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav piemerojams**
7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	
Reakcija uz uguni	Cfl-s1	uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes
	Cfl-s1	uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes
Pentahlorfenola saturs	< 5 ppm	
Formaldehīda emisijas	E1	
Ūdens necaurļaidība	NPD	
Slīdes pretestība	DS	
Elektriskā uzvedība (antistatiska)	< 2.0 kV	
Elektriskā uzvedība (izkliejošs)	NPD	
Elektriskā uzvedība (vadošs)	NPD	
Siltumvadītspēja	0,040 - 0,075 m ² .K/W	

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija:
Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.
Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.



Parakstīts ražotāja vārdā:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(vārds - amats)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(vieta, izdošanas datums)

(paraksts)

MT



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

 Regolament (UE) Nru. 305/2011; Jemenda I-Anness III
 Nru. 574/2014

Nru. 0493-CPR-0002-08

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Użu/i intenzjonat/i: Għall-użu bħala paviment f'binj (ara EN 14041) skond l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur.	
3. Manifattur: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Rappreżentant awtorizzat: Mhux applikabbli	
5. Sistema/i ta' AVCP: Sistema 1	
6a. Standard armonizzat: Korp/i nnotifikat/i: Certifikat ta' kostanza tal-prestazzjoni:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6b. Dokument Ewropew ta' Valutazzjoni: Valutazzjoni Teknika Ewropea: Korp tal-Valutazzjoni Teknika: Korp/i nnotifikat/i:	Mhux applikabbli Mhux applikabbli Mhux applikabbli Mhux applikabbli
7. Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:	
Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjonijiet
Reazzjoni għan-nar	Cfl-s1 mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl
	Cfl-s1 mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl
Kontenut ta' pentaklorofenol	< 5 ppm
Emissjonijiet tal-formaldeid	E1
Issikkar	NPD
Reżistenza kontra ż-żliq	DS
Imġieba Elettriku (antistatiku)	< 2.0 kV
Imġieba Elettriku (dissipative)	NPD
Imġieba Elettriku (konduttiv)	NPD
Reżistenza termali	0,040 - 0,075 m ² .K/W
8. Dokumentazzjoni Teknika Xierqa u/jew Dokumentazzjoni Teknika Speċifika: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.



Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(isem - funzjoni)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(post, data tal-hruġ)

(firma)



PRESTATIEVERKLARING

Reglement (EU) Nr. 305/2011; Wijziging bijlage III Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-08

1. Unieke identificatiecode van het producttype: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Beoogd(e) gebruik(en): Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.	
3. Fabrikant: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Gemachtigde: Niet van toepassing	
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 1	
6a. Geharmoniseerde norm: Aangemelde instantie (s): Certificaat van prestatiebestendigheid:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6b. Europees beoordelingsdocument: Europese technische beoordeling: Technische beoordelingsinstantie: Aangemelde instantie(s):	Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
7. Aangegeven prestatie(s):	
Essentiële kenmerken	Prestaties
Reactie bij brand	Cfl-s1 losliggend op een ondergrond A1fl en/of A2fl
	Cfl-s1 vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl
Gehalte Pentachloorfenol	< 5 ppm
Uitstoot van Formaldehyde	E1
Waterdichtheid	NPD
Slipweerstand	DS
Elektrisch gedrag (antistatisch)	< 2.0 kV
Elektrisch gedrag (dissipatief)	NPD
Elektrisch gedrag (geleidend)	NPD
Thermische weerstand	0,040 - 0,075 m ² .K/W
8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.



Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

 (naam - functie)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

 (plaats, datum van afgifte)

 (handtekening)



PRESTATIEVERKLARING

Reglement (EU) Nr. 305/2011; Wijziging bijlage III Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-08

1. Unieke identificatiecode van het producttype: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Beoogd(e) gebruik(en): Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.	
3. Fabrikant: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Gemachtigde: Niet van toepassing	
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 1	
6a. Geharmoniseerde norm: Aangemelde instantie (s): Certificaat van prestatiebestendigheid:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6b. Europees beoordelingsdocument: Europese technische beoordeling: Technische beoordelingsinstantie: Aangemelde instantie(s):	Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
7. Aangegeven prestatie(s):	
Essentiële kenmerken	Prestaties
Reactie bij brand	Cfl-s1 losliggend op een ondergrond A1fl en/of A2fl
	Cfl-s1 vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl
Gehalte Pentachloorfenol	< 5 ppm
Uitstoot van Formaldehyde	E1
Waterdichtheid	NPD
Slipweerstand	DS
Elektrisch gedrag (antistatisch)	< 2.0 kV
Elektrisch gedrag (dissipatief)	NPD
Elektrisch gedrag (geleidend)	NPD
Thermische weerstand	0,040 - 0,075 m ² .K/W
8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.



Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

 (naam - functie)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

 (plaats, datum van afgifte)

 (handtekening)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Rozporządzenie (UE) Nr. 305/2011; Zmieniające załącznik III Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-08

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.	
3. Producent: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy	
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1	
6a. Norma zharmonizowana: Jednostka lub jednostki notyfikowane: Certyfikat stałości właściwości użytkowych:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6b. Europejski dokument oceny: Europejska ocena techniczna: Jednostka ds. oceny technicznej: Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Cfl-s1 przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl
	Cfl-s1 przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl
Zawartość pentachlorofenolu	< 5 ppm
Emisja formaldehydu	E1
Wodoszczelność	NPD
Odporność na poślizg	DS
Właściwości elektryczne (antystatyczna)	< 2.0 kV
Właściwości elektryczne (odprowadzanie ładunku)	NPD
Właściwości elektryczne (przewodność)	NPD
Odporność termiczną	0,040 - 0,075 m ² .K/W
8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.	
	W imieniu producenta podpisał(-a): Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP (nazwisko - stanowisko)
 Waalwijk (NL), 07-11-2025 (miejsce, data wydania)
	 (podpis)

PT



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento (UE) N° 305/2011; Anexo III de alteração N° 574/2014

N° 0493-CPR-0002-08

1. Código de identificação único do produto-tipo:

0493-CPR-0002-08**DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)**

2. Utilização(ões) prevista(s):

Para utilização como revestimento em edifícios (ver EN 14041) de acordo com as especificações do fabricante.

3. Fabricante:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Mandatário:

Não aplicável

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 1

6a. Norma harmonizada:

EN 14041:2004/AC:2006

Organismo(s) notificado(s):

Centexbel (0493)

Certificado de regularidade do desempenho:

0493-CPR-0002-08

6b. Documento de Avaliação Europeu:

Não aplicável

Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

Organismo de Avaliação Técnica:

Não aplicável

Organismo(s) notificado (s):

Não aplicável

7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Características essenciais
Reacção ao fogo	Cfl-s1 assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl
	Cfl-s1 assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl
Nível de pentaclorofenol	< 5 ppm
Emissões de formaldeído	E1
Estanquidade	NPD
Resistência ao deslizamento	DS
Comportamento elétrico (anti-estático)	< 2.0 kV
Comportamento elétrico (dissipativo)	NPD
Comportamento elétrico (condutivo)	NPD
Resistência térmica	0,040 - 0,075 m².K/W

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.**Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.



Assinado por e em nome do fabricante por:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(nome - cargo)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(local, data de emissão)

(assinatura)



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Regulamentul (UE) Nr. 305/2011; Modificare a anexei III
Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-08

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14041), în conformitate cu specificațiile producătorului.	
3. Fabricant: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Reprezentant autorizat: Nu se aplică	
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 1	
6a. Standard armonizat: Organism (organisme) notificat(e): Certificatul de constanță a performanței:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6b. Documentul de evaluare european: Evaluarea tehnică europeană: Organismul de evaluare tehnică: Organism (organisme) notificat(e):	Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică
7. Performanța (performanțe) declarată (declarat):	
Caracteristici esențiale	Performanță
Reacție la foc	Cfl-s1 amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl
	Cfl-s1 amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl
Conținutul de pentaclorfenol	< 5 ppm
Emisiile de formaldehidă	E1
Etanșeitate la apă	NPD
Rezistența la alunecare	DS
Comportamentul electric (antistatic)	< 2.0 kV
Comportamentul electric (disipative)	NPD
Comportamentul electric (conductor)	NPD
Rezistența termic	0,040 - 0,075 m².K/W
8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.



Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(nume - funcția)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(locul, data eliberării)

(semnătura)



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011; Ktorým sa mení príloha III č. 574/2014

Č. 0493-CPR-0002-08

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
0493-CPR-0002-08
DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)
2. Zamýšľané použitie/použitia:
Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14041) je podľa špecifikácie výrobcu.
3. Výrobca:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
4. Splnomocnený zástupca:
Nie je použiteľný
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 1
- 6a. Harmonizovaná norma: **EN 14041:2004/AC:2006**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **Centexbel (0493)**
Osvedčenie o stálosti vlastností: **0493-CPR-0002-08**
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: **Nie je použiteľný**
Európske technické posúdenie: **Nie je použiteľný**
Orgán technického posudzovania: **Nie je použiteľný**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **Nie je použiteľný**

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Cfl-s1 ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl
	Cfl-s1 ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl
Obsah pentachlorofenolu	< 5 ppm
Emisie formaldehydu	E1
Vodotesnosť	NPD
Odpor proti sklzu	DS
Elektrické správanie sa (antistatické)	< 2.0 kV
Elektrické správanie sa (disipatívne)	NPD
Elektrické správanie sa (vodivé)	NPD
Tepelná vodivosť	0,040 - 0,075 m ² .K/W

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.
Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.



Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(meno - funkcia)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(miesto, dátum vydania)

(podpis)

SL



IZJAVA O LASTNOSTIH

Uredba (EU) št. 305/2011; Spremembi Priloge III Št. 574/2014

Št. 0493-CPR-0002-08

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Predvidena uporaba: Za uporabo kot talne obloge v stavbah (glej EN 14041) v skladu z navodili proizvajalca.	
3. Proizvajalec: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Pooblaščen zastopnik: Se ne uporablja	
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistem 1	
6a. Harmonizirani standard: Priglašeni organi: Potrdilo o nespremenljivosti lastnosti:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6b. Evropski ocenjevalni dokument: Evropska tehnična ocena: Organ za tehnično ocenjevanje: Priglašeni organi:	Se ne uporablja Se ne uporablja Se ne uporablja Se ne uporablja
7. Navedene lastnosti:	
Bistvene značilnosti	Lastnosti
Reakcija na ogenj	Cfl-s1 na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl
	Cfl-s1 na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl
Vsebnost pentaklorofenola	< 5 ppm
Emisije formaldehida	E1
Vodotesnost	NPD
Odpornost na drsenje	DS
Električne lastnosti (antistatičnost)	< 2.0 kV
Električne lastnosti (disipativnost)	NPD
Električne lastnosti (prevodnost)	NPD
Toplotna prevodnost	0,040 - 0,075 m ² .K/W
8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	
Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.	
	Podpisal za in v imenu proizvajalca: Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP (ime - funkcija)
	Waalwijk (NL), 07-11-2025 (kraj, datum izdaje)
	 (podpis)

SV



PRESTANDADECLARATION

Förordning (EU) Nr. 305/2011; Ändring av bilaga III Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-08

1. Produkttypens unika identifikationskod: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Avsedd användning/avsedda användningar: För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.	
3. Tillverkare: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Tillverkarens representant: Inte tillämplig	
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 1	
6a. Harmoniserad standard: Anmält/anmälda org: Intyg om kontinuitet för produktens prestanda:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6b. Europeiskt bedömningsdokument: Europeisk teknisk bedömning: Tekniskt bedömningsorgan: Anmält/anmälda organ:	Inte tillämplig Inte tillämplig Inte tillämplig Inte tillämplig
7. Angiven prestanda:	
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Reaktion vid brandpåverkan	Cfl-s1 flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag
	Cfl-s1 limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag
Innehåll av pentaklorfenol	< 5 ppm
Formaldehyd Utsläpp	E1
Vattentäthet	NPD
Halkmotstånd	DS
Elektrisk beteende (antistatisk)	< 2.0 kV
Elektrisk beteende (avledande)	NPD
Elektrisk beteende (ledande)	NPD
Termisk konduktivitet	0,040 - 0,075 m ² .K/W
8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.



Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(namn - befattning)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(plats, dag för utfärdande)

(namnteckning)

EN



 Regulation (UE) N° 305/2011;
 Amending Annex III N° 574/2014

DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 0493-CPR-0002-08

1. Unique identification code of the product-type: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Intended use/es: For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.	
3. Manufacturer: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Authorised representative: Not applicable	
5. System/s of AVCP: System 1	
6a. Harmonised standard: Notified body/ies: Certificate of constancy of performance:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6b. European Assessment Document: European Technical Assessment: Technical Assessment Body: Notified body/ies:	Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable

7. Declared performance/s:	
Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	Cfl-s1 loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate.
	Cfl-s1 glued on an A1fl and / or A2fl substrate.
Content of pentachlorophenol	< 5 ppm
Formaldehyde emission	E1
Water-tightness	NPD
Slip resistance	DS
Electrical behavior (antistatic)	< 2.0 kV
Electrical behavior (dissipative)	NPD
Electrical behavior (conductive)	NPD
Thermal resistance	0,040 - 0,075 m ² .K/W

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.



Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

 (name - function)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

 (place, date of issue)

 (signature)

GA



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Rialachán (AE) Uimh. 305/2011; Iarscríbhinn III a leasú
Uimh. 574/2014

Uimh. 0493-CPR-0002-08

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Úsáid/úsáidí atá beartaithe: Le úsáid mar chlúdaigh urláir i bhfoirgnimh (féach GA 14,041) de réir shonraíochtaí an mhonaróra.	
3. Monaróir: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Ionadaí údaraithe: Ní bhaineann le hábhar	
5. Córas/córais AVCP: Córas 1	
6a. Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe Comhlachtaí dá dtugtar fógra: Deimhniú maidir le seasmhacht feidhmíochta:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6b. Doiciméad Measúnaithe Eorpach: Measúnú Teicniúil Eorpach: Comhlacht Measúnaithe Teicniúil: Comhlachtaí dá dtugtar fógra:	Ní bhaineann le hábhar Ní bhaineann le hábhar Ní bhaineann le hábhar Ní bhaineann le hábhar
7. An fheidhmíocht dhearbhaithe:	
Saintréithe sár-riachtanacha	Feidhmíocht
Imoibriú le tine	Cfl-s1 leagtha go scaoilte ar dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl
	Cfl-s1 greamaithe de dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl
Ábhar Peinteaclóraifeanól	< 5 ppm
Astuithe Formaldehyd	E1
Uisce-tightness	NPD
Slip friotaíocht	DS
Iompar Leictreach (fhrithstatach)	< 2.0 kV
Iompar Leictreach (dissipative)	NPD
Iompar Leictreach (seoltaí)	NPD
Seoltacht teirmeach	0,040 - 0,075 m ² .K/W
8. Doiciméadúchán Teicniúil Cuí agus/nó Doiciméadúchán Teicniúil Sonrach Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

Tá feidhmíocht an táirge a shainithnítear thuas i gcomhréir leis an tacar feidhmíochta/na feidhmíochtaí dearbhaithe. Eisítear an dearbhú feidhmíochta seo, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, faoi fhreagracht aonair an mhonaróra a shainithnítear thuas.



Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(ainm - feidhm)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(áit - dáta eisiúna)

(síniú)

NO



YTELSESERKLÆRING

Forordning (EU) nr. 305/2011; Endring av vedlegg III nr. 574/2014

Iht. 0493-CPR-0002-08

1. Produkt identifikasjon, type produkt: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Tiltent bruk/e: Til bruk som gulv i bygninger (se EN 14041) iht. produsentens spesifikasjoner.	
3. Produsent: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Autorisert representant: Ikke relevant	
5. System/er av AVCP: System 1	
6a. Harmonisert standard:	EN 14041:2004/AC:2006
Varslet organ/er:	Centexbel (0493)
Sertifikat for konstant ytelse:	0493-CPR-0002-08
6b. Europeisk vurderingsdokument:	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering:	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan:	Ikke relevant
Varslet organ/er:	Ikke relevant
7. Angitt ytelse	
Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannegenskap	Cfl-s1 løst lagt på et A1fl og/eller A2fl underlag
	Cfl-s1 limt på et A1fl og/eller A2fl underlag
Innhold av Pentaklorfenol	< 5 ppm
Formaldehydemisjon	E1
Vanntetthet	NPD
Sklisikkerhet	DS
Elektrisk ledeevne (antistatisk)	< 2.0 kV
Elektrisk ledeevne (avledende)	NPD
Elektrisk ledeevne (ledende)	NPD
Termisk konduktivitet	0,040 - 0,075 m ² .K/W
8. Hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med settet med deklarererte ytelser. Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.



Signert på vegne av produsenten, av:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(navn - funksjon)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(sted - utstedelsesdato)

(signatur)

RU



Декларация соответствия качества

Регламент (ЕС) № 305/2011; Внесение поправок в
Приложение III № 574/2014

Нет. 0493-CPR-0002-08

1. Уникальный идентификационный код продукта, типа продукта: 0493-CPR-0002-08 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% PA, ProBase backing (Cfl) (total mass 4900 g/m²; eff. pile thickness 7,0 mm)	
2. Использование по назначению: Для использования в качестве напольных покрытий в зданиях (EN14041) согласно спецификации производителя.	
3. Производитель: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Уполномоченный представитель: Не применимо	
5. Система (ы) оценки и проверки постоянства характеристик Система1	
6а. Гармонизированный стандарт: Уполномоченный орган(а): Сертификат постоянства производства:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-08
6б. Европейский оценочный документ: Европейская техническая оценка: Орган технической оценки: Уполномоченный орган(а):	Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо
7. Заявленные характеристики.	
Vesentlige egenskaper	Производительность
Пожарно-технические характеристики	Cfl-s1 насыпью на подложку A1fl и/или A2fl
	Cfl-s1 наклеивается на подложку A1fl и/или A2fl
Содержание пентахлорфенола	< 5 ppm
Выделение формальдегида	E1
Водонепроницаемость	NPD
Сопrotивлению скольжению	DS
Электротехнические характеристики (антистатик)	< 2.0 kV
Электротехнические характеристики (токопроводимость)	NPD
Электротехнические характеристики (токорассеивание)	NPD
Термопроводимость	0,040 - 0,075 m ² .K/W
8. Соответствующая техническая документация и/или специальная техническая документация: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

Характеристики указанного выше продукта соответствуют набору заявленных характеристик. Настоящая декларация о характеристиках выпущена в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность производителя, указанного выше.



Подписано от имени производителя:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(Имя, Должность)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(Место и дата)

(Подпись)