

Wallgard

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN 259-1	Homogener Vinyl Wandbelag
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	EN ISO 24346	1,30 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	2100 g/m²
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	1,30 mm
Oberflächenvergütung		PU Shield
Verlegungsmethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 15102	0019-0043-DoP-2013-07
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	B-s2,d0
Brandverhalten auf Faserzementsubstrat	EN 13501-1	B-s2,d0
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN 13501-1	B-s2,d0
Brandverhalten auf Gipssubstrat	EN 13501-1	B-s2,d0
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Reinraumeignung (ISO 14644)	ISO 14644-1	ISO Klasse 4
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig		Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)
Anteil Recycling-Material		25,5 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 x 30 m
Anzahl der verfügbaren Designs		13



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/12/2024). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.