

Vylon Plus

Technische Daten

	Normen	Vylon Plus 2.0 mm	Vylon Plus Tiles 2.0 mm
Klassifizierung			
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag	
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ II	
Nutzungsklasse	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung	
Geschäftsbereich	ISO 10874	43 starke Nutzung	
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung	
Technische Merkmale			
Oberflächenvergütung		PUR Standard	
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm	
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm	
Flächengewicht	ISO 23997	3700 g/m ²	
CE Konformitätserklärung			
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0031-DoP-2013-07	
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1	
Brandverhalten (EN 92391)	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²	
Brandverhalten (EN 119252)	EN ISO 11925-2	Bestanden	
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	~0,010 m ² •K/W	
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Leistungsmerkmale			
Schiffsbau	IMO 2010 FTP Code part 2 and 5	Zugelassen	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Bester gemessener Wert : 0,04 mm ≤ 0,10 mm	
Rutschsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R9	
Rutschsicherheit (BS 79762)	BS 7976-2	Geringes Rutschrisiko	
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet	
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 % (Rollenware)	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,25 % (Fliesen)
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	ISO 26987	Gute Beständigkeit	
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum	
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)	
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 240 N/50mm	
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 180 N/50mm	
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität			
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)	
Recycler Inhalt		25,5 %	
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,78 kg CO ₂ e /m ²	
CO2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		4,81 kg CO ₂ e /m ²	
Phthalatfrei		Ja	
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)	
Formaldehyd Emission		E1	
Emissionskennzeichnung		A+	
Abmessungen und Designs			
Rolle		Rolle 2 x 20 m	
Fliese		Fliese 300 x 300 mm - 50 Fliesen=4,5 m ² /Pack - 45 Pack/Palette Fliese 610 x 610 mm - 16 Fliesen=5,95 m ² /Pack - 40 Pack/Palette	
Anzahl der verfügbaren Designs		18	



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (20/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.