

Tapiflex Stairs

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 11638	PVC Bodenbelag mit einer Schaumstoffschicht
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Verschleißgruppe	EN 651	T
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	ISO 24346	3,50 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	1 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3670 g/m ²
Oberflächenvergütung		TopClean XP
Verlegemethode		Verklebung Selbstklebend
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-025DoP-2013-04 0120-0069-DoP-2014-12
Brandverhalten auf Faserzementsubstrat	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 Cfl-s1
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN ISO 13501-1	Cfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,040 m ² •K/W
Rutsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlich gemessener Wert : 0,17 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert : ≤ 0,10 %
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717/2	18 dB
Gehrschall	NF 531-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Rutsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R10
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähigkeit		Recyclbar
Anteil Recycling-Material		23,8 %
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen) ≤ 100 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 1,02 x 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		15



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (23/05/2024). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.