

iD Inspiration Click Solid 30

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 10582	Heterogener PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	31 moderate Nutzung
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	8900 g/m ²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	TYPE1
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM
Synchronprägung		Ja
Gefaste Kanten		Keine Fase 4 seitige Fugenfase
Verlegemethode		Click
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0197-0054-DoP-2021-02
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert : ≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	5 dB
Gehrschall	NF 531-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m ² ·K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Rutsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R9 R10
Rutsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig		Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)
Anteil Recycling-Material	ISO 14021	35 %
CO ₂ Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		13,38 kg CO ₂ e /m ²
CO ₂ Fußabdruck (EPD Module A-D)		6,79 kg CO ₂ e /m ²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Planke	Planke 190,5 x 1211 mm - 7 Planken=1,61 m ² /Pack - 56 Pack/Palette Planke 240 x 1491 mm - 5 Planken=1,79 m ² /Pack - 51 Pack/Palette	
Fliese	Fliese 324 x 601 mm - 9 Fliesen=1,75 m ² /Pack - 54 Pack/Palette Fliese 490 x 991 mm - 3 Fliesen=1,46 m ² /Pack - 62 Pack/Palette	
Anzahl der verfügbaren Designs	42	
	<ul style="list-style-type: none"> • Designboden zum Klicken • Synchronprägung: bei Authentics Designs • Rutsicherheit DIN51130: R9/R10 je Oberflächenprägung • Gefaste Kanten: Dekorabhängig mit 4-seitiger Mikrofase oder ungefast • Made in Europe 	

TEKTANIUM™



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/12/2024). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.