

# iD Square Loose-Lay

## Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 11638	Heterogener PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	42 normale Nutzung
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,50 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,80 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	5195 g/m <sup>2</sup>
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM
Verlegungsmethode		Loose-Lay
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-067-DoP-2024-03
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1 lose verlegt auf A1fl und/oder A2fl Untergrund. Cfl-s1 lose verlegt auf Holzunterboden
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlich gemessener Wert : 0,13 mm
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	17 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> ·K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (exzellent)
Rutsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R10
Rutsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)
Recycelter Inhalt	ISO 14021	20,2 %
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		9,62 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
CO2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		7,52 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Planke	Planke 646,6 x 129,3 mm - 25 Planken=2,08 m <sup>2</sup> /Pack - 25 Pack/Palette Planke 1000 x 250 mm - 12 Planken=3 m <sup>2</sup> /Pack - 44 Pack/Palette Planke 1200 mm x 200 mm - 12 Planken=2,88 m <sup>2</sup> /Pack - 44 Pack/Palette	
Fliese	Fliese 500 x 500 mm - 12 Fliesen=3 m <sup>2</sup> /Pack - 44 Pack/Palette Fliese 1000 x 1000 mm - 1 Fliese=1 m <sup>2</sup> /Pack - 1 Pack/Palette	
Anzahl der verfügbaren Designs	37	

- Selbstliegender Designboden mit Akustik-Eigenschaften



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (05/11/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.