

Tapiflex Stairs

Technische Daten

	Normen	Tapiflex Stairs (verklebung)		Tapiflex Stairs (selbstklebend)
Klassifizierung				
Produktart	EN ISO 11638	PVC Bodenbelag mit einer Schaumstoffschicht		
Nutzungsklasse	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung		
Geschäftsbereich				
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	42 normale Nutzung		43 starke Nutzung
Technische Merkmale				
Gesamtstärke	ISO 24346	3,30 mm		
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,85 mm		
Flächengewicht	ISO 23997	3250 g/m²		
Oberflächenvergütung		TopClean XP		
Verlegungsmethode		Verklebung		Selbstklebend
CE Konformitätserklärung				
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-025-DoP-2024-02		0120-069-DoP-2024-02
Brandverhalten (EN 13501)	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 verklebt auf A2fl oder A1fl Untergrund (Beton) und/oder Bfl-s1 verklebt auf verschiedenste Holzuntergründe		
Brandverhalten auf Faserzementsubstrat	EN ISO 13501-1			Cfl-s1
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN ISO 13501-1			Cfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,040 m²•K/W		
Rutsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)		
Leistungsmerkmale				
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlich gemessener Wert : 0,17 mm ≤ 0,20 mm		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert : ≤ 0,10 %		
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717/2	18 dB		
Gehrschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)		
Rutsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R10		
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 8 mm		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Nicht verändert		
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)		
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität				
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt durch ReStart (ISO 14021)		
Recycelter Inhalt		24 %		
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		6,12 kg CO2e /m²		
Phthalatfrei		Ja		
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)		≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1		
Emissionskennzeichnung		A+		
Abmessungen und Designs				
Rolle		Rolle 1 x 23 m		
Anzahl der verfügbaren Designs		15		5



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (24/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.