

# Aqua Multisafe

## Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	ISO 10582	Heterogener PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	33 starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	42 normale Nutzung
Bindemittelgehalt	ISO 10582	TYPE1
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3100 g/m <sup>2</sup>
Oberflächenvergütung		TopClean XP
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-096-DoP-2021-05
Brandverhalten (EN 13501)	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 verklebt auf A1fl und/oder A2fl Untergrund (Beton) und/oder Cfl-s1 verklebt auf Holzunterboden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch ( $\leq 2$ kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> •K/W
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlich gemessener Wert : 0,03 mm Required value: $\leq 0.10$ mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert : $\leq 0,10$ %
Rutschsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R10
Rutschsicherheit (DIN 51097)	DIN 51097	C
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	$\leq 8$ mm
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	$\geq 6$
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 - Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	$\geq 240$ N/50mm
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt durch ReStart (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		33 %
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		5,95 kg CO <sub>2e</sub> /m <sup>2</sup>
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	$\leq 10$ µg/m <sup>3</sup> (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 x 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		10



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (30/01/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.