

Originale Silencio xf² 19dB (3,8mm)

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN 686	Linoleum auf Schaumrücken
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	33 starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	41 moderate Nutzung
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Oberflächenvergütung		xf ² ™
Gesamtstärke	ISO 24346	3,80 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3350 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ø Durchschnittlich gemessener Wert : 20 mm ø
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
CE Kennzeichnung	EN 14041	EN 14041
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200 0027 DoP 2013 07
Brandverhalten - auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0.1
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,30 mm Durchschnittlich gemessener Wert : 0,20 mm
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2	19 dB
Gehrschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Stuhlloleneignung	ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix - Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)
Recyclerter Inhalt		40 %
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1 -A3)		-0,04 kg CO ₂ e /m²
CO2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		-1,15 kg CO ₂ e /m²
Natürlicher Inhalt		83 %
Erneuerbarer Inhalt		65 %
Biobasierte Materialien		65 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle		Silber
Emissionskennzeichnung		A+
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 x ≤ 30 m
Anzahl der verfügbaren Designs		2



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (19/02/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.