


Tapiflex Stairs

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 11638	PVC Bodenbelag mit einer Schaumstoffschicht
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ I
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	42 normale Nutzung
		43 starke Nutzung
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	ISO 24346	3,30 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,85 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3250 g/m²
Oberflächenvergütung		TopClean XP
Verlegemethode		Kleben (Glue Down)
		Selbstklebend
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-069-DoP-2024-02
		0120-025-DoP-2024-02
Brandverhalten (EN 13501)	EN ISO 13501 -1	Bfl-s1 verklebt auf A2fl oder A1fl Untergrund (Beton) und/oder Bfl-s1 verklebt auf verschiedenste Holzuntergründe
Brandverhalten auf Faserzementsubstrat	EN ISO 13501 -1	Cfl-s1
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN ISO 13501 -1	Cfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,040 m²·K/W
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,30$)
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Resteindruck	EN ISO 24343-1	$\leq 0,20$ mm
		Durchschnittlich gemessener Wert : 0,17 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert : $\leq 0,10$ %
Trittschallverbesserung - ΔL_w	EN ISO 717/2	18 dB
Gehrschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Rutschsicherheit	EN 16165 national Annex NB.2	R10
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Schlüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt durch ReStart (ISO 14021)
Recycler Anteil		24 %
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		6,12 kg CO2e / m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
		≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Formaldehyd Emissionswerte		<10
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle	Rolle 1 x 23 m	
Anzahl der verfügbaren Designs	15	



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (01/07/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.