

	Normen	iQ Motion (roll)		iQ Motion (tile)
Klassifizierung				
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag		
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I		
Nutzungsklasse	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung		
Geschäftsbereich				
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung		
Technische Merkmale				
Oberflächenvergütung		iQ PUR		
Trockenpolierbar		Ja		
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm		
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm		
Flächengewicht	ISO 23997	2800 g/m²		
CE Konformitätserklärung				
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0087-DoP-2025-09		
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1		
Brandverhalten (EN 92391)	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²		
Brandverhalten (EN 119252)	EN ISO 11925-2	Bestanden		
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.010 m²·K/W		
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)		
Leistungsmerkmale				
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0,10 mm ≤ 0,02 mm		
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	BS 7976-2	Geringes Rutschrisiko		
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C	≥ 36		
Reinraumeignung (ISO 14644)	ISO 14644-1	ISO Klasse 4		
Stuhllolleneignung	ISO 4918	Geeignet		
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 % (Rollenware)	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,25 % (Fliesen)	
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Exzellent		
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (exzellent)		
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum		
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)		
Nassraum-Eignung	EN 13553 Annex A	Wasserfest		
Nahtfestigkeit	EN 684	≥ 400 N/50mm		
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität				
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)		
Recycler Inhalt		25,5 %		
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,48 kg CO2e /m²		
CO2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		1,81 kg CO2e /m²		
Phthalatfrei		Ja		
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)		
Formaldehyd Emission		E1		
Emissionskennzeichnung		A+		
RTS Emissionsklasse		M1		
Abmessungen und Designs				
Rolle		Rolle 2 x 23 m		
Fliese				Fliese 610 x 610 mm - 14 Fliesen=5,2 m²/Pack - 40 Pack/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		16		16



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (06/03/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.