

Aquarelle Wall HFS

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN 233	PVC Wandbelag in Rollenform
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	EN ISO 24346	0,92 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	1500 g/m²
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,12 mm
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 15102	0131-0032-DoP-2020-01
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	B-s2,d0 verklebt auf nichtmetallischem A1 oder A2-s1,d0 Untergrund
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Lichtechtheit	EN ISO 1056B02	≥ 6
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit
Wasserbeständigkeit und Abwaschbarkeit	EN 12956	Sehr gute Wasserbeständigkeit und Abwaschbarkeit
Riboflavin Test	ISO 4628-1 - VDI 2083 P17	Klasse 0 : Exzellent
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	ISO 16906	≥ 150 N/50mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt durch ReStart (ISO 14021)
Recyclerter Inhalt		4,5 %
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		4,44 kg CO ₂ e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 0,49 x 35 m Rolle 2 x 35 m
Anzahl der verfügbaren Designs		32



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/06/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.