

Reinigungs- und Pflegeanweisung

Tarkett Linosport Classic

Linospport Classic verfügt über hervorragende sportfunktionale Eigenschaften und widersteht allerhöchsten Beanspruchungen. Die nachfolgend beschriebenen Arbeitsschritte gewährleisten ideale Voraussetzungen für eine moderne und kostengünstige Reinigungsmethodik.

Achtung: Linoleum enthält Bestandteile, die durch alkalische Reinigungsmittel mit einem PH-Wert > 9,0 angegriffen werden können. Daher bitte keine Schmierseife und nur für Linoleum geeignete Grundreiniger verwenden!

Zur Reinigung und Pflege bitte nur Produkte verwenden, welche die Anforderungen gemäß DIN 18032-2 hinsichtlich des Gleitreibungsbeiwertes und der Lichtreflexion erfüllen, und vom jeweiligen Hersteller für den Einsatz in Sportbereichen freigegeben sind.

Vorbeugende Maßnahmen:

Während der Bauphase ist der Bodenbelag durch Abdecken mit geeigneten Materialien (z.B. PE- Folie) zu schützen, und durch eine regelmäßige baubegleitende Reinigung Sand, Staub und sonstige lose Verschmutzungen zu entfernen. Die abrasive Wirkung von körnigem Schmutz kann zu jedem Zeitpunkt der Nutzung zu irreparablen Schäden am Belag führen. Bei der farblichen Auswahl des Bodenbelages ist zu berücksichtigen, dass helle Farbtöne einen erhöhten Reinigungsaufwand bedingen.

Hinsichtlich der Reinigung und Pflege von Linosport Classic werden folgende Schritte unterschieden:

BAUENDREINIGUNG

- Entfernung von losen Verschmutzungen durch Kehren oder Saugen
- Maschinelles oder manuelles Reinigen zur Entfernung von Mörtelreste eignen sich saure Reiniger, Dispersionsfarben lassen sich in der Regel mit einem Grundreiniger entfernen)
- Schmutzflotte aufnehmen
- Mit klarem Wasser gründlich nachspülen
- Belag ausreichend trocknen lassen (je nach Raumklima mindestens 12-24 Std.).

Reinigungsmittel & -geräte / Zubehör

- Staubsauger mit Hartbodendüse / weicher Besen
- Feuchtwischmopp
- Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat
- Pad rot oder mittelharte Scheuerbürste
- Neutral-/Intensiv- / oder Grundreiniger PH-Wert <9 , wenn erforderlich saure Reiniger
- Zum Auftrag der gewählten Einpflege geeigneter Wischbezug
- Einscheibenmaschine (400-1000 u / min)
- Pad rot / weiß

ERSTEINPFLEGE

- Gleichmäßiger 2-facher Auftrag einer geeigneten Polymerdispersion.
- Ausreichende Trockenzeit ist einzuhalten.
- Polieren mit der Einscheibenmaschine auf abgereinigtem Belag verbessert die Optik und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung.
- Alternativ Auftrag von Wischpflegemitteln in Einpflegekonzentration möglich. Vorgang mehrmals wiederholen. Pflegefilm nach Trocknung polieren.

Reinigungsmittel & -geräte / Zubehör

- Zum Auftrag der gewählten Einpflege geeigneter Wischbezug.
- Einscheibenmaschine (400 – 1000 u/min).
- Pad rot / weiß

B - LAUFENDE REINIGUNG (UNTERHALTSREINIGUNG)

- a) Beseitigung von lose aufliegendem Schmutz:
 - Saugen oder Feuchtwischen
- b) Beseitigung haftender Verschmutzungen:
 - Zu reinigenden Bereiche nebelfeucht einsprühen. Den angelösten Schmutz über saugfähige Textilien aufnehmen
- c) Beseitigen nach konventioneller Art:
 - 2 Stufiges Wischverfahren
 - 1 Stufiges Wischverfahren
 - Maschinelle Zwischenreinigung
 - Gehspuren / leichte Verschmutzung nach Spray-Cleaner Methode beseitigen

Reinigungsmittel & -geräte / Zubehör

- Staubsauger mit Hartbodendüse.
- Feuchtwischmopp.
- Einwegtücher (Gazetuch).
- Alkoholreinger / Neutralreinger
- Drucksprüher
- Reinigungstextilien
- Zwei-Eimer-System mit Breitwischmopp (z.B bei Flächendesinfektion)
- Vorimprägnierte Moppsysteme
- Alkoholreinger/ Neutralreinger
- Intensiv- oder Automatenreinger pH-Wert<9
- Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat
- Spray-Cleaner Produkte

GRUNDREINIGUNG

- Grundreinigungsflotte auftragen und einwirken lassen (ca. 8-10 min)
- Bodenbelag maschinell reinigen
- Schmutzflotte aufnehmen
- Mit klarem Wasser gründlich nachspülen
- Belag trocknen lassen (je nach Raumklima mindestens 12-24 Std.)
- Erneute Einpflege, siehe Hinweise Ersteinpflege

Reinigungsmittel & -geräte / Zubehör

- Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat.
- Pad rot oder mittelharte Scheuerbürste.
- Linogrundreinger PH-Wert < 9,0

C. 1 Fleckenentfernung

- Möglichst sofort nach Entstehung (siehe auch Kapitel Allgemeine Hinweise)

C.2 Reinigungsmittel & -geräte / Zubehör

- Handelsübliche Mittel zur Fleckbeseitigung.
- Zur Entfernung besonderer Verschmutzungen bitte Reinigungsmittelhersteller kontaktieren

C. 3 Reinigungsmittel

- Handelsübliche Mittel zur Fleckbeseitigung. Zur Entfernung besonderer Verschmutzungen bitte Reinigungsmittelhersteller kontaktieren

Achtung:

Bei Verwendung von Linogrundreinger wird die nachträgliche Einpflege auf dem Belag mitentfernt. Alkalität führt zur Verfärbung

Allgemeine Hinweise

- Ausreichend dimensionierte Sauberlaufzonen begrenzen den Schmutzeintrag wirkungsvoll.
- Nicht angepasste Reinigungsmaßnahmen führen aufgrund von vermehrtem Schmutzaufkommen zur Glättebildung sowie Verschlechterung der Belagsoptik.
- Die Einwirkung von verschiedenen Chemikalien kann zur Beschädigung oder bleibender Verfärbung führen. Vor einem unvermeidbaren Einsatz sind diese an einem Belagsmuster oder in einem nicht einsehbaren Bereich auf Wirkung und Einfluss zu prüfen.
- Der Direktkontakt von eingefärbten Gummimaterialien (z.B. Räder, Rollen) kann zu bleibenden Verfärbungen führen und ist daher zu vermeiden. Kontaktstellen sind gegebenenfalls zu schützen. Dies gilt ebenfalls für Produkte aus Terrakotta.
- Vor der Verwendung von Klebebändern bitte deren Verträglichkeit prüfen.
- Zum Schutz des Hallenbodens bei Mehrzwecknutzung wird die Verwendung eines speziellen Hallenschutzbelages empfohlen.
- Die Reinigung muss nach den anerkannten Regeln der Gebäudereinigung und unter Berücksichtigung der nach heutigem Stand der Technik anzuwendenden Möglichkeiten erfolgen. Für Pflegemaßnahmen, die eingesetzten Reinigungs- und Pflegeprodukte, deren Wirkungsweise, sowie die Erfüllung der Erwartungshaltung an diese, übernehmen wir keine Haftung.

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik.

Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden oder gleich bleiben.

Stand: September 2023

DEUTSCHLAND

Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13
67061 Ludwigshafen
Tel. +49 (0)621 68172 300
Fax +49 (0)621 68172 4300
E-Mail : info.de@tarkett.com

SCHWEIZ

Tarkett Holding GmbH
Loorenstraße 9
8305 Dietlikon
Tel. +41 (0)43 233 79 24
E-Mail: info.ch@tarkett.com

ÖSTERREICH

Tarkett Holding GmbH
Ziehrerplatz 4-5
1030 Wien
Tel. +43 1 716 44 0
Fax +43 1 716 44 44
E-Mail: bestellung.at@tarkett.com