Leistungserklärung

V130200

VEDAGUM EBH

1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS

V130200

2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Polymermodifizierte Bitumen (PmB)

3. HERSTELLER

BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel
Germany

4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+

5. HARMONISIERTE NORM

EN 14023:2010

6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)

2516 bupZert GmbH
Köpenicker Landstraße 280, 12437 Berlin

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Eugenio Cecchin
Vorsitzender der Geschäftsführung

in Oberursel

am 01.11.2023

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

7. ERKLÄRTE LEISTUNGEN

WESENTLICHE MERKMALE	CHARAKTERISTIKA
Penetration bei 25° C	57 1/10 mm (Kl. 4 (45-80))
Erweichungspunkt	110°C (Kl. 2 (≥ 80°C))
Kohäsion: Kraft-Duktilität	3 1J/cm²@5°C (Kl. 4 (≥1)
Brechpunkt nach Fraaß	-35°C (Kl. 10 (≤ -22))
Elastische Rückstellung bei 25° C	100% (Kl. 2 (≥ 80%))
Elastische Rückstellung bei 10° C	NPD
Beständigkeit gegen Verhärtung: Masseänderung	Klasse 5 (≤ 1,0%)
Beständigkeit gegen Verhärtung: verbleibende Penetration	Klasse 5 (≥ 50%)
Beständigkeit gegen Verhärtung: Anstieg der Erweichungspunkte	Klasse 4 (≤ 12 °C)
Beständigkeit gegen Verhärtung: Abfall der Erweichungspunkte	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

HARMONISIERTE NORM: EN 14023:2010

Note 1: Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer.
Note 2: Im Falle der nicht Verfügbarkeit einer harmonisierten europäischen Test-Vorschrift, -Prüfung oder -Vereinbarung werden vorläufig nationale Methoden verwendet.

Versionsnummer 9/2023

BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel
bmigroup.com/de

Leistungserklärung

V130200

VEDAGUM EBH

1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS

V130200

2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Polymermodifizierte Bitumen (PmB)

3. HERSTELLER

BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel
Germany

4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+

5. HARMONISIERTE NORM

EN 14023:2010

6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)

2516 bupZert GmbH
Köpenicker Landstraße 280, 12437 Berlin

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Eugenio Cecchin
Vorsitzender der Geschäftsführung

in Oberursel

am 01.11.2023

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

7. ERKLÄRTE LEISTUNGEN

WESENTLICHE MERKMALE	CHARAKTERISTIKA	HARMONISIERTE NORM: EN 14023:2010
Penetration bei 25° C	57 1/10 mm (Kl. 4 (45-80))	
Erweichungspunkt	110°C (Kl. 2 (≥ 80°C))	
Kohäsion: Kraft-Duktilität	3 1J/cm²@5°C (Kl. 4 (≥1)	
Brechpunkt nach Fraaß	-35°C (Kl. 10 (≤ -22))	
Elastische Rückstellung bei 25° C	100% (Kl. 2 (≥ 80%))	
Elastische Rückstellung bei 10° C	NPD	
Beständigkeit gegen Verhärtung: Masseänderung	Klasse 5 (≤ 1,0%)	
Beständigkeit gegen Verhärtung: verbleibende Penetration	Klasse 5 (≥ 50%)	
Beständigkeit gegen Verhärtung: Anstieg der Erweichungspunkte	Klasse 4 (≤ 12 °C)	
Beständigkeit gegen Verhärtung: Abfall der Erweichungspunkte	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Note 1: Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer.
Note 2: Im Falle der nicht Verfügbarkeit einer harmonisierten europäischen Test-Vorschrift, -Prüfung oder -Vereinbarung werden vorläufig nationale Methoden verwendet.

Versionsnummer 10/2023