



Vorsatzschale Grundlagen der Verarbeitung

CD60/27

nichttragende Vorsatzschale

in Ständerbauart nach DIN 18181 + DIN 18183



Varianten

Wandtyp / Wanddicke [mm]	Metall-Ständerprofil	Dämmung - optional -
V 50 / 62,5	CW 50	d ≥ 40 mm
V 75 / 87,5	CW 75	d ≥ 60 mm
V 100 / 112,5	CW 100	d ≥ 80 mm
V 125 / 137,5	CW 125	d ≥ 100 mm

Bemerkungen / Hinweise

- Gipsplatten sind auf Ständern und/oder Riegeln dicht zu stoßen und um mindestens einen Ständer- bzw. Riegelabstand zu versetzen.
- Fugen gestoßener Gipsplatten-Beplankungen sowie Schraubenköpfe sind zu verspachteln. Empfehlung: Gipsplatten-Stirnkanten mit Fasenhobel oder Cuttermesser vor dem Verspachteln anfasen.
- Anschlüsse an begrenzende Bauteile sind dicht auszuführen. Fugenverspachtelung i.d.R. Q2 • Stoßfugenversatz der Gipsplatten-Beplankung ≥ 400 mm.
- Weitere Hinweise gem. DIN 18181, „Gipsplatten im Hochbau – Verarbeitung“ beachten.
- Elektrodosen und -leitungen sind zulässig.

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Angaben entsprechen dem technischen Stand August 2025 auf Grundlage amtlicher allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse und / oder Normungen. Vor Ausführung der einzelnen Bauteilkonstruktionen sind mögliche Änderungen und / oder Ergänzungen der amtlichen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse / Normung verantwortlich zu prüfen. Maximal zulässige Abstände der Befestigungsmittel siehe www.danogips.de: *Max. zulässige Abstände der Befestigungsmittel* oder Merkblatt 8 des BV Gips e.V. Angaben zum Materialbedarf als Beispielkalkulation. Der exakte Materialbedarf kann abweichen und sollte baustellenbezogen angepasst werden. Nachdrucke und / oder fototechnische Reproduktionen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Danogips GmbH & Co. KG © Copyright by Danogips GmbH & Co. KG

Danogips GmbH & Co. KG, Tilsiter Straße 2, 41460 Neuss, Telefon: 02131 / 71810-0, Fax: 02131 / 71810-91, www.danogips.de
 Technische Information: Telefon: 02131 / 71810-88, Fax: 02131 / 71810-92, E-Mail: technik@danogips.de

DANO® System-Index

V 00 - 04 28

Nachweis

Vorsatzschale in Ständerbauart mit Metallunterkonstruktion ohne Anforderung an Brand- und / oder Schallschutz

Wandaufbau

Wandtyp	CD 60 / 27
Beplankung - einseitig -	1 x 10 mm DANO® Ausbau A/GKB oder 1 x 12,5 mm DANO® Ausbau DF DF/GKF
Ständerprofil	CD 60/27 DIN EN 14195 / DIN 18182-1 weitere Varianten möglich: z.B. mit CW 50, CW 75, CW 100
Dämmung optional	bei Verwendung, mindestens normalentflammbar
Wandhöhen siehe unten	

Materialbedarf pro m² Wandfläche

(Wandfläche 2,75 m x 5,00 m = 13,75 m²) Werte ohne Verlust- und Verschnittzuschlag

Artikel	Bedarf/m² ≥ 40 mm Wanddicke
Unterkonstruktion:	
- UD Profil 28/27/06 mm	0,73 m
- Dichtungsband 50/3 mm	1,13 m
- Drehstiftdübel 6/40 mm* (UD-Profil)	1,31 Stück
- CD-Profil 60/27/06 mm	1,80 m
- Direktabhänger	2,32 Stück
- Drehstiftdübel 6/40 mm* (Direktabhänger)	2,32 Stück
- Dämmstoff (optional)	1,00 m²
Beplankung:	
- DANO®- Gipsplatte, d = 12,5 mm	1,00 m²
Verspachtelung Q2:	
- Fugenspachtel nach DIN EN 13963	0,50 kg
Schnellbauschrauben:	
- TMN / TN 25, a ≤ 250 mm	ca. 16 Stück
- PMN / LN 9 (Verschraubung Profil mit Abhänger)	ca. 5 Stück
*max zul. Abstände der Befestigungsmittel siehe Tabelle „Abstände Befestigungsmittel“ oder Merkblatt 8 des BV Gips e.V.	

Wandhöhen* (m)

*weitere Wandhöhen siehe auch allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis der IGG

Metallständerprofil DIN EN 14195 / DIN 18 182 T1	Einbaubereich nach DIN 4103-1	
	EB1	EB2
CD 60 / 27, a ≤ 500 mm	12,00	12,00
Rückstützung im Abstand von a ≤ 900 mm erforderlich, z.B. Verwendung justierbarer Direktabhänger, 0,40 kN		