

OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

Artikelname
 Herstellungsart ISO 2424
 Warenbreite ISO 3018
 Oberseitengestaltung ISO 2424
 Farbgestaltung
 Material der Nutzschicht ISO 2424
 Träger-/Grundmaterial ISO 2424
 Rückenausrüstung ISO 2424
 Flächengewicht ISO 8543
 Gesamtdicke ISO 1765
 Poleinsatzgewicht Herstellerangabe
 Polschichtdicke ISO 1766
 Noppenzahl ISO 1763
 Zusatzausrüstung



SL-Allure 1000 Akustik
 Getuftet
 ca. 50x50 cm
 Schlinge
 Style
 100% Econyl® by Aquafil
 PES
 Welltex® textile Schwerbeschichtung
 ca. 3600 g/m²
 ca. 9,00 mm
 ca. 1000 g/m²
 ca. 4,6 mm
 ca. 130.700/m²
 OC Protect

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307
 Komfortwert EN 1307

Gewerblich stark (33)
 LC4

Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356
 Oberflächenwiderstand ISO 10965 R_{OT}
 Trittschallminderung EN ISO 10140-1
 Bewerteter Schallabsorptionsgrad
 EN ISO 11654
 Schallabsorptionsgrad ISO 354 a_s

< 2 KV
 10⁹ Ω
 +28 dB
 0,3 a_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,00	0,05	0,30	0,30	0,30	0,40

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302
 Brandverhalten EN 13 501 - 1

0,10 K*m²/W
 CFL-S1

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat
 DOP
 EPD (Environmental Product Declaration)

1658-CPR-3425
 1045-125042

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02
 Wasserechtheit EN ISO 105 E01
 Reibechtheit EN ISO 105-X12

≥ 5
 ≥ 4
 ≥ 3-4



Daten Stand 6.12.2018. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf
 Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com