



**DOLLE®**

# BODENTREPPEN

KNIESTOCKTÜREN  
FLACHDACHAUSSTIEGE

Dachbodentreppen werden ganz unterschiedlich beansprucht. Gemäß DIN EN 14975 kommen diese Treppen lediglich als genutzter Zugang zu einem nicht bewohnten Dachraum bzw. Speicher zum Einsatz. Aber auch zu Flachdächern können DOLLE-Bodentreppen einen passenden Zugang eröffnen. Von der klassischen Holzvariante zum Klappen oder Schieben bis hin zur Profiausführung aus Metall mit Elektroantrieb finden Sie in unserem Bodentreppen-Sortiment immer die richtige Treppe für Ihren Dachboden.



DOLLE-Bodentreppen bestehen aus wenigen Komponenten und lassen sich sowohl vom Profi als auch vom Hobby-Heimwerker problemlos und schnell einbauen. Lukendeckel oder Lukenkasten verfügen über eingebaute, umlaufende Dichtungen. Zusammen mit hervorragenden U-Werten garantieren unsere Treppen eine Top-Wärmedämmung!

Alle DOLLE-Treppen werden gemäß DIN EN 14975 hergestellt und entsprechen damit hohen Qualitätsansprüchen, auf die Sie sich verlassen können. Denn ein sicherer Tritt, zuverlässiges Material und hohe Belastbarkeit sind bei Bodentreppen unverzichtbar.

## Unsere Qualitätswegweiser



### Produziert nach DIN

Alle Bodentreppen werden nach DIN 14975 produziert und geprüft.



### Wärmedämmung

Bauteilgeprüfter U-Wert, nach DIN EN 12207:1 2001-02, geprüft durch das ift Rosenheim und das Dänische Technologische Institut



### Luftdicht KLASSE 4

Die Bodentreppen sind luftdicht nach DIN EN 12207 / 12114 und wurden mit Blower-Door-Test geprüft.



### Geprüft mit Überlast

DOLLE Bodentreppen sind stabil und belastbar bis 150 kg und 200 kg (je nach Modell).



### Schneller Einbau

Patenterte Click-Module und Knickhebel machen den Einbau schnell und einfach – durch eine Person.



### Feuerhemmend

Modelle von DOLLE mit diesem Hinweis sind für Einbau in feuerhemmenden Decken geeignet und erfüllen Brandschutzvorgaben.



### Elektrische Bedienung

Bei Modellen von DOLLE mit diesem Hinweis lassen sich die Leiternteile elektrisch ein- und ausfahren



### QNG ready

DOLLE clickFIX ist schadstoffarm und 'QNG ready'-zertifiziert vom Sentinel Haus Institut und erfüllt die KfW Neubauförderungskriterien.



### Geringes Gewicht



The mark of responsible forestry

### Zertifiziert

Für DOLLE Bodentreppen werden Hölzer verwendet, die nach FSC® zertifiziert sind.

# DOLLE BODENTREPPEN

## – DER WAHRE U-WERT

Beim U-Wert ist genaues Hinsehen wichtig. Für Bodentreppen ist der U-Wert ein wichtiger Hinweis darauf, wie gut die Treppe am Übergang von warmem Wohnraum zu kälterem Dachboden isoliert. Der U-Wert wird durch Prüfung durch Testinstitute oder durch Berechnung ermittelt. Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung des Einbaus der Bodentreppe gemäß Einbauvorschriften des Herstellers und liefert vergleichbare Ergebnisse wie eine Prüfung. Wichtig ist dabei, dass immer das gesamte Bauteil im eingebauten Zustand bewertet wird und nicht nur der Lukendeckel.

Bei DOLLE finden Sie den „wahren U-Wert“. Wir testen die Funktion unserer Wärmedämmung genau, anstatt sie nur zu berechnen. Unsere Bodentreppen werden als komplettes Bauteil mit dem gesamtem Lukendeckel geprüft – sowohl in unserem eigenen Prüflabor als auch durch unabhängige Institute. Achten Sie daher stets auf die Bezeichnung „bauteilgeprüft“. Auf Wunsch erhalten Sie bei uns jederzeit Prüfzeugnisse und Zertifikate für alle Modelle.

## INHALT

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| System mit fixem click – clickFIX® Bodentreppen | 4  |
| DOLLE clickFIX®                                 | 5  |
| DOLLE clickFIX® thermo                          | 6  |
| DOLLE clickFIX® vario                           | 7  |
| DOLLE clickFIX® comfort                         | 8  |
| DOLLE Extra                                     | 9  |
| DOLLE Kompakt                                   | 10 |
| DOLLE mini                                      | 10 |
| DOLLE F 30 / F 90                               | 11 |
| DOLLE Elektro-Top                               | 12 |
| DOLLE alu-top                                   | 13 |
| DOLLE alu-fix                                   | 13 |
| Flachdachausstieg                               | 14 |
| Lukenschutz                                     | 16 |
| Ersatzteile & Zubehör                           | 16 |
| DOLLE Kniestocktür                              | 17 |
| DOLLE Kniestocktür F30                          | 17 |
| Revisionsluke/Deckenluke                        | 17 |
| Bodentreppen Übersicht                          | 18 |

# SYSTEM MIT FIXEM CLICK

## CLICKFIX® BODENTREPPEN



### QNG ready

DOLLE clickFIX® ist schadstoffarm und 'QNG ready'-zertifiziert vom Sentinel Haus Institut und erfüllt die KfW Neubau-förderungskriterien zu 100 %.



### Patentierte Montagetechnik

click-Modulen und Knickhebel garantieren einen leichten, zeitsparenden und sicheren Einbau – sogar durch nur 1 Person möglich!



Deckenbündiger Einbau  
(Handlauf als Zubehör erhältlich)




Einbau mit Abdeckleisten

### Deckenbündig oder mit Abdeckleisten

Im Lieferumfang sind **beide Leistenvarianten** enthalten. Ebenfalls inklusive ist das **Deckenanschlussband (TwinAktiv-Folie)** für den luftdichten Einbau.



Deckenbündige Leisten    Abdeckleisten



### Umlaufende Doppeldichtungen und Eckdichtungen


schützen optimal vor der Bildung von Kondenswasser und halten zusammen mit anderen Dämm- und Isolierungsmaßnahmen die Treppe und den Dachboden luftdicht. Im geschlossenen Zustand liegt der Deckel innen fest an der obersten Dichtung. Die zweite, untere Dichtung schmiegt sich an die Seite des Deckels.

# CLICKFIX®

Jetzt noch besser



DIN EN  
14975



Einbau mit breiterer  
Abdeckleiste



Einbau deckenbündig



Patentierter Knickhebel  
für einfache Montage



Leichter Einbau mit click-  
Modulen



U-WERT:  
**0,49**



## Maße

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Rohbaumaße           | 110/120/130/140 × 60/70 cm                                                       |
| Deckenöffnung Breite | min. 60 cm                                                                       |
| Deckenöffnung Länge  | min. 110 cm                                                                      |
|                      | bis 274 cm,                                                                      |
| Lichte Raumhöhe      | bis 318 cm mit längerer Leiter<br>(ab Rohbaumaß L 140 cm)                        |
| Ausklappmaß          | 153 cm                                                                           |
| Sondermaße           | Rohbaumaß (L × B) min. 101,5 × 56,4 cm<br>bis 160 × 100 cm, Kastenhöhe bis 80 cm |

## Daten

|                    |                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lukenkasten        | Holz, 24 cm hoch, weiß                                                                                                      |
| Lukendeckel        | Weiß, Stärke 76 mm                                                                                                          |
| Leiternteil        | 3-teilig, Holme Kiefer, Stufen Buche,<br>4-teilig (bei Kastenlänge bis 119,9 cm),<br>2-teilig als Sonderausführung möglich. |
| Tragkraft          | 150 kg, mit Überlastprüfung                                                                                                 |
| TOP- Wärmedämmung  | U-Wert 0,49 W/m²·K                                                                                                          |
| Luftdicht Klasse 4 | nach DIN EN 12207 / 12114                                                                                                   |

## Technische Hinweise

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis  
Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen  
Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm  
Leichter Einbau auch durch eine Person  
Patentierter Montagetechnik  
Ideal für Profis und Heimwerker

## Lieferumfang

Fußkappen, TwinAktiv-Folie, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen Einbau oder zur Abdeckung der Einbaufuge, Bedienstab, Justierschrauben zur einfachen Montage




# CLICKFIX® THERMO

Wärmer geht's nicht



DIN EN  
14975



Breite Abdeckleisten



Einbau deckenbündig



Patentierter Knickhebel  
für einfache Montage



Top gedämmter  
Lukendeckel



## Maße

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rohbaumaße           | 120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm                          |
| Deckenöffnung Breite | min. 60 cm                                                |
| Deckenöffnung Länge  | min. 120 cm                                               |
|                      | bis 274 cm,                                               |
| Lichte Raumhöhe      | bis 318 cm mit längerer Leiter<br>(ab Rohbaumaß L 140 cm) |
| Ausklappmaß          | 153 cm                                                    |
| Sondermaße           | Kastenhöhe bis 80 cm                                      |

## Daten

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lukenkasten        | Holz, 24 cm hoch, weiß                                      |
| Lukendeckel        | Weiß, Stärke 76 mm                                          |
| Leiternteil        | 3-teilig, Holme Kiefer, Stufen Buche,<br>Stufentiefe 8,3 cm |
| Tragkraft          | 150 kg, mit Überlastprüfung                                 |
| TOP- Wärmedämmung  | U-Wert 0,38 W/m²·K                                          |
| Luftdicht Klasse 4 | nach DIN EN 12207 / 12114                                   |

## Technische Hinweise

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis  
Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen  
Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm  
Leichter Einbau durch eine Person  
Patentierter Montagetechnik  
Ideal für Profis und Heimwerker

## Lieferumfang

Fußkappen, TwinAktiv-Folie, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen Einbau oder zur Abdeckung der Einbaufuge, Bedienstab, Justierschrauben zur einfachen Montage

# CLICKFIX® VARIO


## Scherentreppe aus Aluminium



DIN EN  
14975



Scherentreppe mit  
Stufentiefe 11 cm



Breite Abdeckleisten



Einbau deckenbündig



Besonders stabil durch  
zusätzlichen Rahmen



### Maße

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rohbaumaße           | 90 × 60/70 cm, 110 × 60/70 cm,<br>120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm                                        |
| Deckenöffnung Breite | min. 60 cm                                                                                                |
| Deckenöffnung Länge  | min. 110 cm                                                                                               |
| Lichte Raumhöhe      | ab 239 cm (9 Stufen)<br>bis 415 cm (14 Stufen)                                                            |
| Ausklappmaß          | 115 – 257 cm                                                                                              |
| Sondermaße           | Rohbaumaß (L × B) min. 100 × 60 cm<br>bis 160 × 80 cm, Kastenhöhe bis 80 cm<br>(Ab 10 Stufen min. 110 cm) |

### Daten

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Lukenkasten        | Holz, 24 cm hoch, weiß                                                                  |
| Lukendeckel        | Weiß, Stärke 76 mm                                                                      |
| Leiternteil        | Scherentreppe Aluminium<br>mit 9, 10, 11, 12, 13 oder 14 Stufen<br>Stufenmaß 32 × 11 cm |
| Tragkraft          | 150 kg, mit Überlastprüfung                                                             |
| TOP- Wärmedämmung  | U-Wert 0,49 W/m²·K                                                                      |
| Luftdicht Klasse 4 | nach DIN EN 12207 / 12114                                                               |

### Technische Hinweise

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis  
Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen  
Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm  
Leichter Einbau auch durch eine Person  
Patentierte Montagetechnik  
Ideal für Profis und Heimwerker

### Lieferumfang

TwinAktiv-Folie, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen  
Einbau oder zur Abdeckung der Einbaufuge, Bedienstab,  
Justierschrauben zur einfachen Montage

# CLICKFIX® COMFORT

Sicher und komfortabel



DIN EN  
14975



Komfortstufen 13 cm tief



Stahlleiternteil mit  
Teleskophandlauf



Stufenlos verstellbare  
Teleskopfüße



Leichtes Ausklappen  
dank Federmechanik



U-WERT:  
**0,49**



## Maße

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rohbaumaße           | 120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm                                                                        |
| Deckenöffnung Breite | min. 60 cm                                                                                              |
| Deckenöffnung Länge  | min. 120 cm                                                                                             |
|                      | 244 – 264 cm,<br>mit Verlängerung bis 285 cm<br>(ab Rohbaumaß L 130 bis 277 cm,<br>ab L 140 bis 285 cm) |
| Ausklappmaß          | 144 cm                                                                                                  |
| Sondermaße           | Rohbaumaß (L × B) min. 120 × 60 cm<br>bis 160 × 100 cm, Kastenhöhe bis 80 cm                            |

## Daten

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lukenkasten        | Holz, 24 cm hoch, weiß                                          |
| Lukendeckel        | Weiß, Stärke 76 mm                                              |
| Leiternteil        | 3-teilig, Stahl, anthrazit pulverbeschichtet, Stufentiefe 13 cm |
| Tragkraft          | 150 kg, mit Überlastprüfung                                     |
| TOP- Wärmedämmung: | U-Wert 0,49 W/m <sup>2</sup> ·K                                 |
| Luftdicht Klasse 4 | nach DIN EN 12207 / 12114                                       |

## Technische Hinweise

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis  
Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen  
Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm  
Leichter Einbau auch durch eine Person  
Patentierte Montagetechnik  
Ideal für Profis und Heimwerker

## Lieferumfang

Teleskophandlauf, TwinAktiv-Folie, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen Einbau oder zur Abdeckung der Einbaufuge, Bedienstab, Justierschrauben zur einfachen Montage



# EXTRA

## Bodentreppe in Handwerkerqualität



Weißer Lukenkasten



Abdeckleisten inklusive



Lukendeckel



Geriffelte Stufen



### Maße

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rohbaumaße           | 112/120/130/140 × 60/70 cm                                                                                    |
| Deckenöffnung Breite | min. 60 cm                                                                                                    |
| Deckenöffnung Länge  | min. 112 cm                                                                                                   |
| Lichte Raumhöhe      | bis 285 cm<br>bis 260 cm (bei Länge Rohbaumaß von 112-119,9 cm)<br>bis 332 cm (bei Länge Rohbaumaß ab 140 cm) |
| Ausklappmaß          | 164 cm                                                                                                        |
| Sondermaße           | Rohbaumaß (L×B) min. 112 × 50 cm bis<br>160 × 100 cm, Kastenhöhe bis 80 cm                                    |
| Mit Schloss          | lieferbar gegen Aufpreis                                                                                      |

### Daten

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Lukenkasten        | Kiefer, weiß lasiert, 19 cm hoch                        |
| Lukendeckel        | Weiß, Stärke 64 mm                                      |
| Leiternteil        | 3-teilig Holme Kiefer, Stufen Buche, Stufentiefe 6,9 cm |
| Tragkraft          | 150 kg, mit Überlastprüfung                             |
| U-Wert             | 0,77 W/m²·K                                             |
| Luftdicht Klasse 4 | nach DIN EN 12207 / 12114                               |

### Lieferumfang

Fußkappen, Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß), Bedienstab



## MINI

Die Bodentreppe für den kleinsten Raum

### Maße

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Rohbaumaße           | 95 × 60 cm, 95 × 70 cm                          |
| Deckenöffnung Breite | min. 60 cm                                      |
| Deckenöffnung Länge  | min. 95 cm                                      |
| Lichte Raumhöhe      | bis 270 cm (Standard)<br>bis 260 cm (Sondermaß) |
| Ausklappmaß          | 118 cm                                          |
| Sondermaße           | min. 88 × 60 cm bis max. 112 × 80 cm            |

### Daten

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Lukenkasten        | Fichte, 14 cm hoch                    |
| Lukendeckel        | Weiß, Stärke 36 mm                    |
| Leiternteil        | 4-teilig aus Kiefer, Stufen aus Buche |
| Tragkraft          | 150 kg, mit Überlastprüfung           |
| U-Wert             | 0,64 W/m²·K, Sondermaß 1,16 W/m²·K    |
| Luftdicht Klasse 4 | nach DIN EN 12207 / 12114             |

### Lieferumfang

Fußkappen, Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß), Bedienstab



## KOMPAKT

Bodentreppe zum Einstiegspreis

### Maße

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Rohbaumaße           | 120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm |
| Deckenöffnung Breite | min. 60 cm                       |
| Deckenöffnung Länge  | min. 120 cm                      |
| Lichte Raumhöhe      | max. 285 cm                      |
| Ausklappmaß          | 162 cm                           |

### Daten

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Lukenkasten        | Holz, 14 cm hoch            |
| Lukendeckel        | Weiß, Stärke 40 mm          |
| Leiternteil        | 3-teilig aus Fichte         |
| Tragkraft          | 150 kg, mit Überlastprüfung |
| U-Wert             | 1,16 W/m²·K                 |
| Luftdicht Klasse 4 | nach DIN EN 12207 / 12114   |

### Lieferumfang

Fußkappen, Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß), Bedienstab



## F 30

Für den Einbau in feuerhemmende Decken

| Maße                 |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rohbaumaße           | 120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm                                                                                      |
| Deckenöffnung Breite | min. 60 cm                                                                                                            |
| Deckenöffnung Länge  | min. 120 cm                                                                                                           |
| Lichte Raumhöhe      | bis 285 cm (Standard),<br>bis 260 cm (bei Länge Rohbaumaß 112 – 119,9 cm),<br>bis 332 cm (bei Länge Rohbaumaß 140 cm) |
| Ausklappmaß          | 164 cm                                                                                                                |
| Sondermaße           | min. 112 × 50 cm bis 160 × 80 cm                                                                                      |
| Mit Schloss          | lieferbar gegen Aufpreis                                                                                              |

| Daten              |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Lukenkasten        | Tischlerplatte, 19 cm hoch        |
| Lukendeckel        | Weiß, Stärke 56 mm                |
| Leiternteil        | 3-teilig aus Kiefer, Stufen Buche |
| Tragkraft          | 150 kg, mit Überlastprüfung       |
| U-Wert             | 0,96 W/m²·K                       |
| Luftdicht Klasse 4 | nach DIN EN 12207 / 12114         |

### Lieferumfang

Fußkappen, Abdeckleisten aus Holz (weiß), Bedienstab



## F 90

Feuerbeständige Brandschutztreppe

| Maße                 |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rohbaumaße           | 120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm                                  |
| Deckenöffnung Breite | min. 60 cm                                                        |
| Deckenöffnung Länge  | min. 120 cm                                                       |
| Lichte Raumhöhe      | bis 285 cm (Standard),<br>bis 332 cm (bei Länge Rohbaumaß 140 cm) |
| Ausklappmaß          | 164 cm                                                            |
| Sondermaße           | ab 120 × 60 cm bis 140 × 70 cm                                    |

| Daten            |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Lukenkasten      | Tischlerplatte, 19 cm hoch        |
| Lukendeckel      | Weiß, Stärke 70 mm                |
| Leiternteil      | 3-teilig aus Kiefer, Stufen Buche |
| Tragkraft        | 150 kg, mit Überlastprüfung       |
| U-Wert           | 0,64 W/m²·K                       |
| Luftdicht Klasse | 4 nach DIN EN 12207 / 12114       |

### Lieferumfang

Fußkappen, Brandschutzlminatstreifen (braun) oben und unten am Kasten, Bedienstab

# ELEKTRO-TOP

## Elektrische Scherentreppe



Leiser Motor




Teleskophandlauf auf beiden Seiten



Scherenleiternteil



Fernbedienung



**Hinweis:**  
Nicht für Kaltdächer geeignet.

### Maße

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Rohbaumaße           | 120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm |
| Deckenöffnung Breite | min. 60 cm                       |
| Deckenöffnung Länge  | min. 120 cm                      |
| Lichte Raumhöhe      | max. 240 – 280 cm                |
| Deckenstärke         | max. 32 cm                       |

### Daten

|               |                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lukenkasten   | Stahl, 15 cm hoch, weiß pulverbeschichtet                                                                                                 |
| Lukendeckel   | Weiß, Stärke 50 mm                                                                                                                        |
| Leiternteil   | Stahl, weiß pulverbeschichtet (10 Stufen), Stufentiefe: 10 cm, Stufenmaß: 120 × 60 cm = 25 × 10 cm, alle anderen Abmessungen: 35 × 10 cm, |
| Tragkraft     | 150 kg, mit Überlastprüfung                                                                                                               |
| Wärmedämmung: | U-Wert 1,20 W/m²·K                                                                                                                        |

### Technische Hinweise

Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen  
Rollen für Schutz des Fußbodenbelags  
Beidseitige Teleskophandläufe für optimale Sicherheit

**Lieferumfang**  
Fernbedienung



## ALU-TOP

Manuell oder elektrisch

### Maße

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Rohbaumaße Manuell    | 112/120 × 60 cm,<br>112/120/130/140 × 70 cm |
| Rohbaumaße Elektrisch | 120/130/140 × 70 cm                         |
| Deckenöffnung Breite  | min. 60 cm                                  |
| Deckenöffnung Länge   | min. 112 cm                                 |
| Lichte Raumhöhe       | max. 279 cm                                 |
| Ausladung             | ca. 122 – 136 cm bei 10 Stufen              |
| Sondermaße            | möglich, auf Anfrage                        |

### Daten

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Lukenkasten                                                | Tischlerplatte, 24 cm hoch     |
| Lukendeckel                                                | Unten weiß, Stärke 65 mm       |
| Leiternteil                                                | Scherenpaket aus Alu-Druckguss |
| Tragkraft                                                  | 200 kg, mit Überlastprüfung    |
| U-Wert                                                     | 0,58 W/m²·K                    |
| Luftdicht Klasse 4                                         | nach DIN EN 12207 / 12114      |
| Auch mit Schloss lieferbar                                 |                                |
| Auch in feuerhemmender Ausführung F 30 oder F 90 lieferbar |                                |

### Lieferumfang

Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß), Rollen, Bedienstab

Alle Artikel auf Seite 18

→ [dolle.de/alu-top](https://dolle.de/alu-top)



## ALU-FIX

Mit Stirnbrett

### Maße

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Rohbaumaße           | 65 × 55 cm   |
| Deckenöffnung Breite | min. 55 cm   |
| Deckenöffnung Länge  | min. 65 cm   |
| Lichte Raumhöhe      | 219 – 300 cm |

## ALU-FIX

Mit Kasten

### Maße

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Rohbaumaße           | 70 × 60/70 cm, 80 × 60/70 cm |
| Deckenöffnung Breite | min. 70 cm                   |
| Deckenöffnung Länge  | min. 60 cm                   |
| Lichte Raumhöhe      | 260 cm                       |

→ [dolle.de/alu-fix](https://dolle.de/alu-fix)



# EINFACH MAL AUFS DACH STEIGEN



## Bodentreppe und Flachdachausstieg mit clickFIX®-Technik



Zusatzstufen im Rahmen  
serienmäßig vormontiert




Kunststoffpuffer und  
Aluminiumprofil schützen  
den Deckel.



Beidseitig abschließbar \*



Snow-Guard



Optimal belüftet und bequem – der DOLLE Flachdachausstieg bietet den idealen Weg nach oben. Der besondere Vorteil liegt in der modularen Bauweise mit leichten Komponenten. Eine Einzelperson kann sie tragen und montieren. Nach dem Einbau der Bodentreppe DOLLE clickFIX®, DOLLE clickFIX® vario oder DOLLE F30 werden ein oder mehrere Rahmen auf den Lukenkasten gesetzt. Zum Schluss wird nur noch der Deckel montiert.

- › Bequemer Aufstieg über eine Bodentreppe und zusätzliche Stufen im Kasten
- › Integrierte Belüftung, verhindert Bildung von Kondenswasser und Schimmel
- › Snow-Guard-Schneeschutz verhindert Eindringen von Schnee oder Laub, aber lässt Luft durch
- › Leichtes Öffnen und Schließen mit Gasdruckfedern im Deckel
- › Keine Wasseransammlungen auf dem Deckel

### Ausstattung

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Flachdachdeckel            | Beschichtete Multiplexplatte mit Abdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech, innen weiß |
| Snow-Guard-Schneeschutz    |                                                                                       |
| 2 Gasdruckfedern           | für eine leichte Bedienung                                                            |
| Modulare Rahmen aus Kiefer | weiß lackiert, mit oben umlaufendem Aluminiumschutzprofil                             |
| Zusatzstufen               | aus Aluminium, im Rahmen montiert                                                     |

### Zubehör gegen Aufpreis

Handlauf aus Stahl, \* Doppelriegelschloss (vorgefertigt für die Aufnahme von Profilzylindern) im oberen Deckel

# INDIVIDUELLES PAKET

Bodentreppe, Zwischenrahmen und Dachausstieg mit Deckel ergeben zusammen Ihren individuellen Flachdachausstieg!



**DOLLE clickFIX®**

**DOLLE clickFIX® thermo**



**DOLLE clickFIX® vario**



**DOLLE F 30**



## Maße

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deckenöffnung Breite | 60/70 cm                                                                                                                  |
| Deckenöffnung Länge  | Maßanfertigung 60–80 cm möglich<br>110/120/130/140 cm;<br>Maßanfertigung 110–160 cm möglich<br>bis 274 cm als Standardmaß |
| Lichte Raumhöhe      | bis 318 cm als Sondermaß<br>(Kasten min. 140 cm)                                                                          |
| Dachüberstand        | min. 20 cm                                                                                                                |

## Maße clickFIX® & clickFIX® thermo

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Rohbaumaße        |                                                         |
| clickFIX®         | 110/120/130/140 × 60/70 cm                              |
| clickFIX® thermo  | 120 × 60/70 cm, 130/140 × 70 cm                         |
| Lichte Raumhöhe   | bis 274 cm,<br>bis 318 cm mit längerer Leiter ab 140 cm |
| Konstruktionshöhe | 28,4 cm – 125 cm                                        |
| Gesamthöhe        | 48,4 – 145 cm                                           |

## Maße clickFIX® vario

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Rohbaumaße        | 120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm               |
| Lichte Raumhöhe   | ab 239 cm (9 Stufen)<br>bis 415 cm (14 Stufen) |
| Konstruktionshöhe | 52,8 cm – 125,8 cm                             |
| Gesamthöhe        | 72,8 – 145,9 cm                                |

## Maße F30

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rohbaumaße        | 120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm                                                                                      |
| Lichte Raumhöhe   | bis 285 cm (Standard),<br>bis 260 cm (bei Länge Rohbaumaß 112 – 119,9 cm),<br>bis 332 cm (bei Länge Rohbaumaß 140 cm) |
| Konstruktionshöhe | 52,8 cm – 125,8 cm                                                                                                    |
| Gesamthöhe        | 72,8 – 145,9 cm                                                                                                       |




## ZUBEHÖR

### Deckenanschluss-System

Essenziell für eine gute und wirksame Dachbodendämmung ist der luftdichte Anschluss der Bodentreppe an die Deckenöffnung. Dafür bieten wir unser Deckenanschlussband aus TwinAktiv-Folie für alle Modelle an.

**TIPP:** Immer von der **warmen** Seite her **luftdicht** abschließen. Im Neubau bildet die Dampfsperre immer die unterste Deckenschicht. Sie wird mittels Deckenanschlussband mit dem Lukenkasten verbunden. Nach oben hin, an der **kalten** Seite, wird die Einbaufuge immer **offen** gelassen, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Sonst besteht die Gefahr der Schimmelbildung.



#### Alte Bodentreppe ohne luftdichten Einbau

Kalte Luft strömt durch die Einbaufuge



#### Mit clickFIX®-Deckenanschluss

Warme Luft bleibt im Wohnraum

→ [dolle.de/zubehoer](https://dolle.de/zubehoer)

### Lukenschutz

Lukenschutzgeländer sind baurechtlich vorgeschrieben und sorgen für mehr Sicherheit im Bodenraum. Sie schirmen die Luke in der Bodenöffnung ab und schützen vor Abstürzen. Erfüllen Sie die Bauvorschriften vieler Landesbauordnungen ganz einfach mit einem DOLLE-Lukenschutz!

### Handläufe

Zuverlässige Hilfe beim Auf- und Absteigen



## ERSATZTEILE

Vom kleinen Sprengring bis zum großen Lukendeckel – bei DOLLE finden Sie zu allen Modellen auch die passenden Ersatzteile. Unter Angabe der **Artikelnummer** finden Sie in der Suche auf [dolle.de](https://dolle.de) alle passenden Produkte.

→ [dolle.de/ersatzteile](https://dolle.de/ersatzteile)



## KNIESTOCKTÜR

Mehr Stauraum unter dem Dach

| Rohbaumaße         |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Standard           | 80 × 56/70 cm, 100 × 70 cm                                       |
| Sondermaße         | min. 47,5 × 47,4 cm bis max. 162,5 × 102,4 cm                    |
| Daten              |                                                                  |
| Zarge              | Fichte massiv, 11,5 cm stark                                     |
| Tür                | beidseitig weiß mit innenliegender Wärmedämmung und Falzdichtung |
| U-Wert             | 0,65 W/m²·K                                                      |
| Luftdicht Klasse 4 | nach DIN EN 12207                                                |
| Abdeckleisten      | als Zubehör lieferbar                                            |



## KNIESTOCKTÜR F30

Brandschutzgeeignet

| Rohbaumaße         |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Standard           | 80 × 56/70 cm, 100 × 70 cm                                       |
| Sondermaße         | min 32,5 × 32,4 cm bis 112,5 × 82,4 cm                           |
| Daten              |                                                                  |
| Zarge              | Fichte massiv, 11,5 cm stark                                     |
| Tür                | beidseitig weiß mit innenliegender Wärmedämmung und Falzdichtung |
| U-Wert             | 0,96 W/m²·K                                                      |
| Luftdicht Klasse 4 | nach DIN EN 12207                                                |
| Abdeckleisten      | als Zubehör lieferbar                                            |

## DECKENLUKE / REVISIONSLUKE



| Rohbaumaße         |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Standard           | 62,5 × 62,4 × 11,5 cm                                            |
| Daten              |                                                                  |
| Zarge              | Fichte massiv, 11,5 cm stark                                     |
| Tür                | beidseitig weiß mit innenliegender Wärmedämmung und Falzdichtung |
| U-Wert             | 0,65 W/m²·K                                                      |
| Luftdicht Klasse 4 | nach DIN EN 12207                                                |
| Abdeckleisten,     | inklusive                                                        |
| Bedienstab         |                                                                  |




# BODEN TREPPEN

## Übersicht



|                                                 | CLICKFIX VARIO           | CLICKFIX®                     | CLICKFIX® COMFORT             | CLICKFIX® THERMO              | EXTRA                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maße</b>                                     |                          |                               |                               |                               |                               |
| Lichte Raumhöhe (LH) in cm von                  | 239                      | 274                           | 264                           | 274                           | 285                           |
| Bis, mit Verlängerung/zus. Stufen               | 415                      | 318                           | 285                           | 318                           | 332                           |
| <b>Rohbaumaße Länge x Breite cm</b>             |                          |                               |                               |                               |                               |
| 65 × 55                                         |                          |                               |                               |                               |                               |
| 70 × 60/70                                      |                          |                               |                               |                               |                               |
| 80 × 60/70                                      |                          |                               |                               |                               |                               |
| 95 × 60/70                                      | 90 × 60/70               |                               |                               |                               |                               |
| 110 × 60/70                                     | ✓                        | ✓                             |                               |                               |                               |
| 112 × 60/70                                     |                          |                               |                               |                               | ✓                             |
| 120 × 60/70                                     | ✓                        | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                             |
| 130 × 60                                        | ✓                        | ✓                             |                               |                               | ✓                             |
| 130 × 70                                        | ✓                        | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                             |
| 140 × 60                                        |                          | ✓                             |                               |                               | ✓                             |
| 140 × 70                                        | ✓                        | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                             |
| Deckenöffnung Breite min. in cm                 | 60                       | 60                            | 60                            | 60                            | 60                            |
| Deckenöffnung Länge min. in cm                  | 110                      | 110                           | 120                           | 120                           | 112                           |
| Ausklappmaß in cm                               | 115 – 257                | 153                           | 144                           | 153                           | 164                           |
| Sondermaß Rohbaumaß in cm                       | 101,5 × 60 –<br>160 × 80 | 101,5 × 56,4 –<br>160 × 100   | 120 × 60 – 160 × 100          |                               | 112 × 50 – 160 × 100          |
| Sondermaß Kastenhöhe in cm                      | bis 80                   | bis 80                        | bis 80                        | bis 80                        | bis 80                        |
| <b>Lukenkasten</b>                              |                          |                               |                               |                               |                               |
| Material / Höhe in cm                           | Holz weiß / 24           | Holz weiß / 24                | Holz weiß / 24                | Holz weiß / 24                | Holz weiß / 19                |
| <b>Leiter</b>                                   |                          |                               |                               |                               |                               |
| Leiter / Scherentreppe                          | Scherentreppe            | 2/3/4-tlg.                    | 3-tlg.                        | 3-tlg.                        | 3-tlg.                        |
| Stufentiefe in cm                               | 11                       | 8,3                           | 13                            | 8,3                           | 6,9                           |
| Material                                        | Aluminium                | Holme Kiefer,<br>Stufen Buche | Stahl, pulverbe-<br>schichtet | Holme Kiefer, Stufen<br>Buche | Holme Kiefer, Stufen<br>Buche |
| Verbindungsart                                  | Verschraubt              | Schwalbenschwanz              | Geschweißt                    | Schwalbenschwanz              | Schwalbens.                   |
| <b>Ausstattung</b>                              |                          |                               |                               |                               |                               |
| Schnäpper                                       | Kunststoff               | Kunststoff                    | Kunststoff                    | Kunststoff                    | Kunststoff                    |
| Abdeckleisten                                   | Kunststoff weiß          | Kunststoff weiß               | Kunststoff weiß               | Kunststoff weiß               | Kunststoff weiß               |
| Fußkappen                                       | Füße, schwarz            | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                             |
| Handlauf                                        | ✓                        | ⊕                             | ✓                             | ⊕                             | ⊕                             |
| Justierschrauben                                | ✓                        | ✓                             | ✓                             | ✓                             |                               |
| Deckenanschlussystem                            | ✓                        | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ⊕                             |
| <b>Prüfung und Zertifikate</b>                  |                          |                               |                               |                               |                               |
| Geprüft mit Überlast für Tragkraft              | 150 kg                   | 150 kg                        | 150 kg                        | 150 kg                        | 150 kg                        |
| Luftdicht Klasse 4 nach<br>DIN EN 12207 / 12114 | ✓                        | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                             |
| U-Wert W/m²·K                                   | 0,49                     | 0,49                          | 0,49                          | 0,38                          | 0,77                          |
| QNG ready                                       | ✓                        | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                             |





| KOMPAKT               | MINI                       | F30/F90*                   | ELEKTRO-TOP     | ALU-TOP ELEKTR.  | ALU-FIX       | ALU-FIX MIT KASTEN |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------|
| Maße manuell s. S. 11 |                            |                            |                 |                  |               |                    |
| 285                   | 270                        | 285<br>332                 | 240 – 280       | 215 – 279        | 300           | 260                |
|                       |                            |                            |                 |                  | ✓             |                    |
|                       |                            |                            |                 |                  |               | ✓                  |
|                       |                            |                            |                 |                  |               | ✓                  |
|                       | ✓                          |                            |                 |                  |               |                    |
| ✓                     |                            | ✓                          | ✓               | ✓                |               |                    |
| ✓                     |                            | ✓                          | ✓               | ✓                |               |                    |
| ✓                     |                            | ✓                          | ✓               | ✓                |               |                    |
| 60                    | 60                         | 60                         | 60              | 60               | 55            |                    |
| 120                   | 95                         | 120                        | 120             | 112              | 65            |                    |
| 162                   | 118                        | 164                        | 160             | 150              |               |                    |
|                       | 88 × 60 – 112 × 80         | 112 × 50 – 160 × 80        |                 | auf Anfrage      |               |                    |
|                       |                            | 120 × 60 – 140 × 70*       |                 |                  |               |                    |
| Holz / 14             | Holz / 14                  | Tischlerpl. / 19           | Stahl / 15      | Tischlerpl. / 24 |               | Holz / 14          |
| 3-tlg.                | 4-tlg.                     | 3-tlg.                     | Scherentreppe   | Scherentreppe    | Scherentreppe | Scherentreppe      |
| 8,3                   | 6,9                        | 8,3                        | 25 × 10/35 × 10 | 20               | 7             | 7,8                |
| Fichte                | Holme Kiefer, Stufen Buche | Holme Kiefer, Stufen Buche | Stahl, weiß     | Alu-Druckguss    | Aluminium     | Aluminium          |
| Gedübelt              | Schwalbens.                | Schwalbens.                | Genietet        | Verschraubt      |               | Verschraubt        |
| Kunststoff            | Kunststoff                 | Metall                     | Metall          | Metall           |               | Metall             |
| Kunststoff weiß       | Kunststoff weiß            | Brandschutzleisten weiß    | Metall weiß     | Kunststoff weiß  | ⊕             | ⊕                  |
| ✓                     | ✓                          | ✓                          | Rollen          | Rollen           | Rollen        | Rollen             |
| ⊕                     |                            | ⊕                          | ✓               | ✓                |               |                    |
| ⊕                     | ⊕                          |                            |                 |                  |               |                    |
| 150 kg                | 150 kg                     | 150 kg                     | 150 kg          | 200 kg           | 100 kg        | 100 kg             |
| ✓                     | ✓                          | ✓                          |                 | ✓                |               |                    |
| 1,16                  | 0,64                       | 0,96 / 0,64*               | 1,20            | 0,58             |               | 0,90               |





Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten!  
© Gebr. DOLLE GmbH 2024/02

Gebr. DOLLE GmbH  
Rockwinkeler Landstraße 117  
28325 Bremen  
Tel.: +49 (0) 421 427 99-0  
Fax.: +49 (0) 421 427 99-66  
[info@dolle.de](mailto:info@dolle.de)

**dolle.de**