



baumit.com

**Baumacol FlexTop**

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
**BDE13-WTM-82001-BM-3**

*Verwendungszweck*

**Verformbarer, zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich**

*Hersteller*

**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4 für das Brandverhalten**

**System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale**

*Harmonisierte Norm*

**EN 12004 :2007+A1:2012**

*Notifizierte Stelle*

**Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V.**

**Kennnummer 1546**

**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	E
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD
Verbundfestigkeit, als:	
Früh-Haftzugfestigkeit	NPD
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit, für:	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

ppa. Reiner Schmid

Bad Hindelang, den 04.04.2023

Die Leistungserklärung ist unter [www.baumit.de](http://www.baumit.de) oder [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu) und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

*Produktname*

**Baumacol Flex Top**

*Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps*

**BDE13-WTM-82001-BM-2**

*Verwendungszweck*

**Verformbarer, zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich**

*Hersteller*

**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4 für das Brandverhalten**

**System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale**

*Die notifizierte Stelle*

**Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. Kennnummer 0785**

*hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich der wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:*

**Prüfbericht Nr. W 237 16 158 24951**

*Harmonisierte Norm*

**EN 12004 :2007+A1:2012**

### Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	E
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD
Verbundfestigkeit, als:	
Früh-Haftzugfestigkeit	NPD
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit, für:	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 03.04.2018

  
Heiko Werf

Die Leistungserklärung ist unter [www.baumit.de](http://www.baumit.de) und [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu) und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

**Baumacol FlexTop**

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

*Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**BDE13-WTM-82001-BM-1**

*Verwendungszweck*

Mörtel für keramische Fliesen und Platten an Wänden und Böden im Innen- und Außenbereich

*Hersteller*

**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4 für das Brandverhalten**

**System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale**

*Die notifizierte Stelle*

**Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. Kennnummer 0785**

*hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich der wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:*

**Prüfbericht Nr. 183 09 083 1703 A**

*Harmonisierte Norm*

**EN 13813 :2000**

**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	E
Verbundfestigkeit:	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/Wärmelagerung:	Haftzugfestigkeit nach Wärmelagerung $\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>
Freisetzung von gefährlichen Stoffen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 01.07.2015

  
Heiko Werf

Anlage

Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu) und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. BDE-WTM-82001-BM

*Produkttyp*

**Typ C - Klasse 2 TE S 1**

*Kennzeichen zur Identifikation*

**Baumacol FlexTop**

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

*Verwendungszweck*

**Mörtel für keramische Fliesen und Platten an Wänden und Böden im Innen- und Außenbereich**

*Hersteller*

**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4 für das Brandverhalten**

**System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale**

*Die notifizierte Stelle*

**Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. Kennnummer 0785**

*hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich der wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:*

**Prüfbericht Nr. 183 09 083 1703 A**

### **Erklärte Leistung**

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
Brandverhalten:	E	EN 13813 :2000
Verbundfestigkeit:	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 13813 :2000
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/Warmlagerung:	Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 13813 :2000
Freisetzung von gefährlichen Stoffen:	NPD	EN 13813 :2000

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Ludwig A. Soukup, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 03.06.2013

Mag. Ludwig A. Soukup

Anlage  
Sicherheitsdatenblatt