



13

**Baunit GmbH
Reckenberg 12
D-87541 Bad Hindelang**

Nummer der Leistungserklärung und Kenncode des Produkttyps:

BDE13-WTM-71001-BM-3

EN 998-2:2016

0785

**Werkmauermörtel (Leichtmauermörtel) nach
Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden,
Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk**

Druckfestigkeit:

M 5

Verbundfestigkeit:

Charakteristische Anfangsscherfestigkeit
(Haftscherfestigkeit) geprüft nach
EN 1052-3 - Verfahren B in
Verbindung mit Kalksand-Referenzstein
bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%): $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$

Chloridgehalt:

$\leq 0,1 \text{ M.-%}$

Brandverhalten:

A1

Wasserdampf-
durchlässigkeit:

5/20 (Tabellenwert)

Wärmeleitfähigkeit:
(Tabellenwert)

$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,16 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50%
 $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,17 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%

Dauerhaftigkeit:

Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei
sachgerechter Anwendung geeignet für
nicht angreifende Umgebung nach EN 998-2
Anhang B

Die Leistungserklärung ist unter www.baunit.de oder www.dopcap.eu unter Angabe des
Kenncodes elektronisch abrufbar.
